

intra●se


SWEDMACH



■ **RAZIO**
■ GAREROBNE OMARE
Stran 1



■ **CLASSICO**
■ GAREROBNE OMARE
Stran 5



■ **GIOTTO**
■ GAREROBNE OMARE
Stran 9



■ PRIBOR IN STOJALA
Stran 10



■ INOX OMARE
Stran 15



■ INOX VOZIČKI IN MIZE
Stran 17



■ MIZE ZA MENZE
Stran 19



■ ZLOŽLJIVE MIZE
Stran 20



■ STOLI
Stran 21



■ POLICE ZA MALO ORODJE
Stran 35



■ PREDALNIKI ZA MALO ORODJE
Stran 40



■ OPREMLJENI PRODAJNI PULTI
Stran 45



■ REGALI ZA ORODJE
Stran 60



■ REGALI ZA ORODJE
Stran 63




■ POLISTIRENSKI ZABOJEČKI
Stran 65



■ POLIETILENSKI ZABOJEČKI
Stran 66



■ POLICE ZA PLASTIČNE PREDALE
Strani 72 - 76



■ PREDALNE POLICE
Strani 73 - 76



■ VOZIČKI ZA PREDALNE POLICE
Strani 75 - 77



■ PLASTIČNI PREDALNIKI
Stran 78



■ KLOPI
Stran 11



■ GAREROBNE OMARE S KLOPMI
Stran 12



■ VEČNAMENSKE OMARE
Stran 13



■ OMARE ZA UPORABO NA PROSTEM
Stran 14




■ INDUSTRIJSKE OMARE
Stran 23



■ RAČUNALNIŠKE OMARE
Stran 29



■ OMARE IN VOZIČKI ZA ORODJE
Stran 31



■ KOMPONENTE IN
PRIBOR
Page 32



■ OMARE ZA ORODJE
Stran 46



■ KOMPONENTE
IN PRIBOR
Stran 53



■ PUŠE IN OKVIRJI
Stran 57



■ VOZIČKI ZA ORODJE
Stran 59




■ POLIPROPILENSKI ZABOJČKI
Stran 67



■ PANELI ZA ZABOJČKE
Stran 67



■ VOZIČKI ZA ZABOJČKE
Stran 68



■ OMARICE ZA ZABOJČKE
Stran 70



■ PROTIZDRSNE PLOŠČE
Stran 83



■ ZABOJI ZA HRANO
Stran 84



■ INDUSTRIJSKI ZABOJI
Strani 85 - 87 - 88



■ VOZIČKI ZA PREDALNE POLICE
Stran 86



■ ZABOJI ZA AKUMULATORJE
Stran 89



■ PALETE
Stran 89



■ KOVINSKI ZABOJNIKI
Stran 91



■ INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI
Stran 93



■ JEKLENI NOSILCI SODOV
Stran 102



■ JEKLENI LOVILNIKI OLJ ZA
ZAČASNO HRAMBO
Stran 104



■ POLIETILENSKE KADI
Stran 106



■ JEKLENI LOVILNIKI OLJ IN VOZIČKI
Stran 108



■ OMARE ZA LAKE IN TOPILA
Stran 112



■ FITOSANITARNE OMARE
Stran 113



■ OMARE ZA KEMIČALIJE,
KISLINE IN JEDKE
PROIZVODE
Stran 114



■ OMARE ZA OSEBNO
VAROVALNO OPREMO
Stran 115



■ MIZE
LAMINIRANA POVRŠINA
Stran 128



■ LUKNJIČASTI PANELI
Stran 128



■ DELOVNE MIZE
Stran 130



■ DELOVNE MIZE NA KOLESIH
Stran 134



■ SKLADIŠČNI VOZIČKI
Stran 145



■ NAVPIČNI SKLADIŠČNI VOZIČKI
Stran 149



■ INDUSTRIJSKI VOZIČKI
Stran 151



■ DELOVNE KOŠARE ZA DELAVCE
Stran 96



■ ZABOJNIKI Z ODPIRALNIM DNOM
Stran 97



■ ZABOJNIKI NA KOLESIH
Stran 98



■ LOVILNIKI OLJ IN HRAMBA SODOV
Stran 101-103



■ KLETKE ZA HRAMBO
JEKLENK
Stran 109



■ ENOTE ZA HRAMBO
IN VOZIČKI ZA ODPADNO OLJE
Stran 110



■ POSODE ZA ODPADNO OLJE
Stran 111



■ ZABOJNIKI ZA
FLUORESCENTNE CEVI
Stran 111



■ ZBIRANJE ODPADKOV
Stran 116



■ DELOVNE MIZE SERIJE 2014
Stran 119



■ DELOVNE MIZE Z
LESENO PLOŠČO
Stran 121



■ DELOVNE MIZE S
KOVINSKO PLOŠČO
Stran 125



■ MIZE ZA DELAVNICE Z ELEK-
TRONSKO OPREMO
Stran 136



■ INDUSTRIJSKI STOLI
Stran 138



■ VOZIČKI S PLADNJI
NERAZSTAVLJIVI
Stran 141



■ VOZIČKI S PLADNJI
RAZSTAVLJIVI
Stran 142



■ REGALI ZA PALETE 80-115
Stran 153



■ REGALI ZA PALETE 85-110
Stran 162



■ MREŽE ZA ZAŠČITO PRED
PADAJOČIMI PREDMETI
IN PREGRADE
Stran 170



■ REGALI ZA DOLGE TEŽKE
MATERIALE IPE 90-120
Stran 173



■ REGALI ZA DOLGE TEŽKE
MATERIALE 102-152
Stran 180



■ REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE LIGHT
Stran 186



■ REGALI MICRO-MINI-MAXI
Stran 205



■ NALEPKE IN MAGNETNI
LEPILNI TRAKOVI
Stran 217



■ GALVANIZIRANI REGALI - EMAJLIRANI
Stran 219



■ REGALI ZA VIJAKE
Stran 237



■ INOX REGALI ZA VIJAKE
Stran 240



■ PARKETNE LESTVE
Stran 243



■ DRSNE LESTVE
Stran 244

STVARNO KAZALO PROIZVODOV

OPREMA ZA PISARNE



METAL ARCHIVE
■ REGALI ZA ARHIVIRANJE
Stran 255



METAL ARCHIVE
■ OMARE ZA ARHIVIRANJE
Stran 258



■ STOJALA
Stran 191



■ REGALI 45
Stran 197



■ REGALI 45 ZA PNEVMATIKE
Stran 202



■ REGALI ZA HRANO
Stran 226



■ MODULARNI REGALI
GALVANIZIRANI-EMAJLIRANI
Stran 229



■ PRODAJNI PULTI
Stran 236



■ PRITRDLJNE LESTVE
Stran 245



■ PROSTOSTOJEČE
LESTVE
Stran 246



■ STOPNICE IN STOJALA
Stran 247



■ VEČNAMENSKE
PROFESIONALNE LESTVE
Stran 248



■ LESTVE Z
VARNOSTNO KLETKO
Stran 249



METAL ARCHIVE
■ PREDALNE ENOTE ZA ARHIVIRANJE
Stran 258



METAL ARCHIVE
■ PREDALNE ENOTE ZA ARHIVIRANJE
Stran 259



METAL ARCHIVE
■ PREDALNIKI IN STOJALA
Stran 260



PRATICA
■ MIZE S STRANICAMI
Stran 268



PRATICA
■ MIZE S T-NOGAMI
Stran 269



PRATICA
■ ZAKLJUČNI MIZNI
ELEMENTI
Stran 270



PRATICA
■ PREDALNE ENOTE
Stran 271



MODERNA
■ MIZE
Stran 282



MODERNA
■ OMARICE ZA DOKUMENTE
IN PREDALNE ENOTE
Stran 283



MODERNA
■ MIZE ZA SEŠTANKE
Stran 285



■ DELOVNI STOLI
Stran 296



■ STOLI ZA SEŠTANKE
Stran 312



“prikrojeni
dizajn”



“možnosti, ki si jih
niste predstavljali”





PRATICA
■ ODPRTE KNJIŽNE OMARICE
Stran 273



PRATICA
■ KNJIŽNE OMARE
Stran 274



PRATICA
■ MIZE ZA SESTANKE
Stran 277



MODERNA
■ KNJIŽNE OMARE
Stran 286



MODERNA
■ ODPRTE KNJIŽNE OMARE
Stran 287



AMETISTA
■ RECEPCIJA
Stran 292



■ DIREKTORSKI STOLI
Stran 326



■ PRIBOR
STOJEČI OBEŠALNIKI
Stran 341



■ PRIBOR
KOŠI ZA PAPIR
Stran 341

**NOVI PROIZVODI Z NESKONČNIMI
MOŽNOSTMI PERSONALIZACIJE
KONTAKTIRAJTE NAS IN NAROČITE
NOVI PISARNIŠKI KATALOG**

“zmeraj s posluhom
za vaše potrebe”



“izdelujemo
vaše ideje”



■ GAREROBNE OMARE

■ STOJALA

■ KLOPI

■ VEČNAMENSKE GAREROBNE OMARE

■ GAREROBNE OMARE

ZA UPORABO NA PROSTEM

■ SERIJA INOX IZ NERJAVNEGA JEKLA

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Obroči, stran 10
Poševne protiprašne strehe
(preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega nerjavnega jekla debeline 6–7/10. Vsaka enota z globino 330 mm je opremljena s polico za pokrivala, 1 plastičnim obešalnikom in 1 kavljem za brisače; vsaka enota z globino 500 mm je opremljena s polico za pokrivala, 1 nosilcem za obešalnike in 2 kavljema za brisače. Vrata so ojačana, z učinkovitimi prezračevalnimi režami, ki se zapirajo z loputo. Na voljo so globine 330 mm in 500 mm, širine 330 mm brez pregrade ali 400 mm s pregrado za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Višina nog je 190 mm, zaščitni plastični čepki na konicah. Praškasto lakirano (epoksi).



E500



E504



E502



E506

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 330 mm.
predelek 255 x 285 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E500	315 x 330 x 1800	1
E502	610 x 330 x 1800	2

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E504	905 x 330 x 1800	3
E506	1200 x 330 x 1800	4

GARDEROBNE OMARE O R A Z I O

DODATNA OPREMA
 Obešalniki, stran 10
 Obroči, stran 10
 Poševne protiprašne strehe
 (preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
 Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
 ■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
 zahtevo v roku 30 dni



E510



E514



E512



E516

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 500 mm globine.
 predelek 255 x 390 x 165 mm v višino

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E510	315 x 500 x 1800	1
E512	610 x 500 x 1800	2

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Obroči, stran 10
Poševne protiprašne strehe
(preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E540



E544



E542



E546

SKLADANE GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 500 mm globine.

notranji predelek 245 x 480 x 745 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E540	315 x 500 x 1800	2
E542	610 x 500 x 1800	4

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E544	905 x 500 x 1800	6
E546	1200 x 500 x 1800	8

GARDEROBNE OMARE O R A Z I O

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Obroči, stran 10
Poševne protiprašne strehe
(preverite razpoložljivost na strani 10)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E520



E522



E524

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 400 x 500 mm.
predelek 345 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E520	415 x 500 x 1800	1+1
E522	810 x 500 x 1800	2+2
E524	1200 x 500 x 1800	3+3



GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA
Ključavnice, stran 10
Poševne protiprašne strehe, stran 10


TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu.
Vsak predelek z globino 500 mm
opremljena z 2 obešalniki.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega nerjavnega jekla debeline 6–7/10. Vsaka enota je opremljena z nosilcem za obešalnike ali obešalniki, obročem in pladnjem za dežnike, polico za pokrivala ter kavljem za brisače. Ojačana vrata so opremljena s prezračevalnimi režami in nosilcem za ploščico z imenom, zapirajo pa se z obešanko. Na voljo so globine 330 mm in 500 mm, širine 330 mm in 500 mm brez pregrade ali 400 mm in 500 mm s pregrado za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Višina nog je 190 mm, zaščitni plastični čepki na konicah. Praškasto lakirano (epoksi).



E336



E335



E334



E343



E342



E341

GARDEROBNE OMARE S PREDELKI 300 x 330 mm.

predelek 270 x 280 x 190 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E334	360 x 330 x 1800	1
E335	690 x 330 x 1800	2
E336	1020 x 330 x 1800	3

GARDEROBNE OMARE Z GLOBOKIMI PREDELKI

predelek 270 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E341	360 x 500 x 1800	1
E342	690 x 500 x 1800	2
E343	1020 x 500 x 1800	3

GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Kjučavnice, stran 10
Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.
Vsak predelek z globino 500 mm
opremljena z 2 obešalnika.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT

GBS RAL 5010	GVC RAL 6018	GG RAL 1004	GR RAL 3000
-----------------	-----------------	----------------	----------------

z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E346



E345



E337



E348

Garderozne omare s predelki 500 x 500 mm brez pregrade
predelek 425 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E345	515 x 500 x 1800	1
E346	1000 x 500 x 1800	2

Garderozne omare s predelki 500 x 500 mm s pregrado
predelek 425 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E348	515 x 500 x 1800	1+1
E337	1000 x 500 x 1800	2+2

GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Ključavnice, stran 10

Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.


Vsak predelek z globino 500 mm opremljena z 2 obešalnika.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



E333



E332



E331



E392



E390



E388

Garderobne omare s predelki 400 x 500 mm s pregrado
notranji predelek 345 x 390 x 165 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E331	415 x 500 x 1800	1+1
E332	810 x 500 x 1800	2+2
E333	1200 x 500 x 1800	3+3

SKLADANE GARDEROBNE OMARE

notranji predelek 330 x 475 x 745 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E388	360 x 500 x 1800	2
E390	690 x 500 x 1800	4
E392	1020 x 500 x 1800	6

GARDEROBNE OMARE "CLASSICO"

DODATNA OPREMA

Kjučavnice, stran 10
Poševne protiprašne strehe stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu.
Artikel E303 ima prostor z 2 obešalnika.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT (razen art. E305)

GBS RAL 5010	GVC RAL 6018	GG RAL 1004	GR RAL 3000
-----------------	-----------------	----------------	----------------

z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E393



E391



E389

OMARE ZA HRAMBO PREDMETOV

notranji predelek 330 x 475 x 355mm v višino.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E393	1020 x 500 x 1800	12

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E391	690 x 500 x 1800	8

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E389	360 x 500 x 1800	4



E303



E305

VEČNAMENSKA GARDEROBNA OMARA

Levi in desni del s 4 prilagodljivimi policami dimenzij
357 x 475 x 20 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E303	690 x 500 x 1800

OMARA ZA PERILO

Z 10 predelki, ki se odpirajo neodvisno od drugih.
Zunanja vrata za hkratno odpiranje vseh predelkov.
Poševna protiprašna streha.

Notranji predelek 270/320 x 460 x 130 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E305	400 x 500 x 1800/2000

DODATNA OPREMA
Obešalniki, stran 10
Dodatne police,
nosilec obešalnikov (glejte spodaj)


TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem
kosu debeline 10/10

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

BARVNE RAZLIČICE VRAT



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 10/10. Vsaka enota je opremljena z 2 prilagodljivima nosilcema za obešalnike in 2 kavljema za brisače. Ohišje je na straneh opremljeno z izvrtinami za montažo v liniji. Vrata so ojačana z votlo komoro in opremljena s prezračevalnimi režami, 3 na zunanji strani nameščenimi tečaji za odpiranje do kota 180° in kovinskim okrasnim pokrovom. Možnost razširitve z artiklom E325 ali z 1 nosilcem za obešalnike artikel E326, pritrjenim neposredno na strop. Praškasto lakirano (epoksi).



E320



primer kompozicije omar "Giotto" v različnih barvah

GARDEROBNE OMARE 390 x 500 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	PREDELKI
E320	390 x 500 x 1900	omare s podnožjem	1



primer standardne opreme

E326
(opcija)



E338

PRIBOR

(za več možnosti glejte stran 10)

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
E325	385 x 462 x 25	dodatna polica
E326		nosilec obešalnikov ø 20 mm z dvema kavljema

PRIBOR ZA GARDEROBNE OMARE IN STOJALA

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Pribor za omare se lahko integrira s serijama garderobnih omar "Orazio" in "Classico" ali uporablja v povezavi z njima.



E338



E339



E408



E340



E570

PRIBOR

ARTIKEL	OPIS
E338	obešanka (lok ø 4 mm.)
E339	plastična kapa za obešanko
E340	ključavnica z zapahom
E408	plastični obešalnik 380 x 50 x 260 mm v višino
E570	ključavnica z zapahom



POŠEVNE PROTIPRAŠNE STREHE

Siva pločevina RAL 7038 za garderobne omare in omare za hrambo predmetov. Sprednji in zadnji rob 15 mm. Se vstavijo.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ZA OMARE
E394	360 x 330 x 200	E334
E395	690 x 330 x 200	E335
E396	1020 x 330 x 200	E336
E397	360 x 500 x 200	E341-E388-E389
E398	690 x 500 x 200	E303-E342-E390-E391
E399	1020 x 500 x 200	E343-E392-E393
E385	415 x 500 x 200	E331-E520
E386	810 x 500 x 200	E332-E522
E387	1200 x 500 x 200	E333-E516-E524-E546
E401	515 x 500 x 200	E345-E348
E402	1000 x 500 x 200	E1028-E337-E346

Na zahtevo je mogoče dobaviti poševne strehe za omare "Orazio", ki tukaj niso navedene.



C170



C173



C172

ZLOŽLJIVO STOJALO

Cevni okvir ø 22 mm, debeline 1,5 mm, nastavljivo po višini, s 4 kolesi ø 80 mm, od katerih sta 2 opremljeni z zavoro. Zgornji drog z 2 stranskima podaljškoma po 285 mm. **Krom.**

ARTIKEL	DIMENZIJE (RAZPRT) D x G x V (mm)	DIMENZIJE (ZLOŽEN) D x G x V (mm)
C170	825 x 555 x 950/1740	825 x 110 x 950

NEZLOŽLJIVA STOJALA

Cevni okvir ø 28 mm, debeline 1,2 mm, s 4 kolesi ø 80 mm, od katerih sta 2 opremljeni z zavoro. Zgornji drog z 2 stranskima podaljškoma po 385 mm. **Krom.**

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	SREDINSKI DROG
C172	1435 x 560 x 1520	-
C173	1435 x 560 x 2070	z razdelkom 900 mm.

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Lesene klopi se dobavijo razstavljene

SERIJSKE BARVE

■ RAL 7038



E405



E411

KLOPI S SEDALNIM DELOM IZ OVALNIH JEKLENIH CEVI

Varjena cevna konstrukcija $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline, sedalni del iz 4 ovalnih cevi dimenzij $40 \times 20 \times 1,4$ mm debeline, z nogami in zaščitnimi čepki. Možno skladanje.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANI
E403	1000 x 224/380 x 470	2
E404	1500 x 224/380 x 470	2
E405	2000 x 224/380 x 470	3

KLOPI S SEDALNIM DELOM IZ LESENIH LETEV

Razstavljiva konstrukcija iz profilov "U" dimenzij $40 \times 40 \times 1,5$ mm debeline z okvirjem za odlaganje obuval iz profilov "U" dimenzij $24 \times 28 \times 1,5$ mm debeline. Sedalni del iz 4 letev v barvi oreh bahia dimenzij 52×20 mm, premazan s prozornim vodoodpornim lakom.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANI
E410	1000 x 320 x 490	2
E411	2000 x 320 x 490	3



E413 + E413



E412

KLOPI ZA GARDEROBNE OMARE

Razstavljiva konstrukcija iz profilov "U" dimenzij $40 \times 40 \times 1,5$ mm debeline z okvirjem za odlaganje obuval iz profilov "U" dimenzij $24 \times 28 \times 1,5$ mm debeline. Sedalni del iz 4 letev v barvi oreh bahia dimenzij 52×20 mm, hrbtna opora, obešalniki, in polica za pokrivala dimenzij 70×20 mm. Letve sedalnega dela so premazane s prozornim vodoodpornim lakom. Opremljene z nosilci za montažo ob steno ali za hrbtno spajanje dveh klopi.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANI
E412	1000 x 360 x 490/1800	2
E413	2000 x 360 x 490/1800	3

GARDEROBNE OMARE S KLOPMI


DODATNA OPREMA

Ključavnice, stran 10
Poševne protiprašne strehe, stran 10

TEHNIČNE OPOMBE

Lesene klopi se dobavijo razstavljene
Vsak predelek je opremljen z 2
obešalnika

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata



E415



E416



E417

GARDEROBNE OMARE S KLOPMI

Lastnosti konstrukcije so opisane na strani 11, omare pa na strani 5.
Omare so brez nog, spete s klopjo.


ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE OMARE D x G x V (mm)	DIMENZIJE KLOPI D x G x V (mm)	OPIS
E415	1000 x 820 x 2065	1000 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	2 predelka 500 x 500 mm s pregrado
E416	1000 x 820 x 2065	1000 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	2 predelka 500 x 500 mm brez pregrade
E417	1020 x 820 x 2065	1020 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	3 predelki 330 x 500 mm brez pregrade

VEČNAMENSKE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 7/10. Vrata so ojačana in opremljena s ključavnico. Praškasto lakirano (epoksi). Na voljo v dveh različicah: s 4 prilagodljivimi policami in z vrati predelka za metlo.



E300



E301



E302

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PRILAGODLJIVE POLICE	KLJUČAVNICA
E300	600 x 400 x 1800	1 596 x 375 x 30mm. 2 350 x 371 x 20mm.	zapah
E301	600 x 400 x 1800	4 596 x 375 x 30mm.	zapah
E302	800 x 400 x 1800	1 795 x 375 x 30mm. 2 400 x 371 x 20mm.	z drogovi

DODATNE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E304	596 x 375 x 30 S/R za omare art. E300-E301	50
E455	795 x 375 x 30 1R za omare art. E220-E302	80



GALVANIZIRANE VEČNAMENSKE OMARE ZA UPORABO NA PROSTEM

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljeni proizvodi na tej strani
se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7035** ohišja in vrata (razen nosilnih drogov)
■ **galvanizirane** zadnje plošče in police

Izdelane iz prvovrstnega nerjavnega jekla debeline 6–7/10. Lakirana galvanizirana površina (dvojna zaščita) za daljšo življenjsko dobo, nagnjena polica za pokrivala in talna plošča s kanali na straneh, vodotesna izvedba, za uporabo na prostem. Hrbtne plošče s prezračevalnimi režami, po višini nastavljive police. Ojačana vrata, opremljena s ključavnico. Nivelirne noge. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu na galvanizirani jekleni pločevini.

Na voljo v dveh različicah: s policami in z vrati predelka za metlo.



E430



E432



E440

RAZSTAVLJIVE OMARE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	POLICE	KLJUČAVNICA
E430	965 x 400 x 850	1 x polica 956 x 350 x 30 mm	zapah
E432	605 x 400 x 1800	4 x polica 596 x 350 x 30 mm	zapah
E434	605 x 400 x 1800	1 x polica 596 x 350 x 30 mm 3 x polica 35 x 350 x 30 mm	zapah
E438	965 x 400 x 1800	4 x polica 956 x 350 x 30 mm	z drogovi
E440	965 x 400 x 1800	1 x polica 956 x 350 x 30 mm 3 x polica 596 x 350 x 30 mm	z drogovi

DODATNE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E442	596 x 350 x 30 S/R za omare art. E432-E434
E444	956 x 350 x 30 S/R za omare art. E430-E438-E440



INOX OMARE AISI 304

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE

■ **NERJAVNO JEKLO**

Izdelane iz nerjavnega jekla AISI 441 (EN 1.4509), debeline 7/10. Vrsta uporabljenega jekla je prvorazredno feritno jeklo s satenastim finišem SB, ki je korozijsko odporno. Nivelirne noge 140 mm. Poševna protiprašna streha. Ključavnica z ročajem. Primerna za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke v skladu z določili Uredbe št. 215 z dne 10. decembra 2008.



E106



E101

GARDEROBNE OMARE

Vmesna pregrada za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Vsaka je opremljena s 4 obešalniki, polico, obročem za dežnike in odkapnim pladnjem.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E101	500 x 400 x 1780/1980	1+1
E106	950 x 400 x 1780/1980	2+2



E111



E116



E121

OMARE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	POLICE	KLJUČAVNICA
E111	950 x 400 x 1780/1980	4	zapah
E116	500 x 400 x 1780/1980	4	zapah
E121	500 x 400 x 1780/1980	1 fiksna + 3 prilagodljive	zapah

DODATNE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E126	925 x 365 x 22 za omare art. E111	60
E131	475 x 365 x 22 za omare art. E116	50

INOX OMARE AISI 304

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



NERJAVNO JEKLO

Izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301), debeline 8/10. Uporabljeno je prvovrzdno avstenitno nerjavno jeklo s satenastim finišem SB, ki je korozijsko odporno. Nivelirne noge 140 mm. Poševna protiprašna streha. Ključavnica z ročajem. Primerna za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke.



E105



E100

GARDEROBNE OMARE

Pregrada za ločitev delovnih oblek od osebne garderobe. Vsaka je opremljena s 4 obešalniki, polico za pokrivala, 4 kavli za brisače, obročem za dežnike in odkapnim pladnjem.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDELKI
E100	500 x 500 x 1795/2140	1+1
E105	950 x 500 x 1795/2140	2+2



E110



E115



OMARE

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	POLICE	KLJUČAVNICA
E110	950 x 500 x 1795/2140	4	z drogovi
E115	500 x 500 x 1795/2140	4	zapah

DODATNE POLICE

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E125	925 x 465 x 22 za omare art. E110	60
E130	475 x 465 x 22 za omare art. E115	50

INOX VOZIČKI AISI 441

DODATNA OPREMA
Mize, letve proti zamakanju in predali (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni

Izdelani iz prvovrstnega avstenitnega nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301), s pogreznjenimi pladnji. Cevni okvir Ø 25 mm s 4 vrtljivimi kolesi Ø 125 mm v izvedbi s termoplastično temnosivo gumo in jedrom iz svetlosivega polimera. Nosilnost 80 kg – vsak pladenj. Primerni za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke.



C200

C206

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI Z DVEMA PLADNJEMA

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLADNJA
C200	890 x 590 x 950	800 x 500
C201	1090 x 590 x 950	1000 x 500

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI S 3 PLADNJI

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLADNJA
C205	890 x 590 x 950	800 x 500
C206	1090 x 590 x 950	1000 x 500

INOX MIZE AISI 304

Izdelane iz prvovrstnega avstenitnega nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301), s satovjem in zvočno izolirano delovno površino debeline 40 mm. Cevna konstrukcija 40 x 40 mm z nivelirnimi nogami za nastavitev po višini med 850 mm in 900 mm. Skupaj z ojačitveno spodnjo polico, nameščeno 190 mm od tal. Mize je mogoče opremiti z letvijo proti zamakanju in predalom. Primerne za prehranske, farmacevtske in kemične izdelke.



T230 + T240



T235 + T250

RAZSTAVLJIVE MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T230	1200 x 700 x 850
T235	1600 x 700 x 850



LETEV PROTI ZAMAKANJU

debelina 10/10. Detajl.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T240	1200 x 85 v višino
T245	1600 x 85 v višino

VIŠEČI PREDAL

S pritrdilnimi vijaki.

Debelina ohišja 8/10, debelina predala 10/10, vpetje na tračnih vodilih z ležaji s preprostim podaljškom.

ART.	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T250	450 x 680 x 200	330 x 507 x 140

MIZE ZA MENZE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



AB - belo laminirane vrhnje
plošče barva aluminij

Razstavljive mize z jeklenimi nogami $\varnothing$ 50 mm in povezovalnim okvirjem $\varnothing$ 30 mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Vrhnje plošče so 20 mm debele, lakirane in dodatno zaščitene s prevleko iz brezsilajnega plastičnega laminata, z robom debeline 2 mm.



T166AB

MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T162	800 x 800 x 760
T164	1200 x 800 x 760
T166	1600 x 800 x 760




MIZE ZA MENZE

BARVNE RAZLIČICE VRAT

AB - belo laminirane vrhnje plošče
AW - wenghis laminirane vrhnje plošče
NB - belo laminirane vrhnje plošče

konstrukcija v barvi aluminija
konstrukcija v barvi aluminija
konstrukcija v črni barvi RAL 9005



Razstavljive mize z jeklenimi nogami 35 x 35 mm in povezovalnim okvirjem 40 x 30 mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Vrhne plošče so 20 mm debele, lakirane in dodatno zaščitene s prevleko iz prozornega plastičnega laminata, z 2-milimetrskim robom iz plastike ABS.



MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T102	800 x 800 x 760
T107	1200 x 800 x 760
T109	1800 x 800 x 760

ZLOŽLJIVE MIZE

BARVNE RAZLIČICE VRAT

AB - belo laminirane vrhnje plošče
AW - wenghis laminirane vrhnje plošče

konstrukcija v barvi aluminija
konstrukcija v barvi aluminija



Mize z jeklenimi zložljivimi nogami 35 x 35 mm, vključno z galvaniziranimi vpenjali in varovali. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Vrhne plošče so 20 mm debele, lakirane in dodatno zaščitene s prevleko iz prozornega plastičnega laminata, z 2-milimetrskim robom iz plastike ABS.



MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
T138	1200 x 800 x 740

TEHNIČNE OPOMBE
Stole je mogoče skladati

			
70 Bela	71 Antracit	72 RDEČA	74 Oranžna



D2543



D2542



MERCURIO

Skoljka iz polipropilena. Nosilna konstrukcija iz jeklenih cevi ø 20 mm, v barvi aluminija, praškasto lakirano z epoksi praški. Polipropilenski nivelirni čepi za noge. Nasloni za roke iz polipropilena.

CERTIFIKAT V SKLADU Z UNI EN 15373:2007, UNI EN 1728:2000, UNI EN1022:2005.

ARTIKEL	OPIS
D2542	nezložljiv, z naslonom za roke
D2543	nezložljiv, brez naslona za roke



D2540



			
18 Črna	28 RDEČA	38 Modra	48 Oranžna

NETTUNO

Sedalni in hrbtni del mat propilen, nosilna konstrukcija iz ovalnih jeklenih cevi 30 x 15 mm. Črn epoksi nanos.

ARTIKEL	OPIS
D2540	nezložljiv, z naslonom za roke

DODATNA OPREMA
Podnožje na kolesih,
dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 8/10. Prvotno zasnovane kot omare za servisne delavnice oziroma univerzalne omare za vse vrste proizvodnje. Police so prilagodljive po višini in opremljene s kavli. Vse omare so opremljene s ključavnico. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



E375



E376



E373



E378



E349

OMARE S PREDALI

Opremljene s 6 predali na tračnih vodilih s krogličnimi ležaji. Predal ima notranje stene z utori in je razdeljen s 6 galvaniziranimi pregradami, ki tvorijo 16 predelkov velikosti 92 x 85 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
E349	500 x 400 x 1000	375 x 348 x 78

OMARE

s predali na tračnih vodilih s krogličnimi ležaji.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PRILAGODLJIVE POLICE	PREDALI
E375	500 x 400 x 1000	2	1
E376	1000 x 400 x 1000	2	2

OMARE

z ali brez predalov na drsnih vodilih brez ležajev.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PRILAGODLJIVE POLICE	PREDALI
E373	500 x 400 x 1000	2	1
E378	1000 x 400 x 1000	2	2
E374	500 x 400 x 1000	2	-
E377	1000 x 400 x 1000	2	-

DODATNE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E363	495 x 375 x 25 S/R za omare art. E373-E374-E375	50
E364	995 x 375 x 30 1R za omare art. E221-E376-E377-E378	100



E351



E350

PODNOŽJA NA KOLESIH

Za omare, izdelane iz jekla debeline 15/10, z robom 20 mm v višino. Kolesa ø 80 mm s kovinskim jedrom (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). Nosilnost 150 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E350	500 x 400 x 130 za omare art. E349-E373-E374-E375
E351	1000 x 400 x 130 za omare art. E376-E377-E378

DODATNA OPREMA
Podnožje na kolesih E232
(glejte spodaj)
Dodatne police za E220/E221
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E232

KATEDER

Opremljen z zunanjim utorom za pisala, 1 predalom na vodilih s krogljčnimi ležaji in 1 prilagodljivo polico.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
E232	600 x 500 x 1110/1230



E352

PODNOŽJE NA KOLESIH

Izdelano iz jekla debeline 15/10 z robom 20 mm v višino. Kolesa Ø 80 mm s kovinskim jedrom (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi, od katerih je 1 opremljena z zavoro). Nosilnost 150 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
E352	600 x 500 x 130	za artikel E115



E220

OMARE

z vrati na tečajih in ključavnico z drogovi

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PRILAGODLJIVE POLICE
E220	800 x 400 x 1800	4
E221	1000 x 400 x 2000	4



E221

DODATNE POLICE z 1 ojačitvijo.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E455	795 x 375 x 30 za omare art. E220-E302	80
E364	995 x 375 x 30 za omare art. E221-E376-E377-E378	100

INDUSTRIJSKE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** ohišja
■ **RAL 7038** vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E369



E372



E380

OMARE z drsnimi vrati in gumbno ključavnico.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	PRILAGODLJIVE POLICE
E380	1200 x 500 x 1000	samostoječe	2
E372	1200 x 500 x 2000	samostoječe	4
E369	1500 x 600 x 2000	razstavljiva s pregradami	4+4

DODATNE POLICE z 1 ojačitvijo.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E450	1195 x 420 x 30 za omare art. E372-E380	80
E368	730 x 510 x 30 za omare art. E369	80

INDUSTRIJSKE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se
dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** ohišja
■ **RAL 7038** vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE



z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E1028



E1038



E1020



E1030

OMARE

z vrati na tečajih in ključavnico z drogovi.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PRILAGODLJIVE POLICE
E1020	1000 x 500 x 1000	2
E1028	1000 x 500 x 2000	4
E1030	1000 x 600 x 1000	2
E1038	1000 x 600 x 2000	4

DODATNE POLICE z 1 ojačitvijo.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
E1026	995 x 455 x 30 za omare art. E1020-E1028	80
E1040	995 x 555 x 30 za omare art. E1030-E1038	80

DODATNA OPREMA
Dodatne police, stran 24

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE

B
RAL 5015

z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E219



E213



E217

OMARE

z vrati na tečajih in 4 prilagodljivimi policami, opremljene z 1 predalno enoto (*) s 15 predali.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALNE ENOTE D x G x V (mm)	OPIS
E219	800 x 400 x 1800	721 x 310 x 306 (E226)	zeleni plastični predali
E213	800 x 400 x 1800	721 x 310 x 306 (E249)	prozorni plastični predali
E217	800 x 400 x 1800	721 x 310 x 306 (E932)	kovinski predali



E218



E214



E216

OMARE

z vrati na tečajih in 4 prilagodljivimi policami, opremljene z 2 predalnima enotama (*) s 15 predali.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALNE ENOTE D x G x V (mm)	OPIS
E218	1000 x 400 x 2000	456 x 310 x 496 (E227)	zeleni plastični predali
E214	1000 x 400 x 2000	456 x 310 x 496 (E248)	prozorni plastični predali
E216	1000 x 400 x 2000	456 x 310 x 496 (E936)	kovinski predali

(*) Lastnosti so opisane na strani 40

INDUSTRIJSKE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police, stran 24 in 26

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** ohišja
■ **RAL 7038** vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE

B
RAL 5015

z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



E203



E202



E200

OMARE

z vrati na tečajih in 4 prilagodljivimi policami, opremljene z 1 predalno enoto (*) s 24 predali.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALNE ENOTE D x G x V (mm)	OPIS
E203	1000 x 400 x 2000	900 x 315 x 430 (E931)	zeleni plastični predali
E202	1000 x 400 x 2000	900 x 315 x 430 (E933)	prozorni plastični predali
E200	1000 x 400 x 2000	900 x 315 x 430 (E930)	kovinski predali



E208



E1046



E1051

NERAZSTAVLJIVA OMARA

z vrati na tečajih in 4 prilagodljivimi policami, opremljene z 1 predalno enoto (*) z 9 kovinskimi predali.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALNE ENOTE D x G x V (mm)
E208	1000 x 400 x 2000	900 x 315 x 430 (E935)

(*) Lastnosti so opisane na strani 40

RAZSTAVLJIVE OMARE

z vrati na tečajih in 4 prilagodljivimi policami, opremljene z 1 predalno enoto (**) z 8 kovinskimi predali.

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALNE ENOTE D x G x V (mm)
E1046	1000 x 500 x 2000	835 x 390 x 300 (S3905)
E1051	1000 x 600 x 2000	835 x 490 x 300 (S3910)

(**) Lastnosti so opisane na strani 40

INDUSTRIJSKE OMARE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE

B
RAL 5015

z doplačilom dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Omare so izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 8/10. Zgoraj: zgornja vrata so prirejena za prikazovalnik do velikosti 19", izdelana iz polikarbonata, s ključavnico. Sredina: vratca s ključavnico, polica za tipkovnico na vodilih s krogličnimi ležaji, ki se izvleče. Spodaj: prostor za osebni računalnik, tiskalnik, UPS itn., s kovinskimi vrati s ključavnico. Ustrezno prezračevanje zagotavljajo ventilator s filtrom in prezračevalne reže. Električno napeljavo sestavljajo razdelilnik za 3 vtiče s termično zaščito in industrijskim vtikačem s tremi kontaktnimi noži. Omara je opremljena z 2 drsnima policama na ležajnih vodilih, odstranljivima in prilagodljivima po višini v obsegu 50 mm. Kolesa $\varnothing$ 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi z zavoro). V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



E2256



ARTIKEL

DIMENZIJE D x G x V (mm)

E2256

600 x 600 x 1625

OMARE IN VOZIČKI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki in pladnji, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani
predalov mora ustrezati višini
omare

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 5015 vrata,
police in predali

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla debeline 10/10. Predali drsijo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji, imajo čelno višino 70, 140 in 210 mm, pogreznjen rob za odpiranje, stene z utori za vstavljanje vzdolžnih in gladkih prečnih separatorjev. Opremljene z mehanizmom proti prevrnitvi (istočasno je mogoče izvleči le en predal) in ključavnico s hkratnim zapiranjem vseh predalov. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



B1285GB



B1290GB



B1300GB



B1305GB

OMARE ZA ORODJE

ZUNANJE DIMENZIJE: 550 x 665 x 1000 mm v višino.

NOTRANJE DIMENZIJE: 453 x 540 x 910mm v višino.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 70 mm	V SPREDAJ 140 mm	V SPREDAJ 210 mm
B1285GB	s 7 predali	2	4	1
B1290GB	s 9 predali	5	4	-
B1300GB	s 9 predali	6	2	1
B1305GB	s 7 predali	1	6	-



B1310GB



B1325



B1315GB



B1330

VOZIČKI ZA ORODJE

Zgornji del prekrit s protizdrsko gumo, odporno proti olju, debeline 2 mm.

Kolesa ø 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi z zavoro). **Nosilnost 300 kg.**

ZUNANJE DIMENZIJE: 550 x 740 x 840 mm v višino.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 70 mm	V SPREDAJ 140 mm	V SPREDAJ 210 mm	V SPREDAJ 250 mm
B1310GB	s 5 predali	2	2	1	-
B1325	za opremljanje 630 mm v višino	-	-	-	-
B1315GB	s 4 predali	3	1	-	1
B1330	za opremljanje 350 mm v višino	-	-	-	1

DELI IN PRIBOR

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki in pladnji, stran 33
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani
predalov mora ustrezati višini omare

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** ohišja
■ **RAL 5015** vrata, police
in predali

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



B1320



OMARE ZA OPREMLJANJE

ohišje s ključavnico brez predalov.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)
B1320	550 x 665 x 1000	453 x 540 x 910

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo utore z razmikom 60 mm.

Dimenzije 453 x 540 mm.


ARTIKEL	SPREDNJA ZUNANJA V (mm)	NOTRANJA V (mm)	NOSILNOST (kg)
B1335B	70	48	30
B1340B	140	118	30
B1345B	210	188	30

RAZDELITEV PREDALOV

Vzdolžni separatorji z utori so izdelani iz galvanizirane pločevine z razmikom utorov 60 mm – enako kot pri predalih – pripravljeni za montažo na dno predala.

Gladki prečni separator

Vzdolžni separator z utori




VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

ARTIKEL	DOLŽINA (mm)	SPREDNJI PREDAL V (mm)	SEPARATOR V (mm)
B1160	540	70	48
B1175	540	140	118
B1190	540	210	188

GLADKI PREČNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DOLŽINA (mm)	SPREDNJI PREDAL V (mm)	SEPARATOR V (mm)
B1165	112	70	48
B1180	112	140	118
B1195	112	210	188
B1170	225	70	48
B1185	225	140	118
B1200	225	210	188




DODATNA OPREMA

TEHNIŠKE OPOMBE


SERIJSKE BARVE

- zelena koritca
- galvanizirani predalni vstavki



GALVANIZIRANI KOVINSKI PREDALNI VSTAVKI za predale s sprednjo višino 70 mm.

ARTIKEL	PREDALNI VSTAVKI	ŠT. KANALOV
B1205	45	10
B1210	90	5



SEPARATORJI/DRŽALA ZA VIZITKE

ARTIKEL	OPIS
B1215	separator 43 mm za predalni vstavek B1205
B1220	separator 88 mm za predalni vstavek B1210




P605



P606



P607



ZELENA PLASTIČNA KORITCA za predale s sprednjo višino 70 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
P605	88 x 88 x 59 (H3)
P606	178 x 88 x 59 (H2)
P607	356 x 88 x 59 (H1)




P609



P610



P611



ZELENA PLASTIČNA KORITCA za predale s sprednjo višino 140 mm.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
P609	132 x 46 x 94 (F3)
P610	132 x 90 x 94 (F2)
P611	178 x 111 x 94 (G1)

POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 7038 ohišja
- galvanizirani separatorji

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 6/10. Opremljene z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



E382



E485



E480

POLICE S PREKATI



E381



E465



E470

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREKATI
E382	600 x 120 x 1800	114 + 6
E485	600 x 120 x 1800	95 + 5
E480	600 x 120 x 1800	76 + 4
E381	600 x 120 x 600	36 + 6
E465	600 x 120 x 600	30 + 5
E470	600 x 120 x 600	24 + 4



E210



E211

VRTLJIVE POLICE z nepremičnim podnožjem
dimenzije prekatov: 35/235 x 175 x 125 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREKATI
E210	435 x 490 x 1690	66 + 6
E211	435 x 490 x 1050	30 + 6

POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE
Predalčki imajo 2 separatorja,
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ zeleni predalčki
■ prozorni predalčki

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10. Vrata so opremljena s ključavnico z zapahom. Predalčki so lahko izdelani iz plastike ali kovine, opremljeni z 2 premičnima separatorjema, opisanima na strani 41 (razen artikla E945 idealni za hrambo večjih lahkih materialov), in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



E224



E225



E228



E229

POLICE S PLASTIČNIMI PREDALČKI

dimenzije: 900 x 355 x 1000 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
E225	polica	54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E224	polica z vrati	54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E229	polica	54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E228	polica z vrati	54 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino

POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE
Predalčki imajo 2 separatorja,
samostojne

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ zeleni predalčki
■ prozorni predalčki



E222 - E236



E223



E237



E238 - E240



E239



E241

POLICE S PLASTIČNIMI PREDALČKI
dimenzije: 900 x 355 x 2000 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
E223	polica	114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E222	polica z vrati	114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E237	polica	114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E236	polica z vrati	114 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E239	polica	42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici
E238	polica z vrati	42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici
E241	polica	42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici
E240	polica z vrati	42 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 2 polici

POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE
Predalčki imajo 2 separatorja,
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 predali



E916 - E926 - E921



E915



E925



E920



E923 - E928



E922



E927

POLICE S KOVINSKIMI PREDALČKI

dimenzije: 900 x 355 x 1000 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
E915	polica	54 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E916	polica z vrati	54 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E925	polica	21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino
E926	polica z vrati	21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino
E920	polica	30 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 9 260 x 300 x 95 mm v višino
E921	polica z vrati	30 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 9 260 x 300 x 95 mm v višino
E922	polica	6 predalčkov 260 x 300 x 95mm v višino + 8 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino
E923	polica z vrati	6 predalčkov 260 x 300 x 95mm v višino + 8 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino
E927	polica	4 predalčki 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 795 x 300 x 95 mm v višino + 1 polica
E928	polica z vrati	4 predalčki 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 795 x 300 x 95 mm v višino + 1 polica

POLICE ZA MALE PREDMETE

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE
Predalčki imajo 2 separatorja,
samostoječe


SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 predali




E911 - E901 - E906



E910



E900



E905



E908 - E913



E907



E912

POLICE S KOVINSKIMI PREDALČKI

dimenzije: 900 x 355 x 2000 mm v višino.


ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
E910	polica	114 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E911	polica z vrati	114 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E900	polica	45 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino
E901	polica z vrati	45 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino
E905	polica	60 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino
E906	polica z vrati	60 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino + 21 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino
E907	polica	18 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 16 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino
E908	polica z vrati	18 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 16 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino
E912	polica	6 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 6 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino + 2 polici
E913	polica z vrati	6 predalčkov 260 x 300 x 95 mm v višino + 6 predalčkov 395 x 300 x 95 mm v višino + 1 predalček 795 x 300 x 95 mm v višino + 2 polici

PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 41

TEHNIČNE OPOMBE
Predalčki imajo 2 separatorja,
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 predali



E934



E936



E932



E930



E935

PREDALNE ENOTE S KOVINSKIMI PREDALČKI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
E934	456 x 310 x 306	9 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E936	456 x 310 x 496	15 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E932	721 x 310 x 306	15 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E930	900 x 315 x 430	24 predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E935	900 x 315 x 430	9 predalčkov 260 x 300 x 95mm v višino



E246



E247



E226



E249



E227



E248



E931



E933

PREDALNE ENOTE S PLASTIČNIMI PREDALČKI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
E246	456 x 310 x 306	9 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E247	456 x 310 x 306	9 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E227	456 x 310 x 496	15 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E248	456 x 310 x 496	15 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E226	721 x 310 x 306	15 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E249	721 x 310 x 306	15 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E931	900 x 315 x 430	24 zelenih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino
E933	900 x 315 x 430	24 prozornih predalčkov 130 x 300 x 70 mm v višino

PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Separatorji (glej spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
predalčki imajo 2 separatorja,
samostoječe

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 predali



S3895



S3900



S3905



S3910

PREDALNE ENOTE S KOVINSKIMI PREDALČKI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALČKI	DIMENZIJE PREDALČKOV D x G x V (mm)
S3895	575 x 390 x 300	6	153 x 370 x 100
S3900	575 x 490 x 300	6	153 x 470 x 100
S3905	835 x 390 x 300	8	180 x 370 x 100
S3910	835 x 490 x 300	8	180 x 470 x 100




S3901



S3911

DODATNI SEPARATORJI iz galvaniziranega jekla debeline 8/10.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ZA PREDALNE ENOTE
S3901	153 x 95 višine	S3895-S3900
S3911	180 x 95 višine	S3905-S3910



E938



E940



E944



E243

E244



E250

E245

PREDALČKI IN DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
E938	119 x 66 višine	dodatni separator iz črne plastike za predalčke 130 x 300 x 70 mm v višino
E940	252 x 90 višine	dodatni separator iz črne plastike za predalčke 260 x 300 x 95 mm v višino
E944	384 x 90 višine	dodatni galvanizirani separator debeline 12/10 za predalčke 395 x 300 x 95 mm v višino
E244	130 x 300 x 70 višine	predalček iz zelene plastike z 2 separatorjema
E243	126 x 60 višine	dodatni separator iz črne plastike za zeleni predalček
E245	130 x 300 x 70 višine	predalček iz prozorne plastike z 2 separatorjema
E250	126 x 60 višine	dodatni separator iz prozorne plastike za prozorni predalček

PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 43

TEHNIČNE OPOMBE
Z izvrtinami za vijačno montažo na nosilec
stran 238

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja
■ RAL 7038 predali

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10. Predali, ki drsijo po vodilih s krogličnimi ležaji, so opremljeni z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



S9610



S9615



S9620



S9625



S9623



S9628

PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALČKI	DIMENZIJE PREDALČKOV D x G x V (mm)
S9610	1000 x 400 x 300	2	410 x 350 x 230
S9615	1000 x 500 x 300	2	410 x 450 x 230
S9620	1000 x 400 x 300	4	410 x 350 x 100
S9625	1000 x 500 x 300	4	410 x 450 x 100
S9623	1000 x 400 x 300	8	410 x 350 x 47
S9628	1000 x 500 x 300	8	410 x 450 x 47
S9630	1000 x 400 x 300	6	256 x 350 x 100
S9635	1000 x 500 x 300	6	256 x 450 x 100
S9640	1000 x 400 x 300	8	178 x 350 x 100
S9645	1000 x 500 x 300	8	178 x 450 x 100
S9650	1000 x 400 x 300	12	101 x 350 x 100
S9655	1000 x 500 x 300	12	101 x 450 x 100

PREDALNE ENOTE ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Separatorji (glej spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Z izvrtinami za vijačno montažo na nosilec
stran 238

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** ohišja
■ **RAL 7038** predali



S9630



S9635



S9640



S9645



S9650



S9655



DODATNI SEPARATORJI iz galvaniziranega jekla

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	DEBELINA	ZA PREDALNE ENOTE
S9611	410 x 196 višine	12/10	S9610-S9615
S9621	410 x 196 višine	12/10	S9620-S9625
S9624	410 x 196 višine	15/10	S9623-S9628
S9631	256 x 95 višine	8/10	S9630-S9635
S9641	178 x 95 višine	8/10	S9640-S9645
S9651	101 x 95 višine	8/10	S9650-S9655

PRODAJNI PULTI

DODATNA OPREMA
 Separatorji, stran 47
 Predalni vstavki, stran 55
 Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE
 Za doseg kota 90°
 je treba imeti 2 kotna elementa
 art. A900GS predalov
 in 2 vrhnji plošči art. A905

SERIJSKE BARVE




■ **RAL 7000** ohišja
 in kotni elementi
 ■ **RAL 7035** vrata in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
 zahtevo v roku 30 dni

Sestaviti je mogoče regale za skladišča ali elemente za hrambo orodja, in sicer z omarami za orodje in komponentami, prikazanimi in opisanimi na straneh 46 in 47, klopi pa opremiti z vrhnjimi ploščami in kotnimi elementi, opisanimi na tej strani. Kotni elementi so zaprti elementi s kotom 45°, namenjeni pričvrstitvi na omaro za orodje, ki se lahko uporabljajo v povezavi s kotnimi elementi s kotom 90°. Vrhnje plošče so laminirane in imajo zaobljene robove. Barva **oreh**.



KOTNI ELEMENTI IN VRHNJE PLOŠČE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A900GS	99/557 x 600 x 1000	kotni element 45°
A905	99/557 x 650 x 30	vrhnja plošča za kotni element 45°
A910	717 x 650 x 30	vrhnja plošča za regale
A915	1023 x 650 x 30	vrhnja plošča za regale

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 47
Predalni vstavki, stran 55
Pladnji, stran 56


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja
■ RAL 7035 vrata
in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Opremljene z **mehanizmom proti prevrnitvi** (istočasno je mogoče izvleči le en predal) in ključavnico s hkratnim zapiranjem vseh predalov. Nosilnost zgornje police je 80 kg. Predali drsijo po **teleskopskih vodilih, ki se podaljšajo za 100 % in imajo nosilnost do 70 kg. (Nosilnost velja samo za talno montažo – glejte vijake na strani 63).** Stene z utori in naluknjano dno omogočajo vstavljanje vzdolžnih separatorjev z utori in gladkih prečnih separatorjev; predali so opremljeni z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. **Največja obremenitev omar je 900 kg.** V peči izdelana prevleka iz sintetičnega emajla.



A920GSC



A925GSC



A930GSC

OMARE S PREDALI

ZUNANJE DIMENZIJE: 717 x 600 x 1000 mm v višino.

DIMENZIJE PREDALA: 600 x 450 mm.

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje in komponent na strani 47.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ 200 mm
A920GSC	z 8 predali	2	4	1	1
A925GSC	z 9 predali	-	9	-	-

OMARE Z DRSNIMI VRATI

s ključavnico in 1 prilagodljivo polico.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A930GSC	1023 x 600 x 1000



A935GSC



A940GSC

OMARE S PREDALI

ZUNANJE DIMENZIJE: 1023 x 600 x 1000 mm v višino.

DIMENZIJE PREDALA: 900 x 450 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje in komponent na strani 47.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ 200 mm
A935GSC	z 8 predali	2	4	1	1
A940GSC	z 8 predali	-	6	2	-

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA

Predali, stran 53
Predalni vstavki, stran 55
Separatorji, stran 54
Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini omare

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja
■ RAL 7035 vrata
in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



A950GS



A955GS



A960GS

OMARE ZA OPREMLJANJE

Ohišja s ključavnico za hkratno zaklepanje brez predalov.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A950GS	717 x 600 x 1000	600 x 450 x 900	se opremi s predali
A955GS	1023 x 600 x 1000	900 x 450 x 900	se opremi s predali
A960GS	1023 x 600 x 1000	995 x 500 x 850	brez ključavnice, opremi se s policami

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Vsak predal je opremljen z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito.

Notranje stene imajo utore v razmiku 17 mm, dno pa je naluknjano za pritrditev separatorjev.

S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI

dimenzije 600 x 450 mm

ARTIKEL	SPREDNJA ZUNANJA V. (mm)	NOTRANJA V. (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
A965GC	75	61	70
A966GC	100	86	70
A967GC	150	136	
A968GC	200	186	70

dimenzije 900 x 450 mm

ARTIKEL	SPREDNJA ZUNANJA V. (mm)	NOTRANJA V. (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
A970GC	75	61	50
A971GC	100	86	50
A972GC	150	136	
A973GC	200	186	50



DODATNA GALVANIZIRANA POLICA
za omare art. A960GS



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
A380	995 x 500 x 35	100

SEPARATORJI

VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

GLADKI PREČNI SEPARATORJI

V SPREDAJ PREDAL (mm)	SEPARATOR V (mm)	DOLŽINA mm 450	DOLŽINA mm				
			100	150	200	250	300
75	50						
		A334	A672	A656	A664	A636	A657
100	75						
		A335	A653	A654	A659	A662	A682
150	125						
		A336	A622	A655	A684	A637	A629
200	175						
		A331	A641	A667	A638	A751	



(*) Nosilnost velja samo za talno montažo. (Glejte vijake na strani 63.)

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA

Puše, stran 57
Predalni vstavki, stran 55
Predali, stran 53
Separatorji, stran 54
Pladnji, stran 56


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7000** ohišja
in kotni elementi
■ **RAL 7035** vrata
in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelane iz prvovrstnega jekla debeline do 30/10. ****Primerne za potrebe skladiščenja in varovanja orodja za tradicionalne in avtomatizirane obrate.** Opremljene z **mehanizmom proti prevrnitvi**, razen artiklov A465GSC in A411GS (istočasno je mogoče izvleči le en predal), in ključavnico s hkratnim zapiranjem vseh predalov pri različicah brez vrat. Na omare je mogoče namestiti kovinske vrhnje plošče s tremi dvignjenimi robovi in gladko gumo, odporno proti olju, kar daje zgornji polici z dopustno nosilnostjo 80 kg večjo čvrstost. Predali drsijo po **teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji, ki se podaljšajo za celo dolžino in katerih nosilnost je do 200 kg (nosilnost velja samo za talno montažo)**. (Glejte nosilce in sidra na strani 53). Stene z utori in naluknjano dno omogočajo vstavljanje vzdolžnih separatorjev z utori in gladkih prečnih separatorjev; predali so opremljeni z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. **Največja obremenitev omar je 3000 kg.** Če so omare višje od priporočene višine 325 mm, je obvezna montaža na steno, nosilnost pa je treba razdeliti med 2 omari za orodje. V peči izdelana prevleka iz poliestrskega prahu za ohišja in sintetičnega emajla za predale.



A455GSC



A460GSC



A456GSC

OMARE Z VRATI IN PREDALI

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 49 in komponent na strani 53.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 100 mm	ODSTRANLJIVI PREDAL Z DIMENZIJO V 100 mm
A455GSC	717 x 750 x 1000	600 x 600 x 875	s 3 predali	2	1	1
A456GSC	717 x 750 x 1450	600 x 600 x 1325	s 4 predali	2	2	1
A460GSC	717 x 725 x 1000	600 x 600 x 700	s 3 predali	2	1	1

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA

Predali, stran 53
Predalni vstavki, stran 55
Separatorji, stran 54
Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE


Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati **višini omare**

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7000** ohišja in kotni elementi
■ **RAL 7035** vrata in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



A465GSC



A430GS

OMARE Z DRSNIMI VRATI IN PREDALI

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar ZA OPREMLJANJE (glejte spodaj) in komponent na strani 53.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DELOVNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 150 mm	ODSTRANLJIVI PREDAL Z DIMENZIJO V 100 mm
A465GSC	1431 x 785 x 1000	600+600 x 600 x 875	s 4 predali	2	2	2

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 4 VRSTICAMI (samo temnosiva RAL 7000)

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
A430GS	600 x 600	v celoti z oporami 114 mm višine in za dolžine konusov 93/118/143 mm uporabno samo v predalih s sprednjo višino 150 mm



A401GSC



A406GSC



A409GSC



A411GSC

OMARE Z VRATI ZA OPREMLJANJE

ohišja s ključavnico brez predalov.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DELOVNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A401GSC	717 x 750 x 1000	600 x 600 x 875	z vrati in ključavnico
A406GSC	717 x 725 x 1000	600 x 600 x 150+700	z vrati, 2 ključavnicama in odprtim predalom
A409GSC	717 x 750 x 1450	600 x 600 x 1325	z vrati in ključavnico
A411GSC	1431 x 785 x 1000	600+600 x 600 x 875	z drsnimi vrati, ključavnico in 2 samostojnima predelkoma

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA
 Predali, stran 53
 Predalni vstavki, stran 55
 Separatorji, stran 54
 Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7000** ohišja
 ■ **RAL 7035** vrata
 in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
 zahtevo v roku 30 dni



A520GCS



A525GCS



A522GCS



A521GCS

OMARE S PREDALI

ZUNANJE DIMENZIJE: 717 x 725 x 1000 mm v višino.

DIMENZIJE PREDALA: 600 x 600 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 52 in komponent na strani 53.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 125 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ 200 mm	V SPREDAJ 300 mm
A520GSC	z 10 predali	6	3	-	1	-	-
A525GSC	z 9 predali	-	9	-	-	-	-
A522GSC	z 8 predali	3	1	3	-	1	-
A521GSC	s 7 predali	2	3	-	1	-	1

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki, stran 55
Separatorji, stran 54
Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7000** ohišja
■ **RAL 7035** vrata
in predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



A550GSC



A570GSC

OMARE S PREDALI

DIMENZIJE PREDALA: 600 x 600 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 52 in komponent na strani 53.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 125 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ 200 mm
A550GSC	717 x 725 x 1325	z 11 predali	4	3	1	2	1
A570GSC	717 x 725 x 1625	z 12 predali	2	3	3	2	2



A555GSC



A556GSC

OMARE S PREDALI

DIMENZIJE PREDALA: 900 x 600 mm

mogoče so različne kombinacije z uporabo omar za opremljanje na strani 52 in komponent na strani 53.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 75 mm	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ 200 mm
A555GSC	1023 x 725 x 1000	z 9 predali	-	9	-	-
A556GSC	1023 x 725 x 1325	z 10 predali	3	2	4	1

OMARE ZA ORODJE S TELESKOPSKIMI VODILI

DODATNA OPREMA
Predali, stran 53
Predalni vstavki, stran 55
Separatorji, stran 54
Pladnji, stran 56


TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini omar

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 ohišja
RAL 7035 predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni



A512GS



A501GS



A511GS



A538GS



A516GS



A519GS



A507

OMARE ZA OPREMLJANJE

ohišja s ključavnico za hkratno zaklepanje brez predalov.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)
A512GS	717 x 725 x 850	600 x 600 x 750
A501GS	717 x 725 x 1000	600 x 600 x 900
A511GS	717 x 725 x 1325	600 x 600 x 1225
A538GS	717 x 725 x 1625	600 x 600 x 1525
A516GS	1023 x 725 x 1000	900 x 600 x 900
A519GS	1023 x 725 x 1325	900 x 600 x 1225

VRHNI PLADNJI Z GLADKO GUMO, ODPORNO PROTI OLJU
barva: črna RAL 9011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ZA OMARE
A506	717 x 725 x 20	A406GSC-A501GSC-A511GSC-A512GSC-A538GSC
A508	717 x 750 x 20	A401GSC-A409GSC
A507	1023 x 725 x 20	A516GS-A519GS
A509	1431 x 785 x 20	A411GSC

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki, stran 55
Separatorji, stran 54
Pladnji, stran 56

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 predali

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Vsak predal je opremljen z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC- zaščito. Notranje stene imajo utore z razmikom 17 mm, dno pa je naluknjano za pritrditev separatorjev.



S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI

Delovne dimenzije 600 x 600 mm

ARTIKEL	SPRED. ZUN. V (mm)	NOTRANJA V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
A418GC (**)	50	36	60
A420GC	75	54	200
A421GC	100	79	200
A422GC	125	104	200
A425GC	150	129	200
A427GC	200	179	200
A413GC	300	279	200

Delovne dimenzije 900 x 600 mm

ARTIKEL	SPRED. ZUN. V (mm)	NOTRANJA V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
A529GC	75	54	150
A530GC	100	79	150
A532GC	150	129	150
A534GC	200	179	150



ODSTRANLJIVI PREDAL

S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI.

Delovne dimenzije 600 x 600 mm

ARTIKEL	SPRED. ZUN. V (mm)	NOTRANJA V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
A415GC	100	55	200



PRILAGODLJIVE POLICE z 2 stranskima oporama, ojačane in galvanizirane.

ARTIKEL	DELOVNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
A412GC	600 x 600	150
A513GC	900 x 600	100



A528

PODNOŽJA ZA PALETNE VOZIČKE z 2 zapiraloma.

Barva: črna RAL 9011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ZA OMARE
A528	716 x 703 x 100	717 x 725
A526	716 x 728 x 100	717 x 750 in 717 x 725 samo za omare z vrati



A825

NOSILCI IN SIDRA

ARTIKEL	OPIS
A825	2 nosilca in 2 sidri M6 x 65 za montažo v tla

(*) Nosilnost velja samo za talno montažo (sidra na strani).

(**) Predal s sprednjo višino 50 mm je na voljo samo v izvedbi z navadnimi vodili (izvlek 87 %).

DELI IN PRIBOR

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




■ GALVANIZIRANO
■ ALUMINIJ

RAZDELITEV PREDALOV






Vzdolžni separatorji z utori so galvanizirani in imajo razmik utorov 17 mm. Gladki prečni separatorji so izdelani iz hladno stiskanega aluminija in nimajo utorov. Vsi separatorji so prirejeni za montažo na luknjičasto dno predala s priloženimi vijaki.

Vzdolžni separator z utori

Gladki prečni separator



PRIMER RAZDELITVE PREDALOV



SEPARATORJI

VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

GLADKI PREČNI SEPARATORJI

V SPREDAJ PREDAL (mm)	SEPARATOR V (mm)	DOLŽINA mm 600	DOLŽINA mm				
			100	150	200	250	300
50	27						
		A678	A661	A628	A663	A634	A642
75	50						
		A679	A672	A656	A664	A636	A657
100/125	75						
		A681	A653	A654	A659	A662	A682
150	125						
		A683	A622	A655	A684	A637	A629
200	175						
		A666		A641	A667	A638	A751
300	275						
		A621			A633		A643

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




■ RDEČA

PRIMER RAZDELITVE PREDALOV

izdelano iz plastike, odporne proti udarcem.




A600



A605



A610





A615


PREDALNI VSTAVKI IN SEPARATORJI/DRŽALA ZA VIZITKE

za predale dimenzij 600 x 600 mm s sprednjo višino 50 in 75 mm.


ARTIKEL	PREDALNI VSTAVKI Ø (mm)	ŠT. KANALOV	ŠT. MODULARNIH ELEMENTOV	ŠT. SEPARATORJEV/DRŽAL ZA VIZITKE
A600	34	16	16 artiklov A601	65 artiklov A602
A605	46	12	16 artiklov A607	50 artiklov A606
A610	71	8	16 artiklov A611	35 artiklov A612
A615	34	4	4 artikli A601	30 artiklov A602
	46	6	8 artiklov A607	20 artiklov A606
	71	2	4 artikli A611	10 artiklov A612



A611



A607



A601

MODULARNI ELEMENTI 150 x 150 x 28 mm v višino.

ARTIKEL	PREDALNI VSTAVKI Ø (mm)	ŠT. KANALOV
A601	34	4
A607	46	3
A611	71	2

SEPARATORJI/DRŽALA ZA VIZITKE

ARTIKEL	OPIS
A602	za predalni vstavek art. A600 in modularni art. A601
A606	za predalni vstavek art. A605 in modularni art. A607
A612	za predalni vstavek art. A610 in modularni art. A611

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RDEČA

PLADNJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	V PREDALA SPREDAJ (mm)
A686	150 x 150 x 26	50
A687	150 x 75 x 26	50
A688	75 x 75 x 26	50
A689	75 x 75 x 26 s separatorjem	50
A695	150 x 150 x 52	75
A700	150 x 75 x 52	75
A705	75 x 75 x 52	75
A685	150 x 150 x 71	100
A690	150 x 75 x 71	100

DRŽALA ZA VIZITKE

ARTIKEL	OPIS
A691	držalo za vizitke, opremljeno z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito

PAR PRIŽEM

Namestijo se med dve steni z utori v predalih s sprednjo višino 50 mm in se uporabljajo za pričvrstitev orodja do $\varnothing$ 20 mm. Na voljo je križni separator, ki se lahko uporablja tudi kot stacionarno orodje.

ARTIKEL	ŠT. KANALOV	ORODJE $\varnothing$ maks. (mm)
A770	6	20
A771	8	14
A772	11	8

ARTIKEL	OPIS
A628	separator 50 x 27 mm v višino

NOSILEC ZA BRUSE






Pritrjen na luknjičasto dno s priloženimi vijaki. Višina 26 mm, mogoče skladati za povečanje višine.

ARTIKEL	DIMENZIJE $\varnothing$ (mm)	IZVRTINA ORODJA $\varnothing$ (mm)
A710	12,2	13
A715	15,5	16
A720	21,5	22
A725	26,5	27
A730	31,2	32
A735	39,5	40
A740	49,5	50

NOSILEC ORODJA

Primeren za oblike orodij, saj jih pričvrsti ob luknjičasto dno predala, in sicer s priloženimi 4 vijaki in maticami. Običajno se uporabljata 2 para nosilcev.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A774	25 x 75 x 52



PUŠE IN NOSILNI OKVIRJI ZA ORODJE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za preverjanje mogočega števila puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE



■ RDEČA puše
■ RAL 7035 okvir



PUŠE ZA ORODJA

izdelano iz plastike, odporne proti udarcem.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ZA ORODJA	Ø VRTINE	
			ZGORAJ (mm)	SPODAJ (mm)
A100	65 x 138 x 48	ISO 30	32,5	20,6
A105	65 x 138 x 63	ISO 40	45,3	29
A110	83 x 138 x 63	ISO 45	58,5	42
A115	101 x 138 x 63	ISO 50	71,2	55
A120	65 x 138 x 76	VDI 30	30,5	16
A125	83 x 138 x 84	VDI 40	40,5	22
A130	83 x 138 x 99	VDI 50	50,5	30
A131	101 x 138 x 114	VDI 60	60,5	38
A132	64 x 138 x 50	MORSE KONUS 2	18,4	15,5
A133	64 x 138 x 50	MORSE KONUS 3	24,4	22
A134	64 x 138 x 50	MORSE KONUS 4	31,7	28,8
A135	82 x 138 x 50	MORSE KONUS 5	45	42
A142	64 x 138 x 30	HSK A40 - B50	30,5	27
A144	82 x 138 x 30	HSK A50 - B63	37,5	35
A146	82 x 138 x 30	HSK A63 - B80	47,5	46
A148	106 x 138 x 30	HSK A80 - B100	60,5	58
A150	106 x 138 x 30	HSK A100 - B125	76	73



A140GC

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

izdelani iz jekla, s pladnjem in dnom, prekritim z gumo.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A140GC	565 x 450 x 350

PUŠE IN NOSILNI OKVIRJI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


ARTIKEL	ORODJA	ŠTEVILO PUŠ V VRSTI		
		40GC-A311GS-A312GS-A430GS	A155GS-A159GS-A160GS-A320GS	A395GS
A100	ISO 30	8	7	12
A105	ISO 40	8	7	12
A110	ISO 45	6	5	10
A115	ISO 50	5	5 (4 samo za A320GS)	8
A120	VDI 30	8	7	12
A125	VDI 40	6	5	10
A130	VDI 50	6	5	10
A131	VDI 60	5	5 (4 samo za A320GS)	8
A132	MORSE KONUS 2	8	7	12
A133	MORSE KONUS 3	8	7	12
A134	MORSE KONUS 4	8	7	12
A135	MORSE KONUS 5	6	5	10
A142	HSK A40 - B50	8	7	12
A144	HSK A50 - B63	6	5	10
A146	HSK A63 - B80	6	5	10
A148	HSK A80 - B100	4	4	8
A150	HSK A100 - B125	4	4	8

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI
dimenzije vsake vrstice 550 mm.




A140GC

ODSTRANLJIVI NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE Z 1 VRSTICO
dimenzije 520 mm.




A155GS
A159GS
A160GS

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 IN 4 VRSTICAMI
dimenzije vsake vrstice 550 mm.




A311GS
A312GS




A430GS

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI
dimenzije vsake vrstice 485 mm.



A320GS

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI
dimenzije vsake vrstice 930 mm.



A395GS

VOZIČKI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Puše, stran 57

TEHNIČNE OPOMBE
Za preverjanje mogočega števila puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 voziček in opornik
■ RAL 7000 okvir in police

BARVNE RAZLIČICE



■ VE RAL 6011
brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni

Izdelani iz prvovrstne debele jeklene pločevine. Primerni za potrebe skladiščenja in varovanja orodja za tradicionalne in avtomatizirane obrate. Opremljeni z ročajem in najlonskimi kolesi (2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro). Se lahko opremijo s fiksnimi ali odstranljivimi okvirji in prilagodljivimi policami.


Nosilnost 480 kg. V peči izdelana prevleka iz sintetičnih emajlov.



A200GCS

VOZIČEK


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
A200GCS	1060 x 508 x 885 zun. 600 x 508 x 700 not.	1 gladka guma, odporna proti olju, za podnožno ploščo vozička 1 stranska polica 1 guma za stransko polico 1 nosilni okvir za puše, fiksni, s 3 vrsticami, z vodoravnimi oporami, 2 odstranljiva nosilna okvirja za puše z 1 vrstico s poševno oporo, 1 reža za risbe



A201GC

VOZIČEK ZA OPREMLJANJE


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A201GC	750 x 508 x 885 zunanje 600 x 508 x 700 notranje



A221GC

STRANSKA POLICA


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A221GC	491 x 307 x 150



A311GS

NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI z vodoravno oporo.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A311GS	584 x 444 x 125



A160GS

ODSTRANLJIVI NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE Z 1 VRSTICO z 2 ročajema.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A155GS	600 x 140 x 150	s poševno oporo
A160GS	600 x 140 x 150	z vodoravno oporo



A223GS

PRILAGODLJIVE POLICE NOSILNOST: 30 kg

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A223GS	600 x 465 x 42 (srednje velika)
A226GS	600 x 305 x 42 (majhna)



A202GC

NOSILNI ŽEP za format A4

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A202GC	312 x 20 x 190

REGALI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Puše, stran 57

TEHNIČNE OPOMBE
Za preverjanje mogočega števila
puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7000 police in okvirji
■ RAL 7035 vrata in police

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Izdelani iz prvovrstne debele jeklene pločevine. Primerni za potrebe skladiščenja in varovanja orodja za tradicionalne in avtomatizirane obrate. Mogoče opremiti s predali in fiksnimi okvirji. **Nosilnost (*) vsake enote je 500 kg.** V peč izdelana prevleka iz sintetičnih emajlov.



A346GSC

KOMPLETNI REGALI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
A345GSC	1290 x 470 x 2000	1 regal z 2 stranicama 1 regal z 1 stranico 2 prilagodljivi polici 600 x 470 x 30 mm v višino 6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z 1 vrstico s poševnimi oporami 6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z 1 vrstico z vodoravnimi oporami
A346GSC	1290 x 620 x 2000	1 regal z 2 stranicama 1 regal z 1 stranico 2 prilagodljivi polici 600 x 620 x 30 mm v višino 6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z 1 vrstico s poševnimi oporami 6 odstranljivih nosilnih okvirjev za puše z 1 vrstico z vodoravnimi oporami



A347GSC

KOMPLETNI REGALI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
A347GSC	660 x 470 x 2000	1 regal z 2 stranicama 1 prilagodljiva polica 600 x 470 x 30 mm v višino 3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z 1 vrstico s poševnimi oporami 3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z 1 vrstico z vodoravnimi oporami
A348GSC	660 x 620 x 2000	1 regal z 2 stranicama 1 prilagodljiva polica 600 x 620 x 30 mm v višino 3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z 1 vrstico s poševnimi oporami 3 odstranljivi nosilni okvirji za puše z 1 vrstico z vodoravnimi oporami



A330GC

VRATA

s ključavnico (na levi ali desni strani).

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A330GC	626 x 23 x 1900

(*) Nosilnost velja samo za talno montažo (glejte vijake na strani 63).

REGALI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Puše, stran 57

TEHNIČNE OPOMBE
Za preverjanje mogočega števila puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE




■ RAL 7000 police in okvirji
■ RAL 7035 police


BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni




A338GS



A339GS

REGALI ZA OPREMLJANJE


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A338GS	660 x 470 x 2000	2 stranici
A339GS	630 x 470 x 2000	1 stranica
A340GS	660 x 620 x 2000	2 stranici
A341GS	630 x 620 x 2000	1 stranica



A321GC

PRILAGODLJIVE POLICE s 4 kavlji.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
A321GC	600 x 470 x 30	30
A326GC	600 x 620 x 30	30



A160GS



A158


A161

ODSTRANLJIVI NOSILNI OKVIRJI ZA PUŠE Z 1 VRSTICO z dvema ročajema.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A155GS	600 x 140 x 150	s poševno oporo
A160GS	600 x 140 x 150	z vodoravno oporo
A159GS	586 x 135 x 145	brez opore

PAR OPOR ZA NOSILNI OKVIR ZA PUŠE Z 1 VRSTICO s 4 zatiči (2 dolga in 2 kratka). Galvanizirano.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
A158	140 x 150 višine	poševna
A161	140 x 150 višine	vodoravna



A311GS



A320GS

NOSILNI OKVIR ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A312GS	584 x 444 x 125	s poševno oporo
A311GS	584 x 444 x 125	z vodoravno oporo

NOSILNI OKVIR ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI primeren za predale art. A314GC (stran 62).

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A320GS	515 x 444	V celoti z oporami 86 mm višine in za dolžine konusov 93/118/143 mm.

PREDALI ZA ORODJE

DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Predali samo za police z globino 620 mm.

SERIJSKE BARVE



RAL 7035 predali


BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na zahtevo v roku 30 dni

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Vsak predal je opremljen s 4 ploščami (2 desno in 2 levo) z 8 zatiči (4 dolgi in 4 kratki) za pritrditev polic, enojni zaklepni mehanizem, z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito. Notranje stene imajo utor v razmiku 17 mm, dno pa je naluknjano za pritrditev separatorjev.



A314GC

S 100-ODSTOTNO PODALJŠLJIVIMI TELESKOPSKIMI VODILI


Delovne dimenzije: 520 x 450 mm

ARTIKEL	ZUNANJA SPREDNJA V (mm)	NOTRANJA V (mm)	NOSILNOST (kg) (*)	PLOŠČE spredaj/zadaj (mm)
A313GC	75	54	150	100 / 100
A314GC	100	79	150	100 / 100
A316GC	150	129	150	150 / 100

Predali ne smejo preseči višine 1000 mm od tal. Skupna masa predmetov v predalih ne sme presegati 400 kg za vsako enoto.

Vzdolžni separator z utori

Gladki prečni separator



VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

galvanizirana kovina z 2 pritrdilnima vijakoma, razmik med utori je 17 mm.



GLADKI PREČNI SEPARATORJI

hladno oblikovana aluminijeva pločevina, brez utorov, z 1 pritrdilnim vijakom.

SEPARATORJI


VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

GLADKI PREČNI SEPARATORJI


V SPREDAJ PREDAL (mm)	SEPARATOR V (mm)	DOLŽINA mm 450	DOLŽINA mm				
			100	150	200	250	300
75	50	 A334	 A672	 A656	 A664	 A636	 A657
100	75	 A335	 A653	 A654	 A659	 A662	 A682
150	125	 A336	 A622	 A655	 A684	 A637	 A629

POMEMBNO: Za razdelitev prostora do 520 mm je treba imeti začetni in zaključni element za vzdolžne separatorje z utori.

Primer A:
s 4 vzdolžnimi separatorji z utori



Primer B:
s 5 vzdolžnimi separatorji z utori



Neprekinjeni prostori

(*) Nosilnost velja samo za talno montažo (glejte vijake na strani 63).

DODATNA OPREMA
Puše, stran 57
Separatorji, stran 62

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječe
Za preverjanje mogočega števila
puš za vsak okvir glejte stran 58

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7035** ohišje
in vrata
■ **RAL 7000** predali
in okvirji

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



A370GC



A375GC

OMARE z vrati na tečajih in ključavnico z drogovi in 3 zapahi.

Opremljene s 4 nosilci (2 za tla in 2 za steno), brez sider. **Nosilnost 800 kg.** V peči izdelana prevleka iz poliestrskega prahu.

ZUNANJE DIMENZIJE: 1023 x 555 x 2000 mm v višino.

NOTRANJE DIMENZIJE: 998 x 500 x 1850 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS
A370GC	s 4 prilagodljivimi policami
A375GC	s 4 prilagodljivimi policami in 1 predalom, s teleskopskim vodilom, brez separatorjev

A380

A385GS



DODATNA GALVANIZIRANA POLICA


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
A380	995 x 500 x 35	100

DODATNA TELESKOPSKA VODILA ZA PREDALE

stene z utori in luknjičastim podstavkom.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
A385GS	960 x 500 x 100 zunanje 900 x 450 x 85 notranje	100

OPOZORILO: Omare je treba obvezno pričvrstiti v tla ali steno. Če so predali nad višino 1000 mm od tal, je obvezna stenska montaža. **Skupna masa predmetov v predalih ne sme presegati 350 kg.**



A395GS

POŠEVNI NOSILNI OKVIR ZA PUŠE S 3 VRSTICAMI

Se pritrdi neposredno na omaro s 4 ploščami, 4 vijaki TE 10 x 25 z maticami in zobatimi podložkami.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
A395GS	965 x 500 x 69

SIDRA

ARTIKEL	OPIS
A390	2 sidri M6 x 65 za montažo artikla A370GC v tla
A391	2 sidri (vijaka M8) ø zun. 8 x 75 za talno montažo omara na strani 46 in 47 ter polic na strani 60 in 61



A390

- PLASTIČNI ZABOJČKI
- VOZIČKI ZA ZABOJČKE
- OMARE ZA ZABOJČKE
- PLASTIČNE PREDALNE ENOTE
- PREDALNE POLICE
- ZABOJI ZA HRANO
- INDUSTRIJSKI ZABOJI

POLISTIRENSKI ZABOJČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ Zelena

ZABOJČKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA S STRANSKIMI SPOJI, IZDELANIMI IZ POLISTIRENA, ODPORNEGA PROTI UDARCEM.

Komplet čvrstih zabojčkov, izdelanih iz polistirena, odpornega proti udarcem; tak material omogoča izdelavo čvrstih proizvodov, odpornih proti mehanskim obremenitvam. Na voljo v dveh različicah: **s fiksnim separatorjem ali brez njega.**

Barva: **zelena**



ZABOJČKI BREZ FIKSNIH SEPARATORJEV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P195	108 x 167 x 75 (št. 2)	1,0	48
P196	151 x 237 x 126 (št. 3)	3,5	38
P197	213 x 350 x 164 (št. 4)	10,0	24
P198	310 x 490 x 190 (št. 5)	30,0	12
P200	385 x 580 x 250 (št. 5S)	52,0	4
P202	450 x 710 x 300 (št. 6)	-	4



ZABOJČKI S FIKSNIMI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P199	310 x 490 x 190 (št. 5)	30,0	12
P201	385 x 580 x 250 (št. 5S)	52,0	4
P203	450 x 710 x 300 (št. 6)	-	4

(*) Nakup celotnega paketa je **opcija**. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto

POLIETILENSKI ZABOJČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za barvne zabojčke zmeraj
navedite BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



ZABOJČKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA S STRANSKIMI SPOJI, izdelanimi iz polistirena, odpornega proti udarcem.

Uporaba izbranih materialov visoke gostote omogoča izdelavo robustnih zabojčkov, v splošnem odpornih proti udarcem, temperaturnim spremembam, olju, odpadnim oljem, topilom in kislinam (**).

Na voljo v dveh različicah: **z ali brez stranskih spojev**.



ZELENI ZABOJČKI S STRANSKIMI SPOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P254	105 x 163 x 85 (št. 2)	1,0	48
P255	150 x 240 x 125 (št. 3)	3,5	38
P256	212 x 346 x 164 (št. 4)	10,0	24
P257	305 x 484 x 190 (št. 5)	30,0	12
P258	370 x 580 x 250 (št. 5S)	52,0	4



ZABOJČKI BREZ STRANSKIH SPOJEV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	EMBALAŽNA ENOTA (*)
P249	103 x 87 x 53 (št. 1)	0,4	100
P250	103 x 163 x 83 (št. 2)	1,0	48
P246	103 x 238 x 83 (št. 2 dolga)	2,0	28
P251	145 x 238 x 125 (št. 3)	3,5	38
P247	145 x 335 x 125 (št. 3 dolga)	6,0	16
P252	207 x 344 x 164 (št. 4)	10,0	20
P253	303 x 486 x 190 (št. 5)	30,0	12
P248	363 x 580 x 250 (št. 5S) na voljo samo v zeleni barvi	52,0	4

(*) Nakup celotnega paketa je opcija. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.

(**) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek


POLIPROPILENSKI ZABOJČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za barvne zaboječke zmeraj navedite BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



RECIKLIRANI POLIPROPILENSKI ZABOJČKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA

Uporaba recikliranih materialov omogoča izdelavo cenejših zaboječkov, vendar enako robustnih in odpornih proti olju in udarcem. Na voljo v treh barvnih različicah.



ZABOJČKI BREZ STRANSKIH SPOJEV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
P750	105 x 170 x 75 (G. 1)	1,0
P751	150 x 235 x 125 (G. 2)	3,8
P752	210 x 350 x 200 (G. 3)	12,5
P753	315 x 505 x 200 (G. 4)	28,0


PANELI ZA ZABOJČKE

Izdelani iz jekla, z utori za stensko montažo, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Opremljeni s POLIETILENSKIMI zaboječki brez stranskih spojev (stran 66) v različicah št. 1 in št. 2.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 3002 paneli
■ zeleni zaboječki



P290



P291



P292



P293

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
P290	1000 x 15 x 457	panel za opremljanje – mogoče uporabiti vse polietilenske barvne zaboječke (stran 66) v različicah št. 1 in št. 2
P291	1000 x 178 x 457	panel opremljen s: 27 zaboječki 103 x 87 x 53 mm višine (artikel P249V) 18 zaboječki 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P292	1000 x 102 x 457	panel opremljen s: 54 zaboječki 103 x 87 x 53 mm višine (artikel P249V)
P293	1000 x 178 x 457	panel opremljen s: 36 zaboječki 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)

VOZIČKI ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za barvne zabojčke zmeraj
navedite BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 3002 paneli
■ zeleni zabojčki

Izdelani iz preoblikovane jeklene pločevine ob upoštevanju varnostnih standardov. Naklon panelov preprečuje, da bi med transportom material padel iz zabojčkov. Spodnje ojačane police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletni z ročajem in kolesi $\varnothing$ 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). **Nosilnost 300 kg**. Opremljeni s **POLIETILENSKIMI zabojčki** brez stranskih spojev (stran 66) v različicah št. 1, št. 2 in št. 3. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

KAPACITETA VOZIČKA ZA ZABOJČKE art. P295

Za vsako stran je mogoče uporabiti **24 rež v višino**.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MAKS. ŠTEVILO ZABOJČKOV V VRSTICI	ŠT. NAVPIČNIH REŽ	MAKS. ŠT. VRSTIC	SKUPNA NOSILNOST (kg)
P249	103 x 87 x 53 (št. 1)	9 + 9	2	12 + 12	1
P250	103 x 163 x 83 (št. 2)	9 + 9	3	8 + 8	2,2
P251	145 x 238 x 125 (št. 3)	6 + 6	4	6 + 6	8



MONTAŽNI VOZIČKI ZA ZABOJČKE

Dimenzije: **1010 x 610 x 1330 mm v višino**.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje in predalnih enot na strani 72.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	
P295	voziček za opremljanje	
P296	oprema vozička:	18 + 18 zabojčkov 103 x 87 x 53 mm v višino (artikel P249V) 36 + 36 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm v višino (artikel P250V) 12 + 12 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm v višino (artikel P251V)
P297	oprema vozička:	9 + 9 zabojčkov 103 x 87 x 53 mm v višino (artikel P249V) 27 + 27 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm v višino (artikel P250V) 18 + 18 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm v višino (artikel P251V)
P298	oprema vozička:	18 + 18 zabojčkov 103 x 87 x 53 mm v višino (artikel P249V) 45 + 45 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm v višino (artikel P250V) 6 + 6 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm v višino (artikel P251V)

VOZIČKI ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA
Kovinski zabojčki, stran 91

TEHNIČNE OPOMBE
Za zabojčke zmeraj navedite barvno različico. Proizvodi na tej strani so razstavljeni in se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 navpični drogovi samo za zabojčke
■ RAL 7000 prečni drogovi
■ Galvanizirano podnožje, križ nosilci

Izdelano iz jekla. Robovi in nosilci preprečujejo, da bi med transportom material padel iz zabojčkov. Spodnje police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletni z 1 ročajem, 1 križem, 2 ojačitvenima prečkama in kolesi $\varnothing$ 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). **Nosilnost enote je 150 kg.** Opremljeni z recikriranimi polipropilenskimi zabojčki (stran 67) v različicah G. 1, G. 2, G. 3 in G. 4. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

KAPACITETA VOZIČKA ZA ZABOJČKE art. P770
za vsako stran je mogoče uporabiti 32 rež v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MAKS. ŠTEVILO ZABOJČKOV V VRSTICI	ŠT. NAVPIČNIH REŽ
P750	105 x 170 x 75 (G. 1)	9	3
P751	150 x 235 x 125 (G. 2)	6	4
P752	210 x 350 x 200 (G. 3)	4	6
P753	315 x 505 x 200 (G. 4)	3	6 za uporabo samo na podnožju



P760BL



P761RO



P765BL



P766VE



P770

MONTAŽNI VOZIČKI ZA ZABOJČKE

dimenzije: 1025 x 615 x 1430 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje, neprilagodljivih polic (glejte spodaj) in recikriranih polipropilenskih zabojčkov na strani 67.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P760	enostranski voziček, oprema vozička: 18 zabojčkov 150 x 235 x 125 mm višine (art. P751) 8 zabojčkov 210 x 350 x 200 mm višine (art. P752) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P761	enostranski voziček, oprema vozička: 12 zabojčkov 150 x 235 x 125 mm višine (art. P751) 12 zabojčkov 210 x 350 x 200 mm višine (art. P752) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P765	dvostranski voziček, oprema vozička: 36+36 zabojčkov 105 x 170 x 75 mm višine (art. P750) 18+18 zabojčkov 150 x 235 x 125 mm višine (art. P751) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P766	dvostranski voziček, oprema vozička: 36+36 zabojčkov 105 x 170 x 75 mm višine (art. P750) 8+8 zabojčkov 210 x 350 x 200 mm višine (art. P752) 3 zabojčki 315 x 505 x 200 mm višine (art. P753)
P770	voziček za opremljanje



P775



P776



P777

NEPRILAGODLJIVE POLICE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAPACITETA	NOSILNOST (kg)
P775	974 x 170 x 61	9 zabojčkov art. P750	25
P776	974 x 230 x 61	6 zabojčkov art. P751 ali 6 zabojčkov art. 0329 (stran 91)	25
P777	974 x 315 x 61	4 zabojčki art. P752 ali 4 zabojčki art. 0330 (stran 91)	25

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 ohišja in vrata
■ zeleni zabojčki

Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10, opremljene z 2 luknjama za stensko montažo (zahteva), brez sider. Vrata so opremljena s ključavnico z drogovi. Opremljene z zabojčki iz POLIETILENA brez stranskih spojev v različicah št. 2 in št. 3 ali, na zahtevo, v barvah na strani 66. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



P140 (P146 z vrati)



P142 (P148 z vrati)



P144 (P150 z vrati)



P146 - P148 - P150

Dimenzije: 840 x 280 x 1005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
P140	omara	25 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P142	omara	49 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P144	omara	21 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 15 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P146	omara z vrati	25 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P148	omara z vrati	49 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P150	omara z vrati	21 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 15 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)



P152 (P158 z vrati)



P154 (P160 z vrati)



P156 (P162 z vrati)



P158 - P160 - P162

Dimenzije: 840 x 280 x 2005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
P152	omara	55 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P154	omara	105 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P156	omara	35 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 35 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P158	omara z vrati	55 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)
P160	omara z vrati	105 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V)
P162	omara z vrati	35 zabojčkov 103 x 163 x 83 mm višine (artikel P250V) 35 zabojčkov 145 x 238 x 125 mm višine (artikel P251V)

OMARICE ZA ZABOJČKE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za zabojčke zmeraj navedite barvno različico.


SERIJSKE BARVE



Izdelane iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine debeline 8/10, opremljene z 2 luknjama za stensko montažo (zahteva), brez sider. Vrata so opremljena s ključavnico z drogovi. Opremljene z recikliranimi polipropilenskimi zabojčki različice G. 1. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



P155BL



P155RO



P161

Dimenzije: 840 x 280 x 2005 mm v višino.

ARTIKEL	OPIS	KOMPOZICIJA
P155	omara	105 zabojčkov 105 x 140 x 75 mm višine (artikel P750)
P161	omara z vrati	105 zabojčkov 105 x 140/170 x 75 mm višine (artikel P750)

OMARE ZA OPREMLJANJE

Za vsako omaro je možno uporabiti vse barvne zabojčke iz **polietilena**, različice št. 2 in št. 3 (stran 66) ali reciklirane **polipropilenske** zabojčke različice G. 1 (stran 67) za kompozicije ujemajočih se barv. Vsaka omara ima navedeno nosilnost vsake police, tako da jo lahko varno opremite.

Število polic zajema tudi podnožje. Police niso primerne za polietilenske zabojčke s stranskim spojem.



P176 (P182 z vrati)



P178 (P184 z vrati)



P180 (P186 z vrati)



P182 - P184 - P186

Dimenzije: 840 x 280 x 2005 mm v višino.


ARTIKEL	OPIS	POLICE	NOSILNOST POLICE	
			POLIETILENSKI ZABOJČKI	POLIPROPILENSKI ZABOJČKI
P176	Omara	11	5 zabojčkov št. 3	-
P178	Omara	15	7 zabojčkov št. 2	7 zabojčkov G. 1
P180	Omara	5 + 7	7 zabojčkov št. 2 + 5 zabojčkov št. 3	-
P182	Omara z vrati	11	5 zabojčkov št. 3	-
P184	Omara z vrati	15	7 zabojčkov št. 2	7 zabojčkov G. 1
P186	Omara z vrati	5 + 7	7 zabojčkov št. 2 + 5 zabojčkov št. 3	-

PREDALNA ENOTA ZA POLICE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ zeleno ohišje
■ prozorni predalčki

Spojene predalne enote z možnostjo skladanja. Ohišja so izdelana iz sijajnega polistirena visoke gostote. Predali so izdelani iz prozorne plastike, odporne proti udarcem, in opremljeni z etiketo iz belega kartona. Nosilni okvirji predalnih enot za opremljanje (stran 74) so izdelani iz oblikovane jeklene pločevine, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.



P350



P355




P360



P365



P370



PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. PREDALOV	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
P350	600 x 68 x 78	9	56 x 43 x 47/64
P355	600 x 96 x 112	6	88 x 65 x 70/98
P360	600 x 142 x 168	5	108 x 98 x 107/148
P365	600 x 178 x 206	4	138 x 127 x 134/190
P370	600 x 210 x 242	3	180 x 145 x 161/220

PALICE 600 mm PREDALI Z ZAKLEPOM

ARTIKEL	OPIS
P375	za predalne enote z art. P350
P380	za predalne enote z art. P355
P385	za predalne enote z art. P360
P390	za predalne enote z art. P365
P395	za predalne enote z art. P370

POLICE ZA PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 ohišja in vrata polica
■ zelena ohišja
■ prozorni predali

Namizne police

dimenzije: 610 x 150 x 500 mm višine
dimenzije: 500 mm višine

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov na strani 74 in predalnih enot na strani 72.



P300G



P301G



P302G

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P300G	s 3 predalnimi enotami: 1 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360 1 do 4 predali art. P365
P301G	s 4 predalnimi enotami: 1 do 9 predalov art. P350 2 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360
P302G	s 5 predalnimi enotami: 2 do 9 predalov art. P350 3 do 6 predalov art. P355

Štenske police

dimenzije: 605 x 50 x 1000 mm višine
dimenzije: 1000 mm višine

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov na strani 74 in predalnih enot na strani 72.



P310G



P311G



P312G

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P310G	s 7 predalnimi enotami: 2 do 9 predalov art. P350 1 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360 2 do 4 predali art. P365
P311G	s 7 predalnimi enotami: 2 do 9 predalov art. P350 2 do 6 predalov art. P355 1 do 5 predalov art. P360 1 do 4 predali art. P365 1 do 3 predali art. P370
P312G	s 6 predalnimi enotami: 5 do 6 predalov art. P360



P340G



P341G



P342G

Police s podnožjem

dimenzije: 605 x 205 x 1950 mm višine
dimenzije: 1850 mm višine

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov na strani 74 in predalnih enot na strani 72.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P340G	z 10 predalnimi enotami: 2 do 6 predalov art. P355 2 do 5 predalov art. P360 4 do 4 predali art. P365 2 do 3 predali art. P370
P341G	s 13 predalnimi enotami: 3 do 9 predalov art. P350 4 do 6 predalov art. P355 3 do 5 predalov art. P360 2 do 4 predali art. P365 1 do 3 predali art. P370
P342G	z 9 predalnimi enotami: 3 do 5 predalov art. P360 3 do 4 predali art. P365 3 do 3 predali art. P370

POLICE ZA OPREMLJANJE

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 72

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina predalnih enot **lahko preseže** višino okvirja
le **za eno tretjino** višine predalne enote.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 police



P309G



P319G



P329G



P339G



P349G

POLICE ZA OPREMLJANJE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAKO UPORABLJATI
P309G	610 x 150 x 500	610 x 150 x 500	namizne
P319G	605 x 50 x 1000	605 x 50 x 1000	stenske
P329G	605 x 205 x 1500	605 x 175 x 1400	talne s podnožjem
P339G	605 x 205 x 1750	605 x 175 x 1650	talne s podnožjem
P349G	605 x 205 x 1950	605 x 175 x 1850	talne s podnožjem


PREDALNE ENOTE ZA POLICE IN VOZIČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Proizvodi na tej strani so razstavljivi in se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 3002 vozički
■ zeleno ohišje
■ prozorni predalčki

Izdelane iz hladno preoblikovanega jekla ob upoštevanju varnostnih standardov. Spodnje ojačane police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletne z ročajem in kolesi $\varnothing$ 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 eno opremljeno z zavoro). **Nosilnost 300 kg**. Opremljene s polistirenskimi predalnimi enotami (stran 72) **art. P350 - P 355 - P360 - P365**. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



VOZIČKI ZA ODSTRANLJIVE PREDALNE ENOTE

dimenzije: 620 x 610 x 1330 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje in predalnih enot na strani 72.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	
P371	voziček za opremljanje 1000 mm višine	
P372	oprema vozička:	4 + 4 predalne enote s 6 predali 600 x 96 x 112 mm višine (art. P355) 2 + 2 predalni enoti s 5 predali 600 x 142 x 168 mm višine (art. P360) 1 + 1 predalna enota s 4 predali 600 x 178 x 206 mm višine (art. P365)
P373	oprema vozička:	1 + 1 predalna enota z 9 predali 600 x 68 x 78 mm višine (art. P350) 5 + 5 predalnih enot s 6 predali 600 x 96 x 112 mm višine (art. P355) 2 + 2 predalni enoti s 5 predali 600 x 142 x 168 mm višine (art. P360)
P374	oprema vozička:	1 + 1 predalna enota z 9 predali 600 x 68 x 78 mm višine (art. P350) 3 + 3 predalnih enot s 6 predali 600 x 96 x 112 mm višine (art. P355) 1 + 1 predalni enoti s 5 predali 600 x 142 x 168 mm višine (art. P360) 2 + 2 predalni enoti s 4 predali 600 x 178 x 206 mm višine (art. P365)

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 7000 police
- siva ohišja in predalne enote
- prozorni predalčki

Spojene predalne enote z možnostjo skladanja. Ohišja so izdelana iz plastike ABS. Predali so izdelani iz prozornega polistirena, odpornega proti udarcem, in opremljeni z etiketo iz belega kartona. Vozički za opremljanje (stran 77) so izdelani iz hladno preoblikovane jeklene pločevine, v peči izdelana prevleka iz sintetičnega emajla.



P850



P851



P852



P853



P854



PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. PREDALOV	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
P850	600 x 69 x 77	9	59 x 44 x 49/65
P851	600 x 98 x 112	6	87 x 66 x 72/100
P852	600 x 141 x 164	5	113 x 100 x 110/150
P853	600 x 174 x 206	4	142 x 130 x 135/194
P854	600 x 209 x 240	3	190 x 146 x 164/225

PALICE 610 mm PREDALI Z ZAKLEPOM

ARTIKEL	OPIS
P855	za predalne enote z art. P850
P856	za predalne enote z art. P851
P857	za predalne enote z art. P852
P858	za predalne enote z art. P853
P859	za predalne enote z art. P854



P860



P865



P870



P875



P880

Police

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
P860	620 x 160 x 500	s 4 predalnimi enotami: 1 x 9 predalov art. P850 1 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852
P865	605 x 230 x 1000	s 6 predalnimi enotami: 2 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852 1 x 4 predali art. P853 1 x 3 predali art. P854
P870	605 x 325 x 1500	s 9 predalnimi enotami: 1 x 9 predalov art. P850 3 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852 2 x 4 predali art. P853 1 x 3 predali art. P854
P875	605 x 325 x 1750	z 10 predalnimi enotami: 1 x 9 predalov art. P850 3 x 6 predalov art. P851 2 x 5 predalov art. P852 2 x 4 predali art. P853 2 x 3 predali art. P854
P880	605 x 325 x 1950	z 12 predalnimi enotami: 5 x 6 predalov art. P851 4 x 5 predalov art. P852 2 x 4 predali art. P853 1 x 3 predali art. P854

OMARICE ZA ZABOJČKE

DODATNA OPREMA
Predalne enote (stran 76)

TEHNIČNE OPOMBE
Proizvodi na tej strani so razstavljivi in se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



- **RAL 7000** police, profili in prečniki vozičkov
- **RAL 7035** navpični drogovi vozičkov
- **galvanizirana** podnožja vozičkov
- **siva** ohišja in predalne enote
- **prozorni** predalčki



P864



P869



P874



P879



P884

POLICE ZA OPREMLJANJE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAKO UPORABLJATI
P864	620 x 150 x 500	620 x 150 x 500	namizne
P869	605 x 41 x 1000	600 x 41 x 1000	stenske
P874	605 x 325 x 1500	600 x 300 x 1400	talne s podnožjem
P879	605 x 325 x 1750	600 x 300 x 1650	talne s podnožjem
P884	605 x 325 x 1950	600 x 300 x 1850	talne s podnožjem

VOZIČKI ZA PREDALNE POLICE

Izdelani iz hladno preoblikovane jeklene pločevine. Kompletni z ročajem in kolesi $\varnothing$ 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). Nosilnost 300 kg. Opremljeni s predalnimi enotami iz plastike ABS in polistirena (stran 76). V peči izdelana prevleka iz sintetičnih emajlov.



P890



P894

VOZIČKI ZA ODSTRANLJIVE PREDALNE ENOTE

dimenzije: 725 x 615 x 1430 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje in predalnih enot na strani 76.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
P890	oprema vozička: 2 + 2 predalni enoti z 9 predali 600 x 69 x 77 mm višine (art. P850) 1 + 1 predalna enota s 6 predali 600 x 98 x 112 mm višine (art. P851) 2 + 2 predalni enoti s 5 predali 600 x 141 x 164 mm višine (art. P852) 2 + 2 predalni enoti s 4 predali 600 x 174 x 206 mm višine (art. P853) 1 + 1 predalna enota s 3 predali 600 x 209 x 240 mm višine (art. P854)
P894	voziček za opremljanje 1270 mm višine

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali

Spojene predalne enote za vodoravno in navpično namestitvev. Ohišja so izdelana iz polistirena visoke gostote, odpornega proti udarcem. Predali so izdelani iz plastike, odporne proti udarcem, z ločenim ohišjem, razen če je navedeno drugače.

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 133 x 169 mm v višino.

(Predali z etiketo iz belega kartona).



P511



P512



P513

vsaka s 24 predali

po 48 x 114 x 24 mm višine. Enota vsebuje 12 OHIŠIJ.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P511	prozorni	-
P512	zeleni	-
P513	zeleni	72 art. P601



P521



P514



P522

vsaka z 12 predali

po 103 x 114 x 24 mm višine. Enota vsebuje 6 OHIŠIJ.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P521	prozorni	-
P514	zeleni	-
P522	zeleni	36 art. P601 72 art. P600



P530



P515



P523

vsaka z 12 predali

po 48 x 114 x 50 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P530	prozorni	-
P515	zeleni	-
P523	zeleni	24 art. P602



P572



P516



P524

vsaka z 6 predali

po 103 x 114 x 50 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P572	prozorni	-
P516	zeleni	-
P524	zeleni	24 art. P603



P573



P517



P526

vsaka z 3 predali

po 214 x 114 x 50 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDALOV
P573	prozorni	-
P517	zeleni	-
P526	zeleni	12 art. P603 6 art. P604

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali



P581



P583



P585



P587



P535



P270



P590



P591



P592



P593

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 225 x 225 mm v višino.

(Prozorni predali z etiketo iz belega kartona).

2 predala v 1 ohišju.

ARTIKEL	PREDALI	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)	ODSTRANLJIVI SEPARATORJI
P581	8	101 x 198 x 48 viš.	8
P583	4	212 x 198 x 48 viš.	-

1 predal v 1 ohišju.

ARTIKEL	PREDALI	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)	ODSTRANLJIVI SEPARATORJI
P585	4	101 x 198 x 103 viš.	-
P587	2	212 x 198 x 103 viš.	-

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 263 x 225 mm v višino

(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 6 predali
101 x 241 x 67 mm v 2 ohišjih.

ARTIKEL	PREDALI	ODSTRANLJIVI SEPARATORJI
P535	prozorni	12
P270	zeleni	12

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 169 x 323 x 226 mm v višino.

(Predali z etiketo iz belega kartona).

z 2 predaloma
115 x 289 x 103 mm v 1 ohišju.

ARTIKEL	PREDALI
P590	prozorni
P591	zeleni

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 225 x 323 x 450 mm v višino.

(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 4 predali
210 x 289 x 103 mm višine v 2 ohišjih.

ARTIKEL	PREDALI
P592	prozorni
P593	zeleni

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali

**PREDALNE ENOTE**

ZUNANJE DIMENZIJE: 340 x 270 x 340 mm v višino.
(Zeleni predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 6 predali
155 x 241 x 100 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P574	prozorni	-
P579	zeleni	-
P518	zeleni	24 art. P608

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 393 x 390 x 228 mm v višino.
(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka z 2 predaloma
376 x 357 x 100 mm višine.



P580



P519

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P580	zeleni	-
P519	zeleni	4 art. P612 8 art. P610 4 art. P611

PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 562 x 390 x 228 mm v višino.
(Zeleni predali z etiketo iz belega kartona).

s 4 predali 266 x 357 x 100 mm višine.



P569



P570

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P569	zeleni	-
P570	zeleni	8 art. P612 16 art. P610



P575



P571

s 4 predali 266 x 357 x 100 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. FIKSNIH SEPARATORJEV
P575	prozorni	-
P571	zeleni	4

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA
Predalne enote (stran 76)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ črna ohišja
■ zeleni predali
■ prozorni predali




PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 562 x 390 x 228 mm v višino.
(Predali z etiketo iz belega kartona).

vsaka s 4 predali

266 x 357 x 100 mm višine v 2 ohišjih.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P576	prozorni	-
P577	zeleni	-
P578	zeleni	8 art. P612 16 art. P610




PREDALNE ENOTE

ZUNANJE DIMENZIJE: 562 x 390 x 228 mm v višino.
(Predali brez etikete iz belega kartona).

vsaka s 6 predali

266 x 357 x 65 mm višine v 2 ohišjih.


ARTIKEL	PREDALI	ŠT. PREDELKOV
P268	prozorni	-
P269	zeleni	-
P265	zeleni	6 art. P607 12 art. P606 24 art. P605



KORITCA

barva: zelena

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
P605	88 x 88 x 59 (H3)
P606	178 x 88 x 59 (H2)
P607	356 x 88 x 59 (H1)
P608	121 x 78 x 94 (E)
P609	132 x 46 x 94 (F3)
P610	132 x 90 x 94 (F2)
P611	178 x 111 x 94 (G1)
P612	178 x 132 x 94 (F1)



KORITCA

barva: bela

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
P600	38 x 28 x 20 (B)
P601	47 x 38 x 22 (A)
P602	57 x 47 x 46 (A1)
P603	56 x 51 x 45 (C)
P604	111 x 56 x 45 (D)

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
kot na sliki

P536



P271

PREDALNE ENOTE**ZUNANJE DIMENZIJE: 240 x 129 x 192 mm v višino.****S 16 predali** 53 x 115 x 40 mm višine, z 2 fiksnima separatorjema in 4 predali.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. FIKSNIH SEPARATORJEV
P536	prozorni	8

PREDALNE ENOTE**ZUNANJE DIMENZIJE: 390 x 163 x 255 mm v višino.****Z 20 predali** 64 x 141 x 35 mm višine (od katerih ima 10 predalov 2 fiksna separatorja) in **5 predali** 98 x 141 x 35 mm višine.

ARTIKEL	PREDALI	ŠT. FIKSNIH SEPARATORJEV
P271	prozorni	20



P231

ZABOJ S PROZORNIM POKROVOM**ZUNANJE DIMENZIJE: mm. 241 x 186 x 55 višine**Barva: **temnomodra**

ARTIKEL	ŠT. PREDELKOV
P231	8 predelkov v 3 različnih formatih

KOVINSKI ZABOJI ZA ORODJE za profesionalno uporabo.

Stene in dna z epoksi prahom praškasto lakirano jeklo; stranice, pokrovi in pribor iz močnega kopolimera polipropilena; uvlečni ročaji iz anodiziranega aluminija. Vrhnji deli opremljeni s 5 predelki za hrambo orodja s prozornim pokrovom in magnetnimi protizdrsnimi ploščami za kovinske predmete. Opremljeni z notranjim odstranljivim pladnjem. Nastavek za zaklepanje z obešanko.

Barva: **črna, rdeča**

P730



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
P730	450 x 260 x 270	15
P735	565 x 260 x 270	20

PLASTIČNE PREDALNE ENOTE


DODATNA OPREMA
Predalne enote (stran 76)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Predalne enote iz polipropilena z drsnimi predali na 2 kolesčkih in s ključavnico. Navpično in vodoravno spajanje se izvede z obstoječimi spojnimi elementi.




ZUNANJE DIMENZIJE: 450 x 460 x 420 mm v višino.

ARTIKEL	PREDALI	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
P120	2	405 x 405 x 163
P121	4	180 x 405 x 163
P122	4	405 x 405 x 63

PROTIZDRSNE POHODNE PLOŠČE

Protizdrsne POHODNE PLOŠČE, modularno spajanje elementov, odporne proti topilom, masti in kislinam (*). Primerne za kabine ali tla, kjer potekajo električne napeljave, pod pogojem, da so bile preizkušene za delovno napetost 3 kV in udarno napetost praznitve 20 KV (z izjemo art. P277). **Nosilnost 15000 kg/m²**

SERIJSKE BARVE



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	BARVA	PRIPRAVLJENA ZA FAZ. ELEMENTE	MATERIAL
P277	500 x 500 x 50	odprta protivibracijska plošča	zelena	ne	polipropilen
P278	500 x 500 x 25	zaprta plošča	zelena	da	polietilen
P279	500 x 500 x 25	odprta plošča, primerna za topna olja	črna	ne	polipropilen
P280	500 x 500 x 25	odprta plošča	zelena	da	polietilen
P287	500 x 130 x 25	zaprti moški fazonski element	črna	-	polietilen
P288	500 x 130 x 25	zaprti ženski fazonski element	črna	-	polietilen
P289	130 x 130 x 25	zaprti kotni element	črna	-	polietilen

(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

ZABOJI ZA HRANO

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7001 zaboji
■ črni pokrovi

Zaboji iz NESTRUPENEGA in proti udarcem odpornega tlačno litega polipropilena s togimi stenami. Še zlasti primerni za uporabo v vseh industrijskih in komercialnih sektorjih, odporni proti bazam, kislinam, oljem in topilom (*). Ne vsrkavajo vlage in vonjav, odobreni za hrano (v skladu z Uredbo št. 21.03.73 in poznejšo Uredbo št. 735 z dne 28. 10. 1994). Optimalno oblikovani za uporabo na EVROPALETAH 1200 x 800.



ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lit)	DNO	ROČAJI
P440	400 x 300 x 100	365 x 262 x 90	9,0	ravno	zaprti
P442	400 x 300 x 140	365 x 262 x 130	12,0	jamičasto	zaprti
P444	400 x 300 x 220	365 x 262 x 210	22,0	jamičasto	zaprti
P400	600 x 400 x 200	565 x 360 x 190	35,0	jamičasto	zaprti
P404	600 x 400 x 275	565 x 360 x 265	50,0	jamičasto	zaprti
P406	600 x 400 x 320	565 x 360 x 310	60,0	jamičasto	zaprti
P408	600 x 400 x 400	565 x 360 x 390	70,0	jamičasto	odprti

POKROVI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
P446	400 x 300 x 22	pokrov za art. P440 - P442 - P444
P448	408 x 310 x 18	tesnilni drsni pokrov za art. P440 - P442 - P444
P412	600 x 400 x 22	pokrov za art. P400 - P404 - P406 - P408
P410	604 x 407 x 18	tesnilni drsni pokrov za art. P400 - P404 - P406 - P408


(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

INDUSTRIJSKI ZABOJI

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO

SERIJSKE BARVE



Reciklirani polipropilenski zaboji z možnostjo skladanja. Uporaba recikliranih materialov omogoča izdelavo cenejših zabojev, prav tako robustnih in odpornih proti oljem in udarcem. Na voljo v štirih barvnih različicah.

P811BL



P805BL

P806RO

P807GR



P802BL

P801RO



P801BL

P807VE



GLADKO DNO

ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	ROČAJI
P801	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	15,0	zaprti
P802	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	20,0	zaprti
P805	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165	30,0	zaprti
P806	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	40,0	odprti
P807	600 x 400 x 325	570 x 370 x 320	60,0	odprti



P810



P811

POKROVI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
P810	400 x 305 x 20	pokrov s tečajem za art. P801 - P802
P811	600 x 405 x 20	pokrov s tečajem za art. P805 - P806 - P807

VOZIČKI ZA ZABOJE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za zaboje zmeraj navedite barvno različico. Proizvodi na tej strani so razstavljeni in se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



- RAL 7035 navpični drogovi
- RAL 7000 prečni drogovi
- galvanizirana podnožja in nosilci

BARVNE RAZLIČICE



samo za zaboje

Izdelano iz jekla. Nosilce je mogoče namestiti vodoravno ali pod kotom. Robovi in nosilci preprečujejo, da bi med transportom material padel iz zabojev. Spodnje police omogočajo hrambo orodja in opreme. Kompletni z 1 ročajem, 2 ojačitvenima prečkama in kolesi $\varnothing$ 125 mm s **kotalnimi ležaji** (2 nepremični in dve vrtljivi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro). **Nosilnost 150 kg**. Opremljeni z **recikliranimi polipropilenskimi zaboji** (stran 85). V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



P815BL



P816GR



P820

VOZIČKI ZA ODSTRANLJIVE POLICE

Dimenzije: 1025 x 615 x 1430 mm v višino.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo vozičkov za opremljanje, prilagodljivih vozičkov in recikliranih polipropilenskih zabojev na strani 85.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	
P815	oprema vozička:	4 zaboji 600 x 400 x 170 mm višine (artikel P805) 4 zaboji 600 x 400 x 220 mm višine (artikel P806)
P816	oprema vozička:	6 zabojkov 400 x 300 x 170 mm višine (artikel P801) 2 zaboja 600 x 400 x 170 mm višine (artikel P805) 2 zaboja 600 x 400 x 220 mm višine (artikel P806)
P820	voziček za opremljanje	



P822



P823

PRILAGODLJIVE POLICE ZA VOZIČKE

maks. 3 v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KAPACITETA	NOSILNOST (kg)
P822	955 x 420 x 30	3 zaboji 300 x 400 mm 1 predal 600 x 400 mm +1 predal 300 x 400 mm	50
P823	955 x 600 x 30	2 zaboja 600 x 400 mm	50

INDUSTRIJSKI ZABOJI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
kot na sliki

ZABOJI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA - do **4 kosi** (1+3) s samo enim pokrovom iz tlačno litega polipropilena za industrijsko in komercialno uporabo in hrambo na splošno. Lahko se transportirajo z viličarjem in prazni hranijo en v drugem, odporni proti bazam, kislinam, oljem in topilom (*). Vzdržijo temperature od -10° do +100°C. Optimalno zasnovani za uporabo na EVROPALETAH 1200 x 800.

INDUSTRIJSKI ZABOJI



ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	OPIS	BARVA
P428	594 x 400 x 410	490/525 x 325/350 x 405	70,0	zaboj	ogljeno črna
P430	795 x 400 x 410	700/730 x 325/350 x 405	100,0	zaboj	ogljeno črna
P432	790 x 600 x 550	675/730 x 490/540 x 545	200,0	zaboj	črna
P434	605 x 410 x 25	-	-	pokrov za artikel P428	črna
P436	810 x 410 x 25	-	-	pokrov za artikel P430	črna
P438	805 x 610 x 45	-	-	pokrov za artikel P432	črna

(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

INDUSTRIJSKI ZABOJI

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ ogljeno črna

Zaboji z možnostjo skladanja - do 4 kosi **(1+3)** iz tlačno litega polipropilena, za industrijsko in komercialno uporabo in hrambo na splošno. Odporni proti bazam, kislinam oljem in topilom (*), ne vsrkavajo vlage ali vonjav. Ojačani, odporni proti udarcem in primerni tudi za hrambo na prostem. Optimalno oblikovani za uporabo na EVROPALETAH 1200 x 800 (z izjemo art. P416-P422-P424).



P413



P414



P415



P416



P418



pokrovi P420-P426



P422



P424

ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	OPIS
P413	1200 x 1000 x 830	1120 x 920 x 655	600	680	zaboj z višino nog 120 mm
P414	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	zaboj z višino nog 120 mm
P415	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	zaboj z višino vrat 335 mm
P416	1200 x 800 x 1000	1130 x 730 x 695	400	570	zaboj z vrtljivimi kolesi ø 125 mm z ležaji
P418	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	zaboj s paleto
P422	1000 x 700 x 650	938 x 640 x 502	300	300	zaboj z višino nog 120 mm
P424	1000 x 700 x 800	938 x 640 x 502	400	300	zaboj z vrtljivimi kolesi ø 125 mm z ležaji
P420	1216 x 815 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za art. P414-P416-P418
P426	1020 x 720 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za art. P422-P424

(*) Odpornost proti kislinam variira, odvisno od tipa, koncentracije in temperature. Za več informacij kontaktirajte naš tehnični oddelek.

ZABOJI ZA AKUMULATORJE

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7001 zaboji
■ črna paleta

Zaboji na paletah, možnost skladanja do **3 kose (1 + 2)**, izdelani iz NESTRUPENEGA tlačno litega polipropilena, odobrenega za hrambo in transport izrabljenih akumulatorjev (Uredbe UN št. 2794, 2795, 2800 in 3028) v skladu z direktivo o embalaži P801a standarda ADR, z etiketami in notranjo polipropilensko vrečko. Robustni in odporni proti udarcem. V primeru hrambe na prostem ali transporta na nepokritih vozilih je treba obvezno uporabiti pokrov, **odobritev velja le, če je pokrov pritrjen z jermenom**. Barva: **siva RAL 7001**



ZABOJI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	OPIS
P417	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	500	550	zaboj
P419	1000 x 700 x 650	940 x 640 x 500	300	297	zaboj
P421	1215 x 815 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za artikel P417
P423	1020 x 720 x 30	-	-	-	pokrov z možnostjo pritrditve z jermenom za artikel P419

PALETE

Paleta iz recikliranega polietilena, možnost skladanja, se nasadijo, ravnanje z njimi je preprosto. Uporabijo se lahko tudi kot palete za enkratno uporabo. Za namestitev palet na police je treba nujno vstaviti 3 polietilenske gredi (artikel P455). Barva: **črna**



PALETE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	STATIČNA NOSILNOST (kg)	DINAMIČNA NOSILNOST (kg)	OPIS
P460	600 x 800 x 140	3000	600	paleta
P450	1200 x 800 x 135	1500	300	paleta
P455	1200 x 90 x 30	-	-	gredi za art. P450 (3 elementi)

KOVINSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




■ RAL 6011
■ galvanizirani separatorji

Zabojniki z možnostjo skladanja, izdelani iz hladno preoblikovanega jekla, s prečnim ročajem in prečko za dviganje, razen art. 0329. Separatorji in opore so izdelani iz galvaniziranega jekla. Prevleka, izdelana v peči, iz sintetičnih emajlov.



ODPRTI ZABOJNIKI

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	SKLADANJE	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)
0329	155 x 235 x 125 (G. 2)	131 x 198 x 113	1 + 1	5	3,8
0330	215 x 347 x 200 (G. 3)	185 x 300 x 184	1 + 4	80	12,5
0331	313 x 505 x 200 (G. 4)	285 x 448 x 184	1 + 7	100	28,0
0332	482 x 720 x 300 (G. 5)	428 x 630 x 278	1 + 7	150	88,0




SEPARATORJI Z OPORO

ARTIKEL	OPIS
0502	1 separator z 2 oporama za art. 0330 (sprejme samo 1 separator)
0504	1 separator z 2 oporama za art. 0331
0509	1 separator z 2 oporama za art. 0332-0506-0507

DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
0503	320 x 140 višine	dodatni separator za art. 0330
0508	470 x 159 višine	dodatni separator za art. 0331
0511	669 x 218 višine	dodatni separator za art. 0332-0506-0507



KOVINSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA
Separatorji, stran 91
(samo za odprte zabojnike)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6011



0500



0505



0510

ZABOJNIKI Z 2 ROČAJEMA

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	SKLADANJE	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)
0500	215 x 318 x 200 (G. 3)	185 x 290 x 184	1 + 4	80	12,0
0505	318 x 480 x 200 (G. 4)	285 x 442 x 184	1 + 7	100	27,0
0510	482 x 663 x 300 (G. 5)	428 x 630 x 278	1 + 7	150	85,0



0506



0507

ODPRTI ZABOJNIKI

dimenzije 428 x 630 x 278 mm višine

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	SKLADANJE	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	OPIS
0506	482 x 720 x 300 (G. 5)	1 + 7	150	88,0	zabojnik z 2 prečkama
0507	482 x 720 x 390 (G. 5)	1 + 5	150	88,0	zabojnik s sanmi (samo za dviganje z viličarjem ali paletnim vozičkom)

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 6011



Visoka kapaciteta zaradi možnosti skladanja do **4 kose (1 + 3)**. Izdelani iz hladno preoblikovanega jekla ali elektroobločno varjene žične mreže 40 x 40 x 4 mm, z žičnimi vari na vseh točkah za daljšo življenjsko dobo. Pri premeščanju jih je treba dvigati posamično. Zabojniki brez sani imajo kvadratne noge. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz poliestrskega prahu za uporabo na prostem.



0288



0317



0318

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0288	800 x 600 x 410 + 130	800	izdelani iz jekla, s sanmi
0317	800 x 600 x 410 + 130	600	izdelani iz jekla, brez vrat
0318	800 x 600/780 x 410 + 130	600	izdelani iz jekla, odprti z ene strani



0314



0319

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0314	1000 x 800 x 650 + 130	800	izdelani iz jekla, brez vrat
0319	1000 x 800 x 650 + 130	800	izdelani iz jekla, z vrati



0322



0323


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0322	1000 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, brez vrat
0323	1000 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, z vrati
0302	1200 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, brez vrat
0304	1200 x 800 x 650 + 130	1000	izdelani iz jekla, z vrati

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Serijske barve



■ RAL 6011

Barvne različice



0325



0326

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0325	1000 x 800 x 650 + 130	800	z mrežo brez vrat
0326	1000 x 800 x 650 + 130	800	z mrežo z vrati



0327



0328

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0327	1000 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo brez vrat
0328	1000 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo z vrati
0305	1200 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo brez vrat
0306	1200 x 800 x 650 + 130	1000	z mrežo z vrati



0321



0297

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0321	1000 x 800 x 650 + 150	2000	izdelani iz jekla, brez vrat
0297	1200 x 800 x 160	2000	jeklena paleta

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 6011





AR
RAL 2004



BS
RAL 5010



0924



NOSILEC PALIC Z MOŽNOSTJO SKLADANJA do 3 kosov (1 + 2)

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0294	3000 x 560 x 560 + 100	3000	kvadratne cevi 60 x 60 x 3 mm debeline



0280



0287



0281

ODPRTI ZABOJNIKI S FIKSNIMI NAVPIČNIMI DROGOVI IN GLADKIM DNOM

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0280	1000 x 800 x 630 + 120	1000	kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline
0281	1200 x 800 x 630 + 120	1000	kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline
0287	1000 x 800 x 665 + 120	1500	kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline, s sanmi

INDUSTRIJSKI ZABOJNIKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6011 za art. 0307



■ RAL 2004 za art. 0169

Zložljivi zabojnik z elektroobločno varjeno mrežo 40 x 40 x 4, brez dna, z vrati, možnost skladanja do **3 kose (1 + 2)**, možnost uporabe v kombinaciji z nepoškodovanimi EVROPALETAMI dimenzij 1200 x 800 mm (kovinski ali lesen).



0307




ARTIKEL	DIMENZIJE RAZPRT D x G x V + noge (mm)	DIMENZIJE ZLOŽEN D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
0307	1215 x 815 x 800 + 100	1910 x 940 x 150	1000

DELOVNA KOŠARA

Nosilna konstrukcija iz kvadratnih jeklenih cevi in stene iz elektroobločno varjene mreže 40 x 40 x 4 mm ter mreže TECH 113 x 16 x 4 mm na pokrovu, opremljena s plinskim amortizerjem. Opremljena z vzmetnimi vrati in zaklepnim mehanizmom, varovalom proti zdrsu košare z vilic, kavli za privez varnostnih pasov, protistatično in protizdršno talno oblogo, koritom za orodje iz polistirena, odpornim proti udarcem.



0169



Košaro je mogoče namestiti na vilice, tako da jo lahko viličar **izjemoma** dvigne na visoko višino. Glejte okrožnico inštituta ISPEŠL z dne 7. novembra 2006 Uredbe št. 81/08 odstavek 3.1.4 Dodatek VI.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	TEŽA (kg)
0169	1000 x 1000 x 1160/2110	400	135

PRED NAKUPOM PREVIDNO PREBERITE

Viličar mora imeti maks. dopustno nosilnost, ki je večja od 400 kg, toda ne manj, kot znaša masa košare, opreme in osebja v njej, ki pa mora biti zavarovano z varnostnimi pasovi in primerno varovalno opremo.

ZABOJNIKI Z ODPIRALNIM DNOM

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



IRAL 2004



BS
RAL 5010

VE
RAL 6011

Izdelani iz preoblikovanega jekla z ojačitvami, s podnožjem za dviganje z viličarjem. Odprtina dna je na sredini in je razdeljena na 2 dela, ki se zapirata samodejno, s podnožjem (razen artikla 0170, ki ima enojno dno). Opremljeni z 2 varnostnima verigama; 1 za odpiralni vzvod in 1 za pritrditev na viličar. Priložena izjava o skladnosti dokazuje skladnost proizvodov z zahtevami Direktive 2006/42/ES.



0293

0290

0165



0171



0170

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)	MAKS. ODPRTINA (mm)	MIN. DOLŽINA VILIC (mm)	SKLADANJE
0293	1000 x 800 x 690 + 110	2000	425	1000	1 + 3
0290	1000 x 800 x 1040 + 110	2000	425	1000	1 + 2
0165	1000 x 800 x 1340 + 110	2000	425	1000	1 + 1
0170	1200 x 1000 x 650 + 150	1400	760	1200	1 + 2
0164	1500 x 1000 x 690 + 110	2000	445	1200	1 + 2
0171	2000 x 1000 x 1040 + 110	2000	415	1200	1 + 2

ZABOJNIKI NA KOLESIH

DODATNA OPREMA

Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

Na zahtevo in z rokom dobave 30 dni lahko dobavimo zabojnike s pipo in sedimentacijskim rezervoarjem ali brez ustja, primerne za namestitev pokrova. Za več informacij kontaktirajte naš prodajni oddelek. Opomba: Navedene mere lahko v izvedbeni fazi nekoliko odstopajo.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004



Prekucni vodotesni zabojniki, izdelani iz jekla z ojačitvami. Idealni za skladiščenje, transport in odstranjevanje materialov, vključno z oljnimi. Najlonska kolesa (2 nepremični in 2 vrtljivi). Priložena izjava o skladnosti dokazuje skladnost proizvodov z zahtevami Direktive 2006/42/ES.





0292




0291

pogled z zornega kota vilio



0292



0291

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm) D x G	VIŠINA (mm) USTJE	VIŠINA (mm) SKUPNA	DIMENZIJE (mm) D x G x V	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	KOLESA Ø (mm)
0292	1010 x 1300	1030	1120	900 x 270/935 x 610	1000	400	175
0291	1200 x 1225	1190	1300	1090 x 365/1040 x 740	1000	675	175

ZABOJNIKI NA KOLESIH

DODATNA OPREMA
Pokrovi (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Na zahtevo in z rokom dobave 30 dni lahko dobavimo zabojnike s pipo in sedimentacijskim rezervoarjem ali brez ustja, primerne za namestitev pokrova. Za več informacij kontaktirajte naš prodajni oddelek. Opomba: Navedene mere lahko v izvedbeni fazi nekoliko odstopajo.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004



0166



0167



0168




0172




0289

pogled z zornega kota vilic



0289



0166 - 0167 - 0168 - 0172

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm) D x G	VIŠINA (mm) USTJE	VIŠINA (mm) SKUPNA	DIMENZIJE (mm) D x G x V	NOSILNOST (kg)	VOLUMEN (lt)	KOLESA Ø (mm)
0289 *	820 x 1350	520	650	745 x 825/ 990 x 330	600	285	125
0166	1070 x 1350	810	1030	1000 x 900/1040 x 550	1350	755	175
0167	1070 x 1550	920	1210	1000 x 1020/1250 x 640	1700	1070	200
0168	1320 x 1550	920	1210	1245 x 1020/1250 x 645	2000	1320	200
0172	1950 x 1550	920	1210	1885 x 1020/1240 x 645	2000	2040	200


(*) Skupna višina, vključno z ročajem 870 mm.

JEKLENI NOSILCI SODOV

DODATNA OPREMA
Nosilci sodov, stran 108
Konstrukcija, stran 102

TEHNIČNE OPOMBE
Za skladiščenje v vodoravnem položaju
natančno preverite tipe konstrukcij na
strani 102.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004

VODOTESNI JEKLENI LOVILNIKI ZA SODE

Primerni za hrambo in transport sodov z nevarnimi snovmi, ki lahko onesnažijo zemljo in podtalnico. Prestrezní rezervoarji lovilnikov morajo zadržati oz. sprejeti najmanj 1/3 količine skladiščenih snovi in imeti kapaciteto enako ali večjo od tiste, ki jo ima največja skladiščna posoda na lovilniku. Če je območje skladiščenja v bližini vodozaščitnega območja, mora rezervoar zadržati 100 % količine skladiščnih posod na lovilniku. Izjava o skladnosti, priložena rezervoarjem, dokazuje, da so bili ti zasnovani in izdelani v skladu z zahtevami mednarodnega standarda UNI EN ISO 3834-3: 2006 in imajo, kjer je navedeno, certifikat o skladnosti z direktivo StawaR (julij 2005). Upošteevane so bile naslednje uredbe: Uredba 81/08; Uredba 22/97; medresorna resolucija 27/07/1984. Proizvodi imajo tudi certifikat, ki potrjuje izvedbo nedestruktivnih preizkusov v skladu z naslednjimi standardi: UNI EN ISO 23277, UNI EN ISO 970: 1997; UNI EN ISO17637; UNI EN 1289: 2006; UNI EN ISO 571-1; UNI EN 13018: 2004; UNI EN 5817: 2008; UNI EN ISO 9712.

Izdelani iz jekla, debeline 30/10. Odstranljive nosilne plošče so vroče potopno cinkane, izdelane iz jeklene plošče, debele 30 x 2 mm, in rešetke z mrežo velikosti 44 x 33 mm. Lovilnike v paletni izvedbi je mogoče transportirati z viličarjem. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz poliestrskega prahu za uporabo na prostem.



LOVILNIKI za skladiščenje **sodov** v navpičnem položaju.

**StawaR
Direktiva**

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0771	860 x 860 x 330 + 100	1 x 200 lt	221	233
0772	1340 x 850 x 230 + 100	2 x 200 lt	227	480
0774	1340 x 1250 x 200 + 100	4 x 200 lt	284	909
0775	2660 x 850 x 230 + 100	4 x 200 lt	425	920
0776	2720 x 1250 x 200 + 100	8 x 200 lt	578	1824



LOVILNIKI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1+ 1)

prirejeni za namestitve varovalne verige. Primerni za **skladiščenje sodov** v navpičnem položaju.

**StawaR
Direktiva**

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0781	870 x 870 x 1300 + 100	1 x 200 lt	221	233
0782	1350 x 860 x 1300 + 100	2 x 200 lt	227	460
0784	1350 x 1260 x 1270 + 100	4 x 200 lt	284	909

JEKLENI NOSILCI SODOV

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



RAL 2004



0792

0774



0793

0792

0791

NOSILCI SODOV

za skladiščenje sodov v vodoravnem položaju, iz kvadratnih jeklenih cevi 50 x 50 x 2 mm debeline, opremljeni z 2 pritrdilnima kavljema.

ARTIKEL	SAMO ZA UPORABO NA NASLEDNJIH LOVILNIKIH (art.)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	RAZMIK PREČNIKOV (mm)
0791	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - - 0804	600 x 600 x 380	1 x 200 lt	210
0792	- 0774 - - 0776 - 0777 - - 0784 - - 0804	1180 x 600 x 380	2 x 200 lt	210
0793	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0802 - 0804	1180 x 600 x 380	3 x 60 lt	160



0788

0788

0776



0787

0786

0785

NOSILCI SODOV Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1 + 1)

za skladiščenje sodov v vodoravnem položaju, iz kvadratnih jeklenih cevi 50 x 50 x 2 mm debeline, opremljeni z 2 pritrdilnima kavljema.

ARTIKEL	SAMO ZA UPORABO NA NASLEDNJIH LOVILNIKIH (art.)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	RAZMIK PREČNIKOV (mm)
0785	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - 0777 - 0782 - 0784 - 0804 -	835 x 600 x 750	1 x 200 lt	210
0786	- 0774 - - 0776 - - - - -	1335 x 600 x 750	2 x 200 lt	210
0787	0772 - 0774 - 0775 - 0776 - - - - -	1335 x 600 x 750	3 x 60 lt	160
0788	- - - 0776 - - - - -	1960 x 600 x 750	3 x 200 lt	210



0796

0796

0795



0795



0796

NOSILNI OKVIR ZA SODE IN VODOTESNI REZERVOAR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	OPIS	NOSILNOST (kg)
0796	1500 x 550/700 x 850	2 x 200 lt	-	nosilni okvir z možnostjo skladanja do 2 kosa (1 + 1) kvadratne cevi 50 x 50 x 2 mm debeline	500
0795	1390 x 1160 x 170	-	270	galvaniziran vodotesni rezervoar, ki se vstavi med nosilni okvir za sode	-

JEKLENI NOSILCI SODOV

DODATNA OPREMA
Nosilci sodov, stran 108

TEHNIČNE OPOMBE
Za skladiščenje v vodoravnem položaju natančno preverite tipe konstrukcij na strani 102.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004 za 0777



■ vroče galvanizirano za KAD



0777

VODOTESNI HRANILNIKI Z VRATI


Primerni za skladiščenje na prostem, opremljeni z vrati na tečajih in ključavnico, togim pokrovom s plinskim amortizerjem in prezračevalnimi režami na stranskih stenah. Primerni za skladiščenje sodov v navpičnem položaju.

StawaR
Direktiva


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0777	1350 x 1260 x 1440 + 100	1230 x 1165 x 1080	4 x 200 lt	284	909

VODOTESNI JEKLENI LOVILNIKI ZA SODE

Izdelani iz galvaniziranega jekla in skladni z zahtevami evropskih varnostnih standardov. Vstavijo se prazni, brez rešetke in podpornih profilov za rešetko. Nosilna površina je izdelana iz galvanizirane jeklene plošče, debele 30 x 2 mm, in tvori rešetko z mrežo velikosti 44 x 33 mm. Mogoč transport z viličarjem.



0801



0804



0802

LOVILNIKI za skladiščenje **sodov** v navpičnem položaju.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN REZERV. (lt)	NOSILNOST (kg)
0801	800 x 800 x 350 + 100	1 x 200 lt	205	230
0802	1200 x 800 x 240 + 100	2 x 200 lt	214	460
0804	1200 x 1200 x 200 + 100	4 x 200 lt	270	920

JEKLENI LOVILNIKI ZA ZAČASNO HRAMBO

DODATNA OPREMA
HRANILNIKI, stran 106

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



RAL 2004

VODOTESNI LOVILNIKI ZA PLASTIČNE CISTERNE S KLETKO 1000 L

Izdelani popolnoma iz jekla, z notranjim rezervoarjem ali brez njega, izdelanim iz kislinsko odpornega polietilena, oblikovanim iz enega kosa, debeline 5 mm. Zasnovani za namestitev poševne opore za pretakanje oziroma praznjenje cisterne. Prostornina cisterne je 1005 litrov. Lastnosti nosilne površine so opisane na strani 101.



0710

0779



0710


0780




0778



0783



0778 - 0779



0780 - 0783

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
0778	1340 x 1650 x 980 + 100	s poševno oporo	1172
0779	1340 x 1650 x 520 + 100	brez opore	1172
0780	1345 x 1655 x 1090 + 100	s poševno oporo in notranjim polietilenskim rezervoarjem	1100
0783	1345 x 1655 x 630 + 100	brez opore, z notranjim polietilenskim rezervoarjem	1100

JEKLENI LOVILNIKI ZA ZAČASNO HRAMBO

DODATNA OPREMA
Cisterne stran 106

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 2004



0710

0705



0707



0706

VODOTESNI LOVILNIKI ZA 2 PLASTIČNI CISTERNE 1000 L
Nosilnost 2200 kg. VOLUMEN REZERV 1037 (lt)

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
0705	2720 x 1315 x 780 + 100	s poševno oporo za pretakanje in praznjenje plastičnih cistern	2278
0706	2720 x 1315 x 320 + 100	brez opore	2278
0707	275 x 300 x 285	nosilec za art. 0705 z možnostjo pritrditve, galvaniziran.	-



0708 + 0710



0708

VODOTESNI HRANILNIKI Z VRATI ZA CISTERNE 1000 L

Primerni za skladiščenje na prostem, opremljeni z vrati na tečajih in ključavnico, togim pokrovom s plinskim amortizerjem in prezračevalnimi režami na stranskih stenah.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN CISTERNE (lt)	NOSILNOST (kg)
0708	1350 x 1660 x 1800 + 100	1255 x 1650 x 1250	1000	1100

JEKLENI LOVILNIKI ZA ZAČASNO HRAMBO

DODATNA OPREMA
Rezervoarji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ rumene kadi
■ nosilne črne plošče

POLIETILENSKI LOVILNIKI ZA PLASTIČNE CISTERNE S KLETKO 1000 L

z odstranljivimi nosilnimi ploščami. Izdelani iz protikorozijskega polietilena, ki ne onesnažuje okolja, primerni za skladiščenje kislin, baz, olj, nevnetljivih kemikalij in mnogih drugih snovi, združljivih s polietilenom. Možen transport z viličarjem ali paletnim vozilom.



0810



0812

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	VOLUMEN CISTERNE (lt)	NOSILNOST (kg)
0810	1350 x 1350 x 970	za 1 cisterno	1050	1500
0812	2540 x 1370 x 650	za 2 cisterni	1150	3000



0710

CISTERNE 1000 LT

Izdelane z UV-stabilizacijo iz polietilena visoke gostote (nevtrarno), odpornega proti večini kemikalij. varjene, z izpušnim ventilom, pokrov ø 150 mm. Okvir iz galvaniziranih kovinskih cevi 18 x 18 mm, avtomatsko varjen. Paleta z nosilno ploščo iz galvaniziranega jekla in plastičnimi nogami. UN-homologacija: 31HA1/Y/D/FPL/BAM 6849 - FPL/3775/2014 skladno z mednarodnimi standardi za cestni transport (ADR), pomorski transport (IMO) in železniški transport (RID) o transportu nevarnih snovi. Skladanje: 1 + 1 dinamično, 1 + 2 statično.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
0710	1000 x 1200 x 1150	1056



A815



A820

SKLADIŠČNE POSODE

Polietilen visoke gostote, odporen proti olju, s pipo iz medenine ter plastičnim pokrovčkom s filtrom.

Barva: bela.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
A815	450 x 146 x 470	25 l posoda
A820	450 x 115 x 250	10 l posoda

LOVILNE KADI ZA SODE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ rumene kadi
■ nosilne črne plošče



0815



0816


POLIETILENSKE LOVILNE KADI ZA SODE

z nosilnimi ploščami.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN KADI (lt)	NOSILNOST (kg)
0815	1350 x 800 x 420	2 x 200 lt	305	800
0816	1350 x 1350 x 490	4 x 200 lt	500	1500



0818



0819

POLIETILENSKE LOVILNE KADI ZA REZERVOARJE


ali za podporo sodov na paleti.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	ŠT. SODOV	VOLUMEN KADI (lt)	NOSILNOST (kg)	OPIS
0818	1230 x 830 x 300	4 x 50/60 lt	280	300	brez nosilne plošče
0819	1230 x 830 x 380	2 x 200 lt	280	300	z modro nosilno ploščo

NOSILCI SODOV IN VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
(kot na sliki)

0295

NOSILCI SODOV Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1 + 1)

za uporabo na tleh ali na lovilnikih za 2 soda do maks. $\varnothing$ 600 mm.

Se lahko uporabljajo samo z lovilniki:

0774 - 0776 - 0777 - 0784 - 0804.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
0295	1170 x 750 x 360	500



0797

VOZIČEK ZA PRANJE DELOV

Zgornji vodotesni rezervoar lovilnika z robom 50 mm, opremljen z drenažnim sifonom, galvanizirano ploščo iz naluknjane jekla, velikost lukenj $\varnothing$ 4 mm, in ročajem. Kolesa $\varnothing$ 125 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi). Nosilnost: 200 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE REZERV. D x G x V (mm)
0797	1170 x 710 x 910	1000 x 700 x 50



0772C

VOZIČEK Z VODOTESNIM LOVILNIKOM

z ročajem in s kolesi $\varnothing$ 125 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji (2 nepremični in dve vrtljivi z zavoro). Nosilnost: 460 kg. Lastnosti rezervoarja kot za art. 0772 (stran 101).

StawaR
Direktiva

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE REZERV. D x G x V (mm)
0772C	1500 x 850 x 400/1170	1340 x 850 x 230



0763

JEKLENI VOZIČEK ZA SOD

za transport sodov prostornine 200 litrov, 4 premična kolesa $\varnothing$ 100 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji. Nosilnost: 300 kg. **Galvaniziran.**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0763	$\varnothing$ 620 x 135 višine



0764

VOZIČEK ZA SODE Z OKROGLIM LOVILNIKOM

jekleni voziček za transport sodov prostornine 200 litrov, 4 premična kolesa $\varnothing$ 100 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji. Nosilnost: 300 kg. V peči za praškasto lakiranje izdelana praškasta prevleka. Barva **modra RAL 5010**.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0764	$\varnothing$ 610 x 150/275 višine

KLETKA ZA SHRANJEVANJE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ vroče galvanizirana konstrukcija
■ GALVANIZIRANA SENDZIMIR streha

Kletka za skladiščenje plinskih jeklenk na prostem, do 24 jeklenk na paleti ali v 2 predelkih, v vsakem 3 vrste po 4 jeklenke. Nosilni okvir iz kvadratnih jeklenih cevi 40 x 40, prirejen za pritrditev dna, sten iz varjene mreže 40 x 40 x 4 mm, podnožje iz kvadratnih jeklenih cevi 60 x 60 z narebričenim dnom in mrežo 44 x 33 x 30 višine, noge 105 mm višine, poševna streha iz valovite pločevine višine 38/43. Mrežasta vrata na tečajih se odpirajo desno, tabla v sredini, kljuka in ključavnica. Sestavljeno.



ARTIKEL	PROSTORSKE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE KONSTRUKCIJE D x G x V (mm)	OPIS
0765	1700 x 1605 x 2405/2450	1550 x 1220 x 2367/2407	skladiščni prostor za 24 jeklenk
0766	1000/1140 x 665 X 185		dovozna zapornica

ENOTE ZA HRAMBO

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE
(kot na sliki)

0761



0761+0762

ZABOJNIKI ZA VREČE BIG BAG**Z MOŽNOSTJO SKLADANJA DO 2 KOSOV (1 + 1)**

Izdelani iz vroče galvaniziranega ogljičnega jekla, dno iz varjene mreže z zanko 100 x 100 mm z odstranljivimi navpičnimi drogovi. Idealni za namestitev vreč BIG BAGS nosilnosti 1500 kg in prostornine 1000 l.

Vroče galvanizirano.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V + noge (mm)	NOSILNOST (kg)
0761	1070 x 1070 x 1250 + 100	1500

VREČE BIG BAG

Prožna vreča iz UV-odpornih 150 KLY propilenskih vlaken s 4 pritrdilnimi trakovi iz polipropilena, nameščenimi vzdolž navpičnih šivov. Odpiranje zgoraj, zaprto dno in žep velikosti A4 za dokumente.

Varnostni faktor: 5 : 1.

Barva: bela vreča in svetlomodri trakovi.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)	EMBALAŽNA ENOTA (*) (kos)
0762	900 x 900 x 1200	1500	25



0709

VOZIČEK ZA ODPADNO OLJE

Paletna konstrukcija, izdelana iz ogljičnega jekla, debeline 3 mm, kolesa ø 125 mm iz poliuretana z najlonskim jedrom in ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi). Notranji ojačani monolitni polietilenski rezervoar, odporen proti olju, kislini in udarcem, z UV-stabilizacijo, ki ga naredi odpornega proti atmosferskim snovem. Opremljen z zaporno loputo, odstranljivo drenažno armaturo s filtrom, indikatorjem ravni in jekleno mrežo z aktivnim ogljem kot zaporo za preprečitev uhajanja plina ali tekočine pri odpiranju lopute. Priložena izjava o skladnosti dokazuje skladnost proizvodov z zahtevami Uredbe št. 152/06.

Barva: **oranžna RAL 2004.**

ARTIKEL	DIMENZIJE VOZIČKA D x G x V (mm)	DIMENZIJE REZERV. D x G x V (mm)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0709	640 x 1075 x 1235	640 x 900 x 960	500

(*) Nakup celotnega paketa je opcija. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.

ENOTE ZA HRAMBO

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za posode zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE

NA	NG	NN	NV
zavorno olje	oljne emulzije	mineralna olja	rastlinska olja

POSODE ZA ODPADNO OLJE

Izdelane iz POLIETILENA z UV-stabilizacijo, monolitna izvedba, rotacijsko litje, 100-odstotna reciklaža z dvojnim prostorom, notranjim za stik z oljem in zunanjim za varnost. Pokrov z veliko loputo, odstranljiva drenažna armatura s filtrom in indikator ravni za preverjanje količine olja v posodi.

Skladne z dekretom ministrstva 392/96.



0825NN



0825NV



0826NA



0826NG

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
0825	Ø 800 x 1100	260
0826	Ø 1000 x 1330	500

ZABOJNIKI ZA FLUORESCENTNE CEVI

Izdelani iz polietilena, s pokrovom s tečaji za zagotavljanje zrakotesnega zapiranja. Opremljeni s prožno notranjo vrečo iz polipropilenskih vlaken s trakovi, ki jo je mogoče zavezati in odstraniti.



0830

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)	OPIS
0830	1870 x 920 x 1060	900	zabojnik
0831	-	900	dodatne vreče

OMARE ZA LAKE IN TOPILA

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječe.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1004

Omare z enimi ali dvojnimi vrati s tečaji, zasnovane za varno skladiščenje snovi, nevarnih za zdravje oziroma okolje. Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10, s sistemom naravnega prezračevanja. Vsi artikli so opremljeni z:

- enimi ali dvojnimi **ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji**, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnico z drogovi ter ročajem;
- dvema ali štirimi **notranjimi lakiranimi policami** z izvrtinami za pronicanje, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- **lakiran vodotesni prestrežni rezervoar**, z robom 100 mm višine, nameščen na dnu omare, preprosto odstranjevanje za praznjenje;
- **prezračevalne reže**, zaščitene z mrežo za dušenje plamena, reže so na straneh in na stropu;
- **samolepilne etikete za označevanje** v skladu z določili Uredbe 81/08;
- **priključek za ozemljitev** na vratih.

V peči za praškasto lakiranje izdelana protikorozijska prevleka iz epoksidnega prahu.



0906

0904

0902

0900

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST POLIC (kg)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0900	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	z 2 policama	-	19
0902	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	z 2 policama	-	40
0904	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	s 4 policami	-	19
0906	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	s 4 policami	-	40
0908	525 x 475 x 30	-	dodatna polica S/R za omare art. 0900-0904	50	-
0910	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0902-0906	100	-

FITOSANITARNE OMARE

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječa konstrukcija.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 6029

Omare z enimi ali dvojimi vrati s tečaji, zasnovane za varno skladiščenje fitokemičnih snovi in pesticidov oziroma okoljskih onesnaževalcev. Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja, skladno s predsedniškim dekretom 290/01. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10, s sistemom naravnega prezračevanja. Vsi artikli so opremljeni z:

- enimi ali dvojimi **ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji**, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnico z drogovi in ročajem;
- dvema ali štirimi **notranjimi lakiranimi policami** z izvrtinami za pronicanje, z 2 kavlje, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- **lakiran vodotesni prestrežni rezervoar**, z robom 100 mm višine, nameščen na dnu OMAR, preprosto odstranjevanje za praznjenje;
- **prezračevalne reže**, zaščitene z mrežo za dušenje plamena, reže so na straneh in na stropu;
- **samolepilne etikete za označevanje** v skladu z določili Uredbe 81/08;
- **priključek za ozemljitev na vratih**.

V peči za praškasto lakiranje izdelana protikorozijska prevleka iz epoksidnega prahu.



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST POLIC (kg)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0920	530 x 500 x 1000	450 x 480 x 735	z 2 policama	-	19
0922	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	z 2 policama	-	40
0924	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1735	s 4 policami	-	19
0926	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	s 4 policami	-	40
0928	525 x 475 x 30	-	dodatna polica S/R za omare art. 0920-0924	50	-
0930	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0922-0926	100	-

OMARE ZA KEMIČALIJE, KISLINE IN JEDKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječa konstrukcija.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

Omare z dvojimi vrati s tečaji, zasnovane za varno skladiščenje nevarnih snovi. Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10, s sistemom naravnega prezračevanja. Vsi artikli so opremljeni z:

- dvojimi **ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji**, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnico z drogovi in ročajem;
- dvema ali štirimi **notranjimi lakiranimi policami** z izvrtinami za pronicanje, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- **lakiran vodotesni prestrežni rezervoar**, z robom 100 mm višine, nameščen na dnu omar, preprosto odstranjevanje za praznjenje;
- **prezračevalne reže**, zaščitene z mrežo za dušenje plamena, reže so na straneh in na stropu;
- **samolepilne etikete za označevanje** v skladu z določili Uredbe 81/08;
- **priključek za ozemljitev** na vratih.

V peči za praškasto lakiranje izdelana protikorozijska prevleka iz epoksidnega prahu.



0942



0940



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST POLIC (kg)	VOLUMEN REZERV. (lt)
0940	1000 x 500 x 1000	920 x 480 x 735	s 2 policami	-	40
0942	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1735	s 4 policami	-	40
0944	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0940-0942	100	-

OMARE ZA OSEBNO VAROVALNO IN PROTIPOŽARNO OPREMO

DODATNA OPREMA
Dodatne police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Samostoječa konstrukcija.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 3000

Omare z enimi ali dvojnimi vrati s tečaji, zasnovane za skladiščenje opreme za nujne primere, kot so npr. gasilni aparati, požarne obleke, čelade ipd.

Izdelane v skladu s trenutno veljavnimi standardi na področju higiene, varnosti in zdravja pri delu. Izdelane iz prvovrstnega hladno oblikovanega jekla, debeline 7-8/10. Vsi artikli so opremljeni z:

- enimi ali dvojnimi ojačanimi vrati s kovinskimi tečaji, ki se odpirajo za več kot 180°, s ključavnicoz drogov in ročajem;
- dvema ali štirimi notranjimi lakiranimi policami, z 2 kavljema, z možnostjo prilagajanja razmika za 50 mm;
- samolepilne etikete za označevanje v skladu z določili Uredbe 81/08.

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz protikoroziivnega epoksidnega prahu.



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	POLICE	NOSILNOST POLIC (kg)
0950	370 x 275 x 545	315 x 255 x 490	z 1 lomljivimi vrati in 4 kavlji za obešanje	-	-
0952	530 x 500 x 2000	450 x 480 x 1845	z 1 trdnimi vrati	4	-
0954	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	z 2 lomljivimi vrati	4	-
0956	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	z 2 lomljivimi vrati, 1 predelkom, 1 drogom za obešalnike in 2 kavljema za brisače	1 + 2	-
0958	1000 x 500 x 2000	920 x 480 x 1845	z 2 slepimi vrati	4	-
0960	525 x 475 x 30	-	dodatna polica S/R za omare art. 0952-0956	-	50
0962	995 x 475 x 30	-	dodatna polica 1R za omare art. 0954-0956-0958	-	100

ZBIRANJE ODPADKOV

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za koše zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO.SERIJSKE BARVE
(kot na sliki)

POSODE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Polietilen visoke gostote, možnost recikliranja, odporen proti kemikalijam in plesni. Ne vsrkavajo tekočin, so pralne in jih je mogoče sterilizirati.



0711V



0711BI



0714N

POSODE Z NIHAJNIM POKROVOM

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (lt)
0711	ø 330/400 x 850 višine	60

POSODE Z ENOSTRANSKO VPETIM POKROVOM

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VOLUMEN (lt)
0714	ø 365/445 x 880 višine	100



0724



0725

OMARE S POSODAMI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Izdelane iz hladno oblikovanega in elektroobločno varjenega jekla z 2 vrati, s prezračevalnimi rešetkami za preprečevanje neprijetnih vonjav. Opremljene s 4 vedri iz črnega polipropilena z ročaji v 4 različnih barvah.

Barva: siva RAL 7038.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	VOLUMEN (lt)
0724	650 x 260 x 970	omara s 4 vedri	-
0725	295 x 240 x 320 (vsaka)	dodatni komplet 4 veder	20 vsako

ZBIRANJE ODPADKOV

DODATNA OPREMA
Obroči za pedale (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Za posode zmeraj navedite
BARVNO RAZLIČICO.

SERIJSKE BARVE



POSODE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Izdelane iz polietilena visoke gostote, z možnostjo recikliranja, odporne proti kemikalijam in plesni. Ne vsrkavajo tekočin, so pralne in jih je mogoče sterilizirati. Na voljo v 7 različnih barvah. Gumijasta kolesa $\varnothing$ 200 mm. Zasnovane posebej za uporabo na prostem.

Proizvodi imajo certifikat TÜV v skladu z UNI EN 840-1-5:2004.



0716G



0716B



0716V + 0720



PEDAL S PRITRDLNIM OBROČEM ZA VREČE

ARTIKEL	OPIS
0720	za artikel 0716
0721	za artikel 0717


PRITRDLNI OBROČ ZA VREČE

ARTIKEL	OPIS
0722	za artikel 0716
0723	za artikel 0717

POSODE ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Polietilen visoke gostote, možnost recikliranja, odporen proti kemikalijam in plesni. Ne vsrkavajo tekočin, so pralne in jih je mogoče sterilizirati. Na voljo v 4 različnih barvah. Plastična kolesa $\varnothing$ 140 mm. Posebej zasnovane za uporabo v gospodinjstvih, industriji in pisarnah.

SERIJSKE BARVE



0712G



0712B



0712V



0712R

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	VOLUMEN (lt)
0712	490 x 540 x 850	100

- MIZE IN DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA
- MIZE ZA DELAVNICE Z ELEKTRONSKO OPREMO
- INDUSTRIJSKI STOLI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 120
Paneli, stran 120

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani
se dobavijo nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



Na voljo v različicah z leseno vrhno ploščo iz bukovega lesa, debeline 30 mm, ali iz kovine, debeline 25/10. Kovinska nosilna konstrukcija je sestavljena iz hladno preoblikovanih in ojačanih spodnjih polic (debeline 12/10) in stranskih plošč, debeline 15-20/10. Mize je mogoče nadgraditi s posameznimi predali ali predalnimi enotami s 3 predali ali zabojniki, vsi pa se premikajo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji in so opremljeni s ključavnico. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



Primer mogoče razporeditve



RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

BM302

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BM300	1024 x 750 x 880	750
BM301	1500 x 750 x 880	750
BM302	2000 x 750 x 880	750



RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BL305	1000 x 670 x 860	750
BL306	1500 x 670 x 860	750
BL307	2000 x 670 x 860	750

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE SERIJE 2014

DODATNA OPREMA
Pritrdilni profili za panele, stran 129

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015



BL310



BL311



BL312

PREDALNE ENOTE ZA MIZE

Dimenzije predala: 390 x 460 x 120 mm v višino.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
BL310	500 x 520 x 200	viseča predalna enota z zgornjim kotnim nosilcem, vijaki in ključavnico
BL311	500 x 565 x 620	predalna enota s 3 predali, vijaki in ključavnico za centralno zaklepanje
BL312	500 x 565 x 620	predalna enota z 1 predalom in 1 skrinjo, z vijaki in ključavnico za centralno zaklepanje

LUKNJIČASTI PANELI

Paneli za viseče kavle, izdelani iz luknjičaste pločevine, debeline 10/10, s premerom luknjic $\varnothing$ 4 mm. Police je mogoče odstraniti.



0386B



0401B

0413B

PANELI S POLICAMI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
0416B	1000 x 140 x 500
0417B	1500 x 140 x 500
0418B	2000 x 140 x 500
0384B	1000 x 140 x 850
0385B	1500 x 140 x 850
0386B	2000 x 140 x 850



0412B

POLICE ZA PANELE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G (mm)
0410B	1000 x 140
0411B	1500 x 140
0412B	2000 x 140

PANELI BREZ POLIC

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0400B	1000 x 500 višine
0401B	1500 x 500 višine
0402B	2000 x 500 višine
0413B	1000 x 850 višine
0414B	1500 x 850 višine
0415B	2000 x 850 višine



0442B

KOMPLET ZA MONTAŽO PANELOV NA MIZE

Sestavljen iz 2 elementov, s priloženimi vijaki. Za večjo stabilnost močno priporočamo uporabo 500 mm visokega panela.

ARTIKEL	OPIS
0442B	za mize z jekleno ploščo
0443B	za mize z leseno ploščo

DELOVNE MIZE


DODATNA OPREMA

Vrhne plošče, stran 124
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani
se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

Na voljo v različicah z vrhno ploščo s furnirjem iz Tanganyika oreha, z obrobo iz Bahia oreha, debeline 40 mm, ali kovinsko vrhno ploščo, debeline 30/10. Lesene vrhnje plošče je mogoče zaščititi s kovinskim pokrivalom (debelina 12/10). Kovinska nosilna konstrukcija je sestavljena iz hladno preoblikovanih in ojačanih spodnjih polic (debeline 12/10) in stranskih ter osrednjih nog (debeline 15/10) s privarjenimi ploščami za montažo v tla. Predali drsijo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji in so opremljeni s ključavnico. Predalne enote so pripravljene za pritrditev na spodnje police. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BT333



BT352



BT420



BT421



BT422



BT357

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 123 in komponent na strani 127.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALI	NOSILNOST (*) (kg)
BT333	1000 x 750 x 900	1	1000
BT352	1500 x 750 x 900	1	800
BT420	1500 x 750 x 900	2	800
BT421	2000 x 750 x 900	2	800
BT422	2000 x 750 x 900	3	800
BT357	2000 x 750 x 900	2	1000

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT358



BT365



BT435



BT436



BT439

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 123 in komponent na strani 127.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOLESA Z LEŽAJI Ø 150 mm.	PREDALI	NOSILNOST (*) (kg)
BT358	2500 x 750 x 900	-	2	1200
BT365	3000 x 750 x 900	-	3	1200
BT435	1000 x 750 x 900	2 nepremični	-	400
BT436	1000 x 750 x 900	2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro	-	450
BT439	1500 x 750 x 900	2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro	-	450
BT441	2000 x 750 x 900	2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro	-	450

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE


DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljeni proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 5015
■ RAL 5015
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT33307



BT35207



BT42107



BT35707



BT35807



BT36507

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LESENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BT33307	1000 x 750 x 900	1000
BT35207	1500 x 750 x 900	800
BT42107	2000 x 750 x 900	800
BT35707	2000 x 750 x 900	1000
BT35807	2500 x 750 x 900	1200
BT36507	3000 x 750 x 900	1200

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA
Vrhne plošče (glejte spodaj)
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT430



BT431



BT310

MIZE Z LESENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (*) (kg)
BT430	2000 x 750 x 900	2 predalni enoti, osrednji predelek, pulti in ključavnice	1000
BT431	2500 x 750 x 900	2 osrednja predelka, fiksne police, pulti in ključavnice	1200
BT310	2500 x 750 x 900	4 predali, 2 osrednja predelka, fiksne police, pulti, ključavnice in jeklena vrhna plošča	1200

KOVINSKE VRHNJE PLOŠČE

Debelina 12/10 za lesene vrhne plošče.

V peči za praškasto lakiranje izdelana epoksidna prevleka,
Ral 7016.



BL367

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
BL366	1000 x 750 x 43
BL367	1500 x 750 x 43
BL368	2000 x 750 x 43
BL369	2500 x 750 x 43

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 7038



B
RAL 5015

brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BL355



BL356



BL423



BL424



BL425



BL359



BL347

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 126 in komponent na strani 127.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALI	NOSILNOST (*) (kg)
BL355	1000 x 750 x 885	1	1200
BL356	1500 x 750 x 885	1	1000
BL423	1500 x 750 x 885	2	1000
BL424	2000 x 750 x 885	2	1000
BL425	2000 x 750 x 885	3	1000
BL359	2000 x 750 x 885	2	1500
BL347	2500 x 750 x 885	2	1500

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA
Komplet za pritrditev panelov, stran 129
Paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 7038



■ RAL 5015
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BL35507



BL35607



BL42407



BL35907



BL34707

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
BL35507	1000 x 750 x 885	1200
BL35607	1500 x 750 x 885	1000
BL42407	2000 x 750 x 885	1000
BL35907	2000 x 750 x 885	1500
BL34707	2500 x 750 x 885	1500

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE

DODATNA OPREMA

Za viseče predalne enote:
predalni vstavki in koritca, stran 33,
separatorji, stran 32
Za delovne mize:
komplet za pritrditev panelov, stran 129,
paneli, stran 128

TEHNIČNE OPOMBE

Konstrukcija v enem kosu

SERIJSKE BARVE BARVNE RAZLIČICE



■ **RAL 7038**
(razen za
B1150GB in
B1155GB)



■ **RAL 5015**
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BL36066



BL36166



BL362


PREDALNE ENOTE ZA MIZE

DIMENZIJE PREDALA: 390 x 460 x 120 mm v višino.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
BL36066	500 x 565 x 620	Predalne enote z 1 predalom in 1 omarico s fiksno notranjo polico, z nosilci za pritrditev na okvir mize in ključavnico za centralno zaklepanje. (predal/pult)
BL36166	500 x 565 x 620	Predalne enote s 4 predali, z nosilci za pritrditev na okvir mize in ključavnico za centralno zaklepanje.
BL362	500 x 520 x 200	Viseči predal s ključavnico.



B1150GB



B1155GB

VIŠEČE PREDALNE ENOTE

Ključavnica za centralno zaklepanje. Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo uture z razmikom 60 mm.

Barva: ohišje; siva **RAL 7038**.

Predali: **modra RAL 5015**.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
B1150GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 118	z 1 sprednjim predalom 140 mm višine
B1155GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 48	z 2 sprednjima predaloma 70 mm višine



BL353



BL350

DELOVNE MIZE Z JEKLENO PLOŠČO

Kovinske vrhnje plošče velikosti 25/10, predali na tračnih vodilih s krogličnimi ležaji, s ključavnico. Stranski predelki z ušesi za obešanko, spodnji osrednji predelki s pulti in ključavnico.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	PREDALI
BL353	1000 x 670 x 900	2
BL350	2000 x 670 x 900	4

MIZE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038
■ Laminirane plošče v
slonokoščeni barvi



■ RAL 7038 paneli

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE Z LAMINIRANO PLOŠČO

Nosilna konstrukcija iz jeklenih cevi 30 x 30 x 1,5 mm debeline; vrhnja plošča obložena s furnirjem in prevlečena s plastičnim laminatom, debeline 30 mm, obrobljena s plastiko ABS, z robom debeline 2 mm. Zasnovane za opremljanje s predali art. BL362 (na strani 127).



BM372



BM438

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
BM372	2000 x 800 x 800	z oporo za noge
BM438	2000 x 800 x 800	s spodnjo polico

LUKNJIČASTI PANELI

Paneli za viseče kavlje, izdelani iz luknjičaste pločevine velikosti 10/10, ø luknjic je 4 mm. Police je mogoče odstraniti.



0386



0401

0413

PANELI S POLICAMI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
0416	1000 x 140 x 500
0417	1500 x 140 x 500
0418	2000 x 140 x 500
0384	1000 x 140 x 850
0385	1500 x 140 x 850
0386	2000 x 140 x 850

PANELI BREZ POLIC

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0400	1000 x 500 višine
0401	1500 x 500 višine
0402	2000 x 500 višine
0413	1000 x 850 višine
0414	1500 x 850 višine
0415	2000 x 850 višine



0412

POLICE ZA PANELE

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G (mm)
0410	1000 x 140
0411	1500 x 140
0412	2000 x 140

LUKNJIČASTI PANELI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038



0383

VIŠEČA OMARICA

Jeklena konstrukcija velikosti 8/10, pripravljena za stensko montažo, vrata s tečaji in ključavnica z drogovi. Paneli za viseče kavlje iz luknjičaste pločevine, velikosti 10/10, z izvrtinami $\varnothing$ 4 mm, se namestijo na zadnjo ploščo in notranjo stran vrat.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
0383	1000 x 250 x 855

Obvezna montaža na steno s 4 vijaki (niso priloženi)



0402

0443



0400

0444



0387



0389



0391



0388

KOMPLET ZA MONTAŽO PANELOV NA MIZE

sestavljen iz 2 elementov, s priloženimi vijaki.

Za večjo stabilnost močno priporočamo uporabo 500 mm visokega panela.

ARTIKEL	OPIS
0442	za mize z jekleno ploščo
0443	za mize z leseno ploščo
0444	za mize art. BL350-BL353

VIŠEČI KAVLJI

Premer obroča kavlja je 22 mm.

Galvanizirani (razen art. 0391, ki je nikljan).

ARTIKEL	OPIS	ENOT NA PAKET (*)
0387	dolžina 50 mm	100
0389	dolžina 100 mm	100
0391	dolžina 150 mm	50
0388	z obročem	100

(*) Opcija je nakup celotnega paketa. Cena velja za eno enoto.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA
Vrhne plošče, stran 124
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** konstrukcija
in ohišja predalnih enot
■ **RAL 5015** predali
■ **TANGANYIKA OREH**

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

Razstavljive delovne mize za hrambo orodja, ki racionalizirajo delovni prostor, imajo vrhno ploščo obdano s furnirjem iz Tanganyika oreha in obrobljeno z Bahia orehom, debeline 40 mm, in jih je mogoče zaščititi s kovinskim pokrivalom, debeline 12/10. Kovinska nosilna konstrukcija je sestavljena iz hladno preoblikovanih in ojačanih spodnjih polic (debeline 12/10) in stranskih ter osrednjih nog (debeline 15/10) s privarjenimi ploščami za montažo v tla. Kovinske predalne enote za hrambo orodja, debeline 10/10, so opremljene s ključavnico za centralno zaklepanje vseh predalov, ohišjem z luknjami na straneh, vrhu in dnu za montažo na police ter spodnjo ojačitveno polico. Predali drsijo po preprostih vodilih s krogličnimi ležaji, imajo čelno višino 70, 140 in 210 mm, pogreznjen rob za odpiranje, stene z utori za vstavljanje vzdolžnih in gladkih prečnih separatorjev. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Mogoče so različne kombinacije z uporabo konstrukcij na strani 132 in komponent na strani 133.



BT1000GB

MIZE 1500 x 750 x 900 mm višine
z eno predalno enoto levo ali desno.
Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1000GB	ena predalna enota s 6 predali art. B1250GB
BT1005GB	ena predalna enota s 7 predali art. B1255GB
BT1010GB	ena predalna enota s 8 predali art. B1260GB



BT1015GB

MIZE 2000 x 750 x 900 mm višine
z eno predalno enoto levo ali desno.
Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1015GB	ena predalna enota s 6 predali art. B1250GB
BT1020GB	ena predalna enota s 7 predali art. B1255GB
BT1025GB	ena predalna enota s 8 predali art. B1260GB



BT1055GB

MIZE 2000 x 750 x 900 mm višine
z 2 stranskima predaloma
Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1030GB	2 predalni enoti s 6 predali art. B1250GB
BT1035GB	2 predalni enoti s 7 predali art. B1255GB
BT1040GB	2 predalni enoti s 8 predali art. B1260GB
BT1045GB	1 predalna enota s 6 predali art. B1250GB in 1 predalna enota s 7 predali art. B1255GB
BT1050GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto s 8 predali art. B1260GB
BT1055GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB in 1 predalno enoto s 8 predali art. B1260GB

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA

Vrhnje plošče, stran 124
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 konstrukcija
in ohišja predalnih enot
■ RAL 5015 predali
■ TANGANYIKA OREH

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BT1085GB



BT1090GB



BT1115GB

MIZE 2500 x 750 x 900 mm višine z 2 stranskima predaloma Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1060GB	2 predalni enoti s 6 predali art. B1250GB
BT1065GB	2 predalni enoti s 7 predali art. B1255GB
BT1070GB	2 predalni enoti z 8 predali art. B1260GB
BT1075GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1080GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB
BT1085GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB

MIZE 2500 x 750 x 900 mm višine z eno predalno enoto levo ali desno. Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1090GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB
BT1095GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1100GB	z eno predalno enoto z 8 predali art. B1260GB

MIZE 2500 x 750 x 900 mm višine z eno osrednjo predalno enoto. Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1105GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB
BT1110GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1115GB	z eno predalno enoto z 8 predali art. B1260GB

MIZE 3000 x 750 x 900 mm višine z 2 stranskima predalnima enotama. Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BT1120GB	2 predalni enoti s 6 predali art. B1250GB
BT1125GB	2 predalni enoti s 7 predali art. B1255GB
BT1130GB	2 predalni enoti z 8 predali art. B1260GB
BT1135GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto s 7 predali art. B1255GB
BT1140GB	z eno predalno enoto s 6 predali art. B1250GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB
BT1145GB	z eno predalno enoto s 7 predali art. B1255GB in 1 predalno enoto z 8 predali art. B1260GB



BT1135GB

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA

Predali, stran 133
Vrhne plošče, stran 124
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini predalnih enot.

Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



RAL 7038

TANGANYIKA OREH



BT1001



BT1031



BT1091



BT1106



BT1121

DELOVNE MIZE ZA OPREMLJANJE

Predalne enote s ključavnico, brez predalov.

NOTRANJA višina 770 mm.

Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1001	1500 x 750 x 900	1 lesena plošča 1500 mm 1 predalna enota levo ali desno 1 stranska noga 1 polica 760 x 565 mm
BT1021	2000 x 750 x 900	1 lesena plošča 2000 mm 1 predalna enota levo ali desno 1 stranska noga 1 polica 1260 x 565 mm

Nosilnost (*) 800 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1031	2000 x 750 x 900	1 lesena plošča 2000 mm 2 stranski predalni enoti 1 polica 760 x 565 mm
BT1061	2500 x 750 x 900	1 lesena plošča 2500 mm 2 stranski predalni enoti 1 polica 1260 x 565 mm

Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1091	2500 x 750 x 900	1 lesena plošča 2500 mm 1 predalna enota levo ali desno 1 stranska noga 1 sredinska noga 1 polica 1760 x 565 mm

Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1106	2500 x 750 x 900	1 lesena plošča 2500 mm 1 osrednja predalna enota 2 stranski nogi 2 polica 857 x 565 mm

Nosilnost (*) 1000 kg.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
BT1121	3000 x 750 x 900	1 lesena plošča 3000mm 2 stranski predalni enoti 1 sredinska noga 1 polica 1760 x 565 mm

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani predalov mora ustrezati višini predalnih enot.

SERIJSKE BARVE **BARVNE RAZLIČICE PREDALOV**

 **RAL 7038** ohišje
 **RAL 5015** predali

 **RAL 6011**
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



B1249

PREDALNE ENOTE ZA OPREMLJANJE

Ohišje s ključavnico, brez predalov. Robustne in primerne kot podpora za vrhne delovne plošče; ne smejo se uporabljati posamezno, saj nimajo mehanizma proti prevrnitvi.

ARTIKEL	ZUNANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOTRANJE DIMENZIJE D x G x V (mm)
B1249	550 x 665 x 860	435 x 540 x 770

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori;
stranske stene imajo uture z razmikom 60 mm.

DIMENZIJE: 453 x 540 mm.



B1355B

ARTIKEL	V SPREDAJ ZUN. (mm)	V SPREDAJ NOT. (mm)	NOSILNOST (kg)
B1350B	70	48	30
B1355B	140	118	30
B1345B	210	188	30

SERIJSKE BARVE **BARVNE RAZLIČICE PREDALOV**

 **RAL 7038** ohišje
 **RAL 5015** predali

 **RAL 6011**
brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

PREDALNE ENOTE ZA DELOVNE MIZE

Ključavnica za centralno zaklepanje predalov. Robustne in primerne kot podpora za vrhne delovne plošče; ne smejo se uporabljati posamezno, saj nimajo mehanizma proti prevrnitvi.

DIMENZIJE: 550 x 665 x 860 mm v višino.

NOTRANJE DIMENZIJE: 453 x 540 x 770 mm v višino.



B1250GB



B1255GB

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 70 mm	V SPREDAJ 140 mm
B1250GB	s 6 predali	1	5
B1255GB	s 7 predali	3	4
B1260GB	z 8 predali	5	3



B1260GB



B1150GB



B1155GB

VIŠEČE PREDALNE ENOTE

Ključavnica za centralno zaklepanje predalov. Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo uture z razmikom 60 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)	KOMPOZICIJA
B1150GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 118	z 1 predalom, višina spredaj 140 mm
B1155GB	550 x 665 x 205	453 x 540 x 48	z 2 predaloma, višina spredaj 70 mm

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA NA KOLESIH

DODATNA OPREMA

Predalni vstavki in koritca, stran 33,
separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE

Skupna višina sprednjih strani predalov
mora ustrezati višini predalnih enot

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** konstrukcija, ohišje
predalne enote in puliti
■ **RAL 5015** predali
■ **VEZANI BREZOV LES**

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV IN PULTOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni

Razstavljiva jeklena nosilna konstrukcija (debeline 12-15/10) je sestavljena iz spodnje police z 2 ojačitvama, nepremične, sredinske police, stranskih plošč in ročaja. Kovinske predalne enote (debeline 8-10/10) so opremljene s ključavnico za centralno zaklepanje vseh predalov, ki drsijo na preprostih vodilih s krogličnimi ležaji. Omarica, debeline 8-10/10, vrata s ključavnico in prilagodljiva notranja polica. Vrhne plošče so izdelane iz vezanega brezovega lesa, debeline 30 mm. Kolesa $\varnothing$ 150 mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi z zavoro).

Nosilnost 450 kg. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BB1225GB



BB1226

DIMENZIJE MIZE: 1200 x 750 x 940 mm v višino.

DIMENZIJE PREDALA: 550 x 665 x 695 mm v višino.

NOTRANJE DIMENZIJE PREDALA: 453 x 540 x 630 mm v višino.

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1225GB	1 spodnja polica 1 sredinska polica 1 predalna enota s 5 predali: 2 s sprednjo višino 70 mm, 2 s sprednjo višino 140 mm, 1 s sprednjo višino 210 mm.
BB1226	1 spodnja polica 1 sredinska polica 1 prazna predalna enota za opremljanje višine 630 mm.



BB1230GB



BB1231

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1230GB	1 spodnja polica 2 predalni enoti s 5 predali: 2 s sprednjo višino 70 mm, 2 s sprednjo višino 140 mm, 1 s sprednjo višino 210 mm.
BB1231	1 spodnja polica 2 prazna predalna enota za opremljanje višine 630 mm.



BB1235GB



BB1236GB


ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1235GB	1 spodnja polica 1 omarica z notranjo polico 1 predalna enota s 5 predali: 2 s sprednjo višino 70 mm, 2 s sprednjo višino 140 mm, 1 s sprednjo višino 210 mm.
BB1236GB	1 spodnja polica 1 omarica z notranjo polico 1 prazna predalna enota za opremljanje višine 630 mm.

DELOVNE MIZE ZA HRAMBO ORODJA NA KOLESIHNA KOLESIH

DODATNA OPREMA
Predalni vstavki in koritca, stran 33
Separatorji, stran 32

TEHNIČNE OPOMBE
Skupna višina sprednjih strani predalov
mora ustrezati višini predalnih enot

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038** konstrukcija, ohišje
predalne enote in puliti
■ **RAL 5015** predali
■ **VEZANI BREZOV LES**

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV IN PULTOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



BB1240GB



BB1245GB

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1240GB	1 spodnja polica 1 sredinska polica 1 omarica z notranjo polico

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
BB1245GB	1 spodnja polica 2 omarici z notranjo polico

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 5015** predali

BARVNE RAZLIČICE PREDALOV



brez doplačila dobavljivo
na zahtevo v roku 30 dni



B1355B

PREDALI ZA OPREMLJANJE

Sprednje in zadnje stene so izdelane tako, da lahko sprejmejo do 3 vzdolžne separatorje z utori; stranske stene imajo utore z razmikom 60 mm.

DIMENZIJE: 453 x 540 mm.

ARTIKEL	V SPREDAJ ZUN. (mm)	V SPREDAJ NOT. (mm)	NOSILNOST (kg)
B1350B	70	48	30
B1355B	140	118	30
B1345B	210	188	30

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 7038**

0403

LUKNJIČASTI PANELI BREZ POLIC

Panel za viseče kavlje, izdelani iz luknjičaste pločevine, velikosti 10/10, Ø luknjic je 4 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
0403	1200 x 500 višine

0443

KOMPLET ZA MONTAŽO PANELOV NA MIZE

sestavljen iz 2 elementov, s priloženimi vijaki.

ARTIKEL	OPIS
0443	za mize z leseno ploščo



MIZE ZA DELAVNICE Z ELEKTRONSKO OPREMO

DODATNA OPREMA
Police, paneli in
separatorji, stran 137

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



- **RAL 7035** navpični profili, police in vrhnje plošče
- **RAL 7000** prečne ojačitve
- **Galvanizirane** noge, križi in nosilci

Izdelano iz jekla. Vsaka miza je opremljena z navpičnimi nosilnimi profili, prečnimi ojačitvenimi profili, križi, kovinskim panelom za preprečitev razlitja materialov, prilagodljivimi policami s sprednjim robom in praznim kanalom, skupaj z 2 blazinicama, stranica z izvrtino $\varnothing 22$ mm za izhod cevi hidravličnega sistema in vstavljanje 7 modulov za vtičnice 220 V–380 V (vtičnice naj namesti naš strokovnjak za elektrotehniko). Vrhnja plošča, nastavljiva v višino od 797 mm do 911 mm s korakom 38 mm, je debela 30 mm in prekrita s plastičnim laminatom, barva siva RAL 7035, z zaobljenim robom in nosilnostjo (*) 50 kg. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BE1381+BE1383



BE1381

RAZSTAVLJIVE DELOVNE MIZE

ARTIKEL	DIMENZIJE	KRIŽI	NOGE		NOSILNOST (*) kg
			stranske	osrednje	
BE1380	1067 x 822 x 1817	1	2	-	100
BE1381	2078 x 822 x 1817	1	2	1	200
BE1382	3089 x 822 x 1817	2	2	2	300

(*) Vse nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno obremenitev in ob montaži v tla ali na steno.

MIZE ZA DELAVNICE Z ELEKTRONSKO OPREMO

DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035
■ galvanizirani separatorji

PREDALNE ENOTE

Z mehanizmom proti prevrnitvi in predali, ki tečejo po teleskopskih vodilih, z možnostjo podaljšanja za 100 %, vsak s ključavnico in nosilnostjo 50 kg, kolesa ø 80 mm s pušo (2 nepremični in 2 vrtljivi, od katerih je 1 opremljena z zavoro). Stene z utori in luknjičasto dno omogočajo vstavljanje vzdolžnih separatorjev z utori in gladkih prečnih separatorjev. Predali so opremljeni z etiketo iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito ali z lesom, oblazinjeni s poliuretansko peno ter prekriti s poliuretanom. **Nosilnost 150 kg.** V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



BE1383



BE1383

ZUNANJE DIMENZIJE: 564 x 600 x 710 mm v višino

DIMENZIJE PREDALA: 450 x 450 mm

ARTIKEL	KOMPOZICIJA	V SPREDAJ 100 mm	V SPREDAJ 150 mm	V SPREDAJ mm 250
BE1383	s 3 predali	1	1	1



BE1385



BE1386



BE1387



BE1388



BE1389

PRIBOR


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
BE1385	955 x 320 x 30	prilagodljive police (*)	50
BE1386	973 x 25 x 304	panel za pritrditev na navpične nosilne profile	-
BE1387	935 x 72 x 170	kanal za vtičnice, z nosilcem in vijaki	-
BE1388	-	priložena 2 montažna vijaka M6 x 85 za pritrditev v tla	-
BE1389	-	stenski nosilec z vijaki za spreminjanje nagiba. montažni vijaki niso priloženi	-

SEPARATORJI

VZDOLŽNI SEPARATORJI Z UTORI

GLADKI PREČNI SEPARATORJI

V SPREDAJ PREDAL (mm)	SEPARATOR V (mm)	DOLŽINA mm 450	DOLŽINA mm 200 250			
100	75	A335	A653	A654	A659	A662
150	125	A336	A622	A655	A684	A637



(*) Montaža police je mogoča v vodoravnem položaju, nagnjena proti zadnjemu robu stranskega nosilnega profila.

INDUSTRIJSKI STOLI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Jekleni deli, praškasto lakirani s črnim epoksi prahom. Jeklena kromana opora za noge, po višini nastavljen nosilec opore iz črnega poliamida. Vrtljivi sedeži, dvig z batnico (plin). Nasloni za hrbet, nastavljivi po globini in višini. 5-kraka podnožja iz polipropilena, na voljo v različicah z nogami ali kolesi.



1770



1771



1772



1773

OBLAZINJENI STOLI

okrogli sedeži ø 350 mm.

Anatomsko oblikovani sedalni deli in hrbtne opore s plastično školjko, obloženo s poliuretansko peno, in prekrite s poliuretanom. V črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).

NOGE

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1770	od 430 do 560 višine
1771	od 430 do 560 višine
1772	od 590 do 840 višine
1773	od 590 do 840 višine

KOLESA

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
177051	od 470 do 600 višine
177151	od 470 do 600 višine
177251	od 630 do 880 višine
177351	od 630 do 880 višine



1775



1776



1777



1778

STOLI IZ BUKOVEGA LESA

Sedalni del in hrbtne opore iz vezanega bukovega lesa, lakirana s prozornim lakom.

Okrogli sedeži ø 350 mm, debeline 18 mm.

Anatomsko oblikovani sedalni deli in hrbtne opore, debeline 9 mm.

NOGE

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1775	od 380 do 510 višine
1776	od 390 do 520 višine
1777	od 540 do 790 višine
1778	od 550 do 800 višine

KOLESA

ARTIKEL	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
177551	od 420 do 550 višine
177651	od 430 do 560 višine
177751	od 580 do 830 višine
177851	od 590 do 840 višine

Jekleni deli, praškasto lakirani s črnim epoksi prahom. Nepremične opore za noge, kromane in lakirane. Vrtljivi sedeži, dviganje z vretenom. Nasloni za hrbet, nastavljivi po globini in višini. 5-kraka podnožja iz kromanega jekla, na voljo v različicah z nogami ali kolesi. Sedalni deli in hrbtne opore iz vezanega bukovega lesa - lakirani s prozornim lakom, okrogli sedeži $\varnothing$ 320 mm, debeline 18 mm, anatomski sedeži 7 mm debeline in nasloni za hrbet 6 mm debeline - oziroma oblazinjeni s poliuretansko peno in prekriti s poliuretanom, v črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).



1728



1718



1717



1727

NOGE

ARTIKEL	OPIS	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1717	oblazinjen	od 640 do 770 višine
1718	bukov les	od 620 do 750 višine
1727	oblazinjen	od 620 do 750 višine
1728	bukov les	od 590 do 720 višine

KOLESA

ARTIKEL	OPIS	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
171751	oblazinjen	od 680 do 810 višine
171851	bukov les	od 660 do 790 višine
172751	oblazinjen	od 660 do 790 višine
172851	bukov les	od 630 do 760 višine



1742



1743



1737



1738



1747



1748



1732



1733

Stoli z nepremičnimi sedeži in podnožji. Nosilna konstrukcija iz kromanega jekla. Sedeži iz vezanega bukovega lesa, lakirani s prozornim lakom ali oblazinjeni s poliuretansko peno in prekriti s črnim poliuretanom, v črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).

ARTIKEL	OPIS	VIŠINA SEDEŽA (mm)
1732	oblazinjen	470
1733	bukov les	440
1737	oblazinjen	580
1738	bukov les	550
1742	oblazinjen	770
1743	bukov les	740

Vrtljivi stoli z nepremičnim podnožjem, dviganje z vretenom. Lakirana kovinska konstrukcija v beli barvi. Nepremične opore za noge imajo gumijasto zaščito. Sedeži iz vezanega bukovega lesa, lakirani s prozornim lakom, $\varnothing$ 350 mm, debeline 18 mm, ali oblazinjeni s poliuretansko peno in prekriti s poliuretanom, v črni barvi (12,5 % bombaž - 87,5 % plastificiran PVC).

ARTIKEL	OPIS	PRILAGODLJIV SEDEŽ (mm)
1747	oblazinjen	od 610 do 730 višine
1748	bukov les	od 560 do 680 višine

■ TRANSPORTNI VOZIČKI

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Konstrukcija v enem kosu.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015

Vozički so izdelani iz prvovrstnega jekla in opremljeni s kolesi z gumo in galvaniziranim kovinskim diskom. Privit ročaj iz jeklene cevi $\varnothing$ 22 mm. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



C105

C100



zavora

NERAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 910 x 450 x 810 mm višine

Dimenzije pladnja: 800 x 450 x 35 mm višine


Debeline: pladnji 10/10 – navpični nosilni profili 20/10

Kolesa: $\varnothing$ 80 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro)

Nosilnost vozička: 150 kg

Nosilnost pladnja: 50 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C100	3 pladnji
C105	2 pladnja



C115

C110



zavora

NERAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 1040 x 600 x 850 mm v višino

Dimenzije pladnja: 930 x 600 x 35 mm v višino

Debeline: pladnji 12/10 – navpični nosilni profili 20/10

Kolesa: $\varnothing$ 125 mm s kotalnimi ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi kolesi, od katerih je 1 opremljeno z zavoro)

Nosilnost vozička: 300 kg

Nosilnost pladnja: 100 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C110	3 pladnji
C115	2 pladnja

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA
Omarica, predal
in pladenj (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se
dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 5015
brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni

Vozički so izdelani iz prvovrstnega hladno preoblikovanega jekla in opremljeni s kolesi z gumo in galvaniziranim diskom. Predal in omarice (ki se vstavijo med 2 pladnja) so opremljene s ključavnico. Pladnji so pritrjeni na navpične nosilne profile z vijaki in maticami in se lahko namestijo z robom navzgor ali navzdol, odvisno od specifičnih zahtev, razen spodnjega pladnja s kolesi in pladnja s predalom. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



C039



C540



C542



C544

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 710 x 450 x 780 mm višine

Dimenzije pladnja: 600 x 450 x 30 mm višin

Debeline: pladnji 15/10 - navpični nosilni profili 20/10

Kolesa: Ø 60 mm s pušo in plastičnim diskom (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 120 kg

Nosilnost pladnja: 40 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C039	3 pladnji
C540	3 pladnji + 1 predal
C542	2 pladnja
C544	2 pladnja + 1 predal

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C908	600 x 450 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	40
C022	318 x 475 x 100	dodatni predali (opremi kupec)	-

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI ZA ORODJE

Zgornja kaset za orodje z 2 drsnima pokrovoma, prekrita z narebreno protizdrsko in oljeodporno gumo, s ključavnico. Fiksni pladenj dimenzij 795 x 418 mm in pladenj na drsnih vodilih dimenzij 390 x 420 x 60 mm v višino, z utori z razmikom 64 mm in opremljen s 4 vzdolžnimi separatorji z utori ter 5 gladkimi prečnimi separatorji. Skupne dimenzije: 920 x 478 x 875 mm v višino

Dimenzije pladnja: 800 x 450 x 30 mm v višino

Debeline: pladnji 15/10 – navpični nosilni profili 30/10 – omarice 7/10

Kolesa: Ø 80 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 150 kg

Nosilnost pladnja: 50 kg



C556



C010

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C010	2 pladnja + 1 zgornja kaset za orodje
C556	2 pladnja + 1 omarica + zgornja kaset za orodje

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C906	800 x 450 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	50
C900	800 x 450 x 325	dodatna omarica	-
C1018	418 x 60 višine	dodatni galvanizirani vzdolžni separator z utori z razmikom utorov 70 mm	-
C1019	128 x 58 višine	dodatni galvanizirani gladki prečni separator	-



Zgornja kaset za orodje

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA
Omarica, predal
in pladenj (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se
dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

BARVNE RAZLIČICE



B
RAL 5015

brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



C030



C546

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 910 x 450 x 810 mm v višino

Dimenzije pladnja: 800 x 450 x 30 mm v višino

Debeline: pladnji 15/10 – navpični nosilni profili 30/10 – omarica 7/10

Kolesa: ø 80 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 150 kg

Nosilnost pladnja: 50 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C030	3 pladnji
C546	3 pladnji + 1 predal



C035



C548

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C035	2 pladnja
C548	2 pladnja + 1 predal



C031



C550



C552

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C031	3 pladnji + 1 omarica
C550	3 pladnji + 1 omarica + 1 predal
C552	3 pladnji + 2 omarici

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C906	800 x 450 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	50
C900	800 x 450 x 325	dodatna omarica	-
C022	318 x 475 x 100	dodatni predali (opremi kupec)	-

VOZIČKI S PLADNJI

DODATNA OPREMA
Omarica, predal
in pladenj (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo
nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038

BARVNE RAZLIČICE



■ RAL 5015

brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



C033

C558



C036

C560



C562



C564



C566

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI

Skupne dimenzije: 1040 x 600 x 865 mm v višino

Dimenzije pladnja: 930 x 600 x 30 mm v višino

Debeline: pladnji 20/10 – navpični nosilni profili 30/10 – omarica 7/10

Kolesa: ø 140 mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Nosilnost vozička: 360 kg

Nosilnost pladnja: 120 kg

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C033	3 pladnji
C558	3 pladnji + 1 predal

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C036	2 pladnja
C560	2 pladnja + 1 predal

ARTIKEL	KOMPOZICIJA
C562	3 pladnji + 1 omarica
C564	3 pladnji + 1 omarica + 1 predal
C566	3 pladnji + 2 omarici

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C907	930 x 600 x 30	priloženi dodatni pladnji z vijaki	120
C901	930 x 600 x 325	dodatna omarica	-
C022	318 x 475 x 100	dodatni predali (opremi kupec)	-


SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE

BARVNE RAZLIČICE



■ **RAL 7038**
za art. C015 in C016

■ **Galvanizirani** za art.
C012, C032, C034 in C037



samo za art. C015 in C016
brez doplačila dobavljivo na
zahtevo v roku 30 dni



C015



C016

VOZIČKI Z ODSTRANLJIVIMI ROČAJI

Ročaji: jeklena cev $\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Ploščadi: hladno preoblikovano jeklo z ojačitvami

Kolesa: 2 nepremični in 2 vrtljivi

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLOŠČADI		KOLESA ($\varnothing$ mm)	NOSILNOST (kg)
		D x G (mm)	Debelina		
C015	905 x 450 x 140/810	800 x 450	15/10	80 s pušami	150
C016	1035 x 600 x 210/880	930 x 600	20/10	140 z ležaji	300



C012



C032



C037



C034

GALVANIZIRANI VOZIČKI Z ZLOŽLJIVIM ROČAJEM IN IZVLEČNIM PODALJŠKOM DO 300 mm

Nosilna konstrukcija: iz jeklenih pravokotnih profilov in jeklene cevi $\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Ploščadi: odprte ali z galvanizirano jekleno ploščo debeline 8/10

Kolesa: 2 nepremični in 2 vrtljivi s pušami

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	KOLESA ($\varnothing$ mm)	CEVNI PROFIL (mm)	NOSILNOST (kg)
C012	760/1060 x 460 x 185/900	150	25 x 25 x 1,5	200
C032	760/1060 x 460 x 185/900 s ploščadjo	150	25 x 25 x 1,5	200
C037	1030/1330 x 530 x 220/930	180	30 x 30 x 1,5	250
C034	1030/1330 x 530 x 220/930 s ploščadjo	180	30 x 30 x 1,5	250

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA
Predal in pladenj, stran 144

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



C044

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI Z MALO LESTVIJO S SAMODEJNIM ZAKLEPOM

Plošče: jeklo, debeline 20/10, hladno preoblikovano

Mala lestev: iz konstrukcijskega jekla in jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Kolesa: $\varnothing 125$ mm s pušami (2 nepremični in 2 vrtljivi z zavoro)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu v sivi RAL 7038

POMEMBNO: Plezanje na voziček ni priporočljivo. Uporabljajte samo stopnice.

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLADNJA D x G x V (mm)	NOSILNOST PLADNJA (kg)
C044	1440 x 600 x 845/1510	930 x 600 x 30	120



C051

MINI VOZIČEK

Nosilna konstrukcija: jeklena cev $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Ploščadi: odprtina ali varjena jeklena plošča

Kolesa: 2 nepremični $\varnothing 100$ mm in 1 vrtljivo $\varnothing 60$ mm s pušami

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
C051	505 x 875 x 130/815	120



C017

VOZIČEK ZA ZABOJE

Višina: prilagodljiva

Nosilna konstrukcija: iz tovarne kotne plošče in jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Kolesa: $\varnothing 200$ mm s pušami (2 nepremični in 1 vrtljivo)

Dimenzije tovarne plošče: 300/380 x 270 mm globine

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
C017	520 x 1220 x 1670/2000	300

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038



C075

C076

C077

VOZIČKI Z ODSTRANLJIVIMI STRANICAMI

Stranice: iz jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline in steno iz elektroobločno varjene mreže $50 \times 50 \times 4$ mm

Ploščadi: 1100×650 mm, jeklene, debeline 20/10, z 1 ojačitvijo

Kolesa: $\varnothing 140$ mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANICE	NOSILNOST (kg)
C075	1240 x 660 x 200/960	1 (odstranljiva z demontažo)	300
C076	1380 x 660 x 200/960	2 (odstranljivi z demontažo)	300
C077	1380 x 660 x 200/960	2 (odstranljivi z demontažo) + 2 (odstranljivi)	300



C070

C071

VOZIČKI Z ODSTRANLJIVIMI STRANICAMI

Stranice: iz jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline in steno iz elektroobločno varjene mreže $50 \times 50 \times 4$ mm

Ploščadi: 1200×800 mm debeline 20/10 z 1 ojačitvijo Kolesa: $\varnothing 200$ mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu


ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	STRANICE	NOSILNOST (kg)
C070	1310 x 810 x 270/900	1	400
C071	1420 x 810 x 270/900	2	400

SKLADIŠČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA
Police (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Razstavljivi proizvodi na tej strani se dobavijo nesestavljeni.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038



C060



C064

RAZSTAVLJIVI VOZIČKI Z IZVLEČNIMI POLICAMI

Nosilna konstrukcija: iz konstrukcijskega jekla in jeklene cevi $\varnothing 28 \times 1,5$ mm debeline

Izvlačne police: 1096 x 642 mm debeline 20/10 z 2 ojačitvama


Ploščadi: jeklo dimenzij 1100 x 650 mm in debeline 20/10, z 1 ojačitvijo iz pravokotnih profilov 30 x 30 mm

Stranice: iz elektroobloženo varjene jeklene mreže 50 x 50 x 4 mm

Kolesa: $\varnothing 200$ mm z ležaji (2 nepremični in 2 vrtljivi)

Lakiranje: v peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS	NOSILNOST (kg)
C060	1320 x 660 x 1770	1 fiksna polica, 4 izvlačne police in ročaj	450
C064	1320 x 670 x 1770	1 fiksna polica, 4 izvlačne police, 3 stranice in ročaj	450



C061

DODATNE POLICE

Odstranljive, z 2 privarjenima ojačitvama.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (kg)
C061	1096 x 642 x 30	140

NAVPIČNI ROČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Zaradi brezračne pnevmatike se ta ne more predreti in izprazniti, zato je ni treba polniti.

SERIJSKE BARVE

kot na sliki.



C003



C013



C008

GALVANIZIRANI VOZIČKI

Nosilna konstrukcija: jeklena cev $\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: $\varnothing$ 200 mm s pušami

Nosilnost: 150 kg

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PLOŠČADI (mm)	OPIS
C003	460 x 410 x 1140	385 x 155 mm globine	za pakete
C013	460 x 540 x 1140	385 x 275 mm globine	globoka ploščad

VOZIČEK Z NOSILOM

Nosilna konstrukcija: pravokotne cevi 30 x 15 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike $\varnothing$ 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče: 450 x 200 mm globine

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: zelena RAL 6011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
C008	610 x 550 x 1125	voziček z nosilom
C049	610 x 550 x 1125	samo voziček
C038	465 x 160 x 740	samo nosilo

se uporablja tudi z art. C001-C003-C013-C014-C041-C042-C048



C005



C053



C048

VOZIČKI ZA TEŽJE TOVORE za distributerje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

$\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: $\varnothing$ 200 mm z ležaji
(2 nepremični in 1 vrtljivo)

Dimenzije tovarne plošče:

395 x 130 mm globine

Nosilnost: 300 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: rdeča RAL 3002

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C005	550 x 420 x 1140

VOZIČKI ZA TEŽJE TOVORE za distributerje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

$\varnothing$ 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike
 $\varnothing$ 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:

395 x 130 mm globine

Nosilnost: 200 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: rdeča RAL 3002

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C053	585 x 450 x 1140

ZA STOPNICE – 6-KOLESNI

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

$\varnothing$ 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: $\varnothing$ 150 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:

430 x 210 mm globine

Nosilnost: 140 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: zelena RAL 6011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C048	575 x 590 x 1215

NAVPIČNI ROČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Zaradi brezračne pnevmatike se ta ne more predreti in izprazniti, zato je ni treba polniti.

SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



C026

3 RAZLIČNE KONFIGURACIJE

Nosilna konstrukcija: iz jeklenih pravokotnih profilov 30 x 15 x 1,5 mm debeline in jeklene cevi ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: z ležaji, 2 ø 200 mm prosto vpeti in 2 ø 140 mm vrtljivi

Dimenzije tovarne plošče:
450 x 200 mm globine

Nosilnost: 200 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: zelena RAL 6011

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C026	530 x 555 x 1250



C052

VOZIČEK ZA SODE

z mehanizmom za pritrditev soda, idealen za odstavljanje in razkladanje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 27 x 2,5 mm debeline


Kolesa: ø 200 mm z ležaji

Nosilnost: 300 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C052	585 x 635 x 1425



C001

VOZIČEK ZA LAHKE TOVORE

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: plastična, ø 200 mm, s pušami

Dimenzije tovarne plošče:
465 x 165 mm globine

Nosilnost: 100 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C001	520 x 460 x 1180



C014

VOZIČEK ZA ZABOJE

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike ø 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:
450 x 205 mm globine

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C014	465 x 500 x 1280



C041

VOZIČEK S STRANICAMI

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike ø 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:
450 x 165 mm globine

Nosilnost: 100 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C041	520 x 520 x 1020



C042

ZLOŽLJIVI VOZIČEK

Nosilna konstrukcija: jeklena cev ø 25 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike ø 260 mm, z ležaji

Dimenzije tovarne plošče:
380 x 260 mm globine

Nosilnost: 100 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE ZLOŽEN D x G x V (mm)
C042	540 x 565 x 1090	540 x 330 x 550

NAVPIČNI ROČNI VOZIČKI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Zaradi brezračne pnevmatike se ta ne more predreti in izprazniti, zato je ni treba polniti.

SERIJSKE BARVE

kot na sliki.



C024



C029



C054

VOZIČEK ZA JEKLENKE KOLESJA 200

z 1 predalom za orodje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: Ø 200 mm s pušami

Obročni držali: Ø 230 mm

(za jeklenke 27/40/50 l)

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

VOZIČEK ZA JEKLENKE KOLESJA 260

z 1 predalom za orodje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: brezračne pnevmatike

Ø 260 mm, z ležaji

Obročni držali: Ø 230 mm

(za jeklenke 27/40/50 l)

Nosilnost: 200 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

VOZIČEK ZA 1 JEKLENKO

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: plastična,

Ø 200 mm, s pušami

Obročno držalo: Ø 230 mm

(za jeklenke 27/40/50 l)

Nosilnost: 80 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C024	690 x 585 x 1260

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C029	690 x 600 x 1250

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C054	400 x 420 x 1140



C011



C023



C028



C383

VOZIČEK ZA MALE JEKLENKE

z 1 odstranljivim predalom za orodje

Nosilna konstrukcija: jeklena cev

Ø 28 x 1,5 mm debeline

Kolesa: Ø 200 mm s pušami

Obročni držali: Ø 185 mm (za jeklenke 14 l)

Nosilnost: 150 kg

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
C027	620 x 440 x 950	voziček s predalom
C011	620 x 440 x 950	samo voziček
C023	405 x 100 x 150	samo predal

SERVISNI VOZIČEK

Nosilna konstrukcija: jeklo,

debeline 20/10, z blazino

Kolesa: Ø 40 mm, vrtljiva,

s pušami

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: rdeča RAL 3002

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C028	1000 x 450 x 100

STOJALO

prilagodljivo stojalo za cevi za zajeralno žago

Nosilna konstrukcija: jeklena cev in jekleni profili

Valj: galvaniziran, z ležaji, Ø 48 x 440 mm

Lakiranje: obdelano v peči

Barva: modra RAL 5015

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
C383	510 x 510 x 750/1100


■ REGALI ZA PALETE

■ MREŽE ZA ZAŠČITO PRED PADAJOČIMI
PREDMETI IN PREGRADE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1004 Naletna zaščita
■ Galvanizirane stranice, vodoravni nosilci in pribor

Police so izdelane iz prvotnega hladno preoblikovanega jekla kakovosti 3.1, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu. Izjemno moderna zasnova, izdelana po dolgih letih raziskav in preizkušanj. Posebna konfiguracija štirismerno vpetih navpičnih nosilcev omogoča izvedbo posebnih konstrukcij, ki jih s tradicionalnimi regali ni mogoče doseči. Na voljo v dveh konfiguracijah z različno nosilnostjo.

Referenčni standardi za teoretični izračun so:

ACAI - CISI (besedilo z dne 11/05/04 in 26/02/04) - UNI EN 15620.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10149 - UNI EN 10204 - UNI EN 10346.

RAZLIČNE NOSILNOSTI STRANIC

Spodnja tabela kaže nosilnost stranic glede na razdaljo od tal do zgornje ravni prvega para vodoravnih nosilcev ali večjo razdaljo, če obstaja več kot 1 raven. Navedene nosilnosti veljajo za police z najmanj 2 zaporednima razpetinama in 2 enako oddaljenima ravnema z enakim enakomerno razporejenim tovorom.

RAZDALJA MED RAVNMI (mm)	STRANICE 80 nosilnost (kg)	STRANICE 115 nosilnost (kg)
600	8800	13000
800	8400	11900
1000	7800	10900
1200	7300	10000
1500	6600	8700

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev navpičnih nosilcev. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino je treba uporabiti najmanj 2 para vodoravnih nosilcev v višino z najmanj 2 razpetinama. Prav tako je treba zagotoviti varno pritrditev polic (izvedeno s povezavami na vrhu) za večjo stabilnost konstrukcije.

Varnost

Stranice je treba v tla obvezno pritrditi s 4 sidri. Stranice z višino, večjo od 6-kratnika (12-kratnik, če so dvostranske) in do največ 7-kratnika globine, bodo imele za 20-odstotno zmanjšano nosilnost; za višine, višje od 7-kratnika, se posvetujte z našo tehnično službo. Stranice morajo biti zaščitene z naletno zaščito, ki se namesti na vogalih regalov in v tranzitnih območjih viličarjev. Varnostni kavli morajo biti vedno vstavljeni v vodoravne nosilce. Poves v sredini vodoravnih nosilcev ne sme preseči 1/200 njihove dolžine. Zadnja tovarna površina mora biti najmanj 200 mm od vrha regala. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je montaža na steno prepovedana.

Palete

Za pravilno uporabo konstrukcije mora biti globina palete približno 200 mm večja od globine regala. Uporabljene palete morajo ustrezati zahtevam in ne smejo biti poškodovane.

Uporaba palet za enkratno uporabo ni priporočljiva.

Nosilnosti

Za vsako vrsto regalnih polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic, para vodoravnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.

REGALI ZA PALETE 80–115





REGALI ZA PALETE 80–115






REGALI ZA PALETE 80–115

DODATNA OPREMA
Regalna omejevala, stran 159
Naletna zaščita, stran 160
Regalne police, stran 159
Razmejitveni profili, stran 160

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte
z našim prodajnim oddelkom.


SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 153

Za določitev višine stranic, ki jih naročate, upoštevajte dimenzije palete in presek vodoravnega nosilca ter pustite 150 mm prostora za premikanje.



Stranice 80

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 10/10
2 kovinskih podnožij z vijaki
4 vodoravnih ojačitvenih profilov in diagonalnih ojačitvenih profilov, s sponami in vijaki
razmik: 33 mm
nazivna nosilnost: **8800 kg**
dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 153)**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	TRAV.	KRATKE DIAG.	DOLGE DIAG.
S6000	1979 x 600	2	4	-
S6005	1979 x 800	2	4	-
S6010	1979 x 1000	2	4	-
S6015	2475 x 600	2	4	1
S6020	2475 x 800	2	4	1
S6025	2475 x 1000	2	4	1
S6030	2970 x 600	2	4	1
S6035	2970 x 800	2	4	1
S6040	2970 x 1000	2	4	1
S6060	3995 x 600	2	8	1
S6065	3995 x 800	2	4	3
S6070	3995 x 1000	2	4	3

Stranice 115

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 12,5/10
2 kovinskih podnožij z vijaki
4 vodoravnih ojačitvenih profilov in diagonalnih ojačitvenih profilov, s sponami in vijaki
razmik: 33 mm
nazivna nosilnost: **13000 kg**
dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 153)**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	TRAV.	KRATKE DIAG.	DOLGE DIAG.
S6315	2970 x 600	2	4	1
S6320	2970 x 800	2	4	1
S6325	2970 x 1000	2	4	1
S6345	3995 x 600	2	8	1
S6350	3995 x 800	2	4	3
S6355	3995 x 1000	2	4	3
S6385	4986 x 1000	2	4	4
S6415	5978 x 1000	2	8	3

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

- Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 96 mm za vsako razpetino.
 - Dodati 220 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.
- Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1800 mm, bo imel skupno dolžino **5908 mm**.
 $(1800+96) + (1800+96) + (1800+96) + 220 = 5908 \text{ mm}$.

REGALI ZA PALETE 80–115


DODATNA OPREMA

Regalna omejevala (glejte spodaj)
Naletna zaščita, stran 160
Regalne police (glejte spodaj)
Razmejitevni profili, stran 160

TEHNIČNE OPOMBE



Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 153





VODORAVNI REGALNI NOSILCI

z 2 prikovičenima obesnima pritrdilnima profiloma, priložena 2 varnostna kavlj.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MIN. VIŠINA 1. RAVEN podnosilec/nadnosilec	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)	MAKS. TOVOR NA PALETO
S6147	1200 x 45 x 106/181	81/187	900	900
S6152	1800 x 45 x 106/181	81/187	1800	900
S6159	2200 x 45 x 106/181	81/187	2400	1200
S6162	2700 x 45 x 106/181	81/187	2100	700
S6167	2700 x 45 x 140/214	80/220	3600	1200

Navedena nosilnost velja za par vodoravnih regalnih nosilcev; cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.



POLICE ZA VODORAVNE NOSILCE


debelina 6/10.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S6200	300 x 600 x 29	205
S6205	300 x 800 x 29	185
S6210	300 x 1000 x 29	155
S6216 **	100 x 600 x 29	67
S6221 **	100 x 800 x 29	60
S6226 **	100 x 1000 x 29	50

POLICE ZA VODORAVNE NOSILCE

debelina 10/10

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S6500	300 x 600 x 29	350
S6505	300 x 800 x 29	335
S6510	300 x 1000 x 29	290
S6515 **	100 x 600 x 29	115
S6520 **	100 x 800 x 29	110
S6525 **	100 x 1000 x 29	95



REGALNO OMEJEVALO

sestavljeno iz 1 profila 58 x 50 mm, debeline 18/10, 2 pritrdilnih ploščic in 4 vijakov TE 6 x 20 z maticami, skupaj 180 mm, globina od 100 mm do 140 mm.
Največja dopustna višina za zadnji ravni je 238 mm od vrha regala.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S6640	1200
S6641	1800
S6642	2200
S6643	2700

(*) Nosilnosti vodoravnih nosilcev in polic pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

Poves v sredini vodoravnih nosilcev ne sme preseči 1/200 njihove dolžine.

** se sme uporabiti izključno za kompletiranje.

REGALI ZA PALETE 80–115





DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1004 Naletna zaščita
■ Galvaniziran pribor



RAZMEJITVENI PREČNIK

debelina 18/10, se dobavi z 2 pritrdilnima profiloma in 2 vijakoma z maticama

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S6550	800 x 160	1400
S6555	1000 x 160	1330

ZADRŽEVALO SODOV/DVIGNJEN RAZMEJITVENI PREČNIK

debelina 15/10 se dobavi z 2 pritrdilnima nosilcema, 2 vijakoma z varovalnima maticama in 2 pokrovčkoma

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S6560	800
S6565	1000

NOSILNOST ZADRŽEVALA SODOV NA PAR (kg)	NOSILNOST DVIGNJENEGA PREČNIKA NA PAR (kg)
440	1000
Pozor! Notranja razdalja med dvignjenima razmejitenima prečnikoma mora biti enaka polmeru soda	

NALETNA ZAŠČITA ZA NAVPIČNE NOSILCE

debelina 50/10, narejena iz 2 elementov (desnega in levega) z izvrtinami $\varnothing$ 19 mm, 2 vijakoma z maticama in 4 sidri

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S6665	300 x 195 x 300
Prvi par vodoravnih nosilcev mora biti nameščen na višini ne manj kot 313 mm od tal	

REGALI ZA PALETE 80–115

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


SERIJSKE BARVE




Galvanizirano

PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

2 elementa (desni in levi) z izvrtinami $\varnothing$ 8,5 mm, s priborom, sidra niso vključena




S6570




S6576

ARTIKEL	DEBELINA	DIMENZIJE (mm)
S6570	20/10	0
S6576	25/10	142
S6581	25/10	184
S6586	25/10	od 310 do 393



spacer



plate

DISTANČNIKI ZA DVOSTRANSKE REGALE

ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S6685	214 – ploščica *
S6690	300 – cev **
S6695	400 – cev **
S6700	500 – cev **
S6705	600 – cev **

* se uporablja enojna
** se uporablja v paru in v naslednjih količinah:
do 2970 mm višine 1 + 1
od 3499 mm višine do 4491 mm 2 + 2
od 4986 mm višine do 5978 mm 3 + 3




S6927




S6954

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6927	180 x 78 x 2	Izravnalna ploščica za navpične nosilce s 4 izvrtinami
S6954	325 x 325 višine	Napisna ploščica za paletni regal



S6765



S6770




S7405

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6765		dodatni varovalni kavelj za vodoravne nosilce višine 106/140
S6770	$\varnothing$ 18 x 100	dodatno sidro z razpornim vložkom za pritrditev naletna zaščite v tla (vijaki M12)
S7405	$\varnothing$ 11 x 75	dodatno sidro za pritrditev stranic (vijaki M10)

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 1021 kovinska naletna zaščita
- Fluorescentno rumena polietilenska zaščita
- Galvanizirane stranice, vodoravni nosilci in pribor

Regali so izdelani iz prvovrznega hladno preoblikovanega jekla, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom (razen podnožij, ki so cinkana).

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu. Zasnova in konstrukcija sta bili izvedeni skladno s standardi UNI in sta prestali preskuse na najvišji ravni. Na voljo v dveh konfiguracijah z različno nosilnostjo.

Referenčni standardi za teoretični izračun so:

ACAI (besedilo z dne 28/06/00, posodobljeno dne 28/06/02) - C.N.R. 10011/97

- C.N.R. 10022/84; Uredba 81/08.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10025 - UNI EN 10326.

RAZLIČNE NOSILNOSTI STRANIC

Spodnja tabela kaže nosilnost stranic glede na razdaljo od tal do zgornje ravni prvega para vodoravnih nosilcev ali večjo razdaljo, če obstaja več kot 1 raven. Navedene nosilnosti veljajo za police z najmanj 3 zaporednima razpetinama in 2 enako oddaljenima ravnema z enakim enakomerno razporejenim tovorom. Če je število razpetin manjše od 3, se **nosilnost zmanjša za 15 %**.

RAZDALJA MED RAVNMI (mm)	STRANICE 85 Nosilnost (kg)	STRANICE 110 Nosilnost (kg)
1200	8800	11100
1500	7500	10300
1800	6600	9500
2100	5000	8200
2400	4100	6600

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev navpičnih nosilcev. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino je treba uporabiti najmanj 2 para vodoravnih nosilcev v višino z najmanj 2 razpetinama.

Prav tako je treba zagotoviti varno pritrditev polic (izvedeno s povezavami na vrhu) za večjo stabilnost konstrukcije.

Varnost

Stranice je treba v tla obvezno pritrditi: s 4 sidri. Stranice morajo biti zaščitene z naletno zaščito, ki se namesti na vogalih regalov in v tranzitnih območjih viličarjev. Vodoravne nosilce je treba zmeraj zavarovati z vijaki. Padec sredinskih vodoravnih nosilcev ne sme preseči vrednosti za puščico v tabeli na strani 167. Zadnja tovarna površina mora biti najmanj 200 mm pod vrhom regala. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.

Na področjih s seizmičnim delovanjem je montaža na steno prepovedana.

Palete

Za pravilno uporabo konstrukcije mora biti globina palete približno 200 mm večja od globine regala. Uporabljene paletе morajo ustrezati predpisom in ne smejo biti poškodovane.

Uporaba palet za enkratno uporabo ni priporočljiva.


Nosilnosti

Za vsako vrsto regalnih polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic, para vodoravnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**



REGALI ZA PALETE 85–110





REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA
Regalna omejevala, stran 167
Naletna zaščita, stran 168
Regalne police, stran 167
Razmejitveni profili, stran 168

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte
z našim prodajnim oddelkom.


SERIJSKE BARVE






Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 162

Za določitev višine stranic, ki jih naročate, upoštevajte dimenzije palete in presek vodoravnega nosilca ter pustite 150 mm prostora za premikanje.



PRESEK NAVPIČNEGA NOSILCA



STRANICE 85

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10

2 kovinskih podnožij z vijaki

4 vodoravnih ojačitvenih profilov in
diagonalnih ojačitvenih profilov,

razmik: 75 mm

nazivna nosilnost: **8000 kg**

dejanska nosilnost: (glejte tabelo na strani 162)

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI
S4502	2100 x 600	2	3
S4507	2100 x 800	2	3
S4512	2100 x 1000	2	3
S4514	2100 x 1200	2	3
S4517	2700 x 600	2	4
S4522	2700 x 800	2	4
S4527	2700 x 1000	2	4
S4529	2700 x 1200	2	4
S4532	3300 x 600	2	5
S4537	3300 x 800	2	5
S4542	3300 x 1000	2	5
S4544	3300 x 1200	2	5
S4547	3900 x 600	2	6
S4552	3900 x 800	2	6
S4557	3900 x 1000	2	6
S4559	3900 x 1200	2	6
S4562	4500 x 600	2	7
S4567	4500 x 800	2	7
S4572	4500 x 1000	2	7
S4574	4500 x 1200	2	7

Stranice 110

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 20/10

2 kovinskih podnožij z vijaki

4 vodoravnih ojačitvenih profilov

in diagonalnih ojačitvenih profilov, razmik: 75 mm

nazivna nosilnost: **11100 kg**

dejanska nosilnost: (glejte tabelo na strani 162)

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI
S4811	3900 x 600	2	6
S4813	3900 x 800	2	6
S4815	3900 x 1000	2	6
S4817	3900 x 1200	2	6
S4821	4500 x 600	2	7
S4823	4500 x 800	2	7
S4825	4500 x 1000	2	7
S4827	4500 x 1200	2	7
S4831	5100 x 600	2	8
S4833	5100 x 800	2	8
S4835	5100 x 1000	2	8
S4837	5100 x 1200	2	8
S4841	5700 x 600	2	9
S4843	5700 x 800	2	9
S4845	5700 x 1000	2	9
S4847	5700 x 1200	2	9

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

1.) Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 80 mm za vsako razpetino.

2.) Dodati 150 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine **1800 mm**, bo imel skupno dolžino **5790 mm**.

$(1800+80) + (1800+80) + (1800+80) + 150 = 5790 \text{ mm}$.

REGALI ZA PALETE 85–110


DODATNA OPREMA

Regalna omejevala (glejte spodaj)
Naletna zaščita, stran 168
Regalne police (glejte spodaj)
Razmejitveni profili, stran 168

TEHNIČNE OPOMBE


Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte
z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 162



VODORAVNI REGALNI NOSILCI


Debelina 10/10, z 2 pritrdilnima profiloma in 2 vijakoma TE 10 x 25 z maticama in podložkama

Pozor! Ne smejo se montirati v istem položaju kot povezovalni kavlji.


ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	MIN. VIŠINA 1. RAVEN podnosilec/nadnosilec	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)	PUŠČICA (mm)
S4613	1300 x 50 x 80/215	95/175	2700	4,91
S4617	1800 x 50 x 100/215	75/175	2700	7,34
S4623	2200 x 50 x 120/215	55/175	2950	9,11
S4627	2700 x 50 x 120/215	55/175	2400	13,54
S4629	2700 x 50 x 140/290	110/250	3000	11,67

Navedena nosilnost velja za par vodoravnih regalnih nosilcev; cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.

POLICE ZA VODORAVNE NOSILCE



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DEBELINA	NOSILNOST (*) (kg)
S4653	100 x 600 x 28	6/10	100
S4658	100 x 800 x 28	6/10	80
S4661	100 x 1000 x 28	8/10	80
S4662	100 x 1200 x 28	8/10	60
S4654	200 x 600 x 28	6/10	100
S4659	200 x 800 x 28	6/10	80
S4663	200 x 1000 x 28	8/10	80



REGALNO OMEJEVALO

iz cevi $\varnothing 32 \times 2$ mm debeline s pritrdilnimi profili 200 mm višine, s 4 vijaki TE 10 x 25 z maticami, podložkami in 2 varovalnima zatikoma, skupaj 180 mm, globina 120 mm.

Največja dopustna višina je 275 mm od vrha regala.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4726	1300
S4727	1800
S4728	2200
S4729	2700

(*) Nosilnosti vodoravnih nosilcev in polic pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru. Poves v sredini vodoravnih nosilcev je dovoljen do mejnih vrednosti, prikazanih v tabeli (puščica).

REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



- RAL 1021 kovinska naletna zaščita
- Fluorescentno rumena polietilenska zaščita
- Galvaniziran pribor

PREČNIK

debelina 20/10

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S4666	800 x 80	1700
S4671	1000 x 80	1300
S4673	1200 x 80	1100

NALETNA ZAŠČITA ZA NAVPIČNE NOSILCE

debelina 40/10, z izvrtinami $\varnothing$ 15 mm, s 4 sidri

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S4696	176/240 x 232 x 422

Prvi par vodoravnih nosilcev mora biti nameščen na višini ne manj kot 550 mm od tal nad vodoravnim nosilcem.

NALETNA ZAŠČITA ZA NAVPIČNE NOSILCE

Od 80 mm do 100 mm, iz polietilena visoke gostote s plastjo iz poliuretanske pene. Ustreza zahtevam EU standardov FEM 10.2.02, AS4084. DIN EN 15635.

Odporna proti temperaturi do -40° . Priporočena za sredinske navpične nosilce.

Za sestavo je treba pridobiti 1 artikel S4698.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4697	$\varnothing$ 110 X 600 višine

Prvi par vodoravnih nosilcev mora biti nameščen na višini ne manj kot 755 mm od tal do vodoravnega nosilca.

PAR PRIPOMOČKOV

za montažo polietilenske naletne zaščite

ARTIKEL	OPIS
S46978	kovinski, rumene barve






DISTANČNIK ZA DVOSTRANSKE REGALE

kotni profil 50 x 30 x 3 mm,

z 2 vijakoma TE 10 x 25 z maticama in podložkama


ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S4675	270

za vsako povezavo sta potrebna 2, 2 + 2 v primeru prekrivanja stranic




REGALI ZA PALETE 85–110

DODATNA OPREMA




TEHNIČNE OPOMBE



S4682

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano


POVEZOVALNI U-PROFIL

debelina 40/10, za povezovanje skladanih navpičnih nosilcev, priloženih 8 vijakov TE 10 x 25 z maticami in podložkami, stranice nad povezovalnimi U-profilami bodo, pri najmanj 2 ravneh, imele nosilnost 4000 kg za serijo »85« in 5000 kg za serijo »110«

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4682	88 x 55 x 270


PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

debelina 30/10, sestavljeni iz 2 elementov z izvrtino $\varnothing$ 13 mm. Priloženi 4 vijaki TE 10 x 25 z maticami in podložkami, sidra niso vključena




S4715

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4710	od 30 do 70
S4715	od 130 do 170
S4716	od 180 do 220



S4700




S6913




S6954

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
S4700	150 x 135 x 2	Ploščica za grobo izravnavo z 2 izvrtinama
S6913	$\varnothing$ 13 x 100	sidro z razpornim vložkom za pritrditev stranic in naletna zaščite v tla (vijaki M10)
S6954	325 x 325 višine	Napisna ploščica za paletni regal



S4687




S4706

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OPIS
S4687		vijaki TE 8.8 10 x 25 z matico in podložko
S4706	152 x 135 x 78	dodatni montažni profil za navpični nosilec, priložen 1 vijak TE 8 x 45 z matico
Pozor! Stranice, ki se bodo prekrivale, se naročijo brez podnožij, potrebno število pa se izračuna tako, da od skupne vrednosti odštejete 2 podnožji.		

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



MREŽE ZA ZAŠČITO PRED PADAJOČIMI PREDMETI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za pritrdjevanje zaščitnih mrež na regale, ki tukaj niso navedeni, se glede tipa navpičnih nosilcev in združljivosti z drugimi pritrdilnimi profili obvezno posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 1007 mreže
■ Galvaniziran pritrdilni profili

Izdelane iz elektroobložno varjene jeklene mreže 40 x 40 x 4 mm, z ojačitvami. Na voljo v moduli različnih dolžin od 224 mm do 2512 mm, s standardno višino 1890 mm. Omogočajo izdelavo panelov vseh velikosti, ki preprečujejo padanje predmetov s polic regala. Namestijo se lahko na zadnji strani, pokrivajoče ali s prekinitvijo, da se omogoči prostor za hrambo palete. Montaža na zadnji strani se lahko izvede na kateri koli višini od tal. Vsak panel je opremljen s ploščicami 6 tipa »a« (za 3 + 3 stanske povezave na navpične nosilce), 4 ploščicami tipa »b« (za neprekinjeno povezavo) in 14 vijaki. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

SERIJA 80–115



SERIJA 80–115






ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S5650	224 x 1890 višine
S5651	444 x 1890 višine
S5652	708 x 1890 višine
S5653	928 x 1890 višine
S5654	1148 x 1890 višine
S5655	1456 x 1890 višine
S5656	1984 x 1890 višine
S5657	2512 x 1890 višine

Ploščica tipa »A«




Ploščica tipa »B«



S6570

S5658 desno - S5659 levo

S4710 - S4715 - S4716



S4255

SERIJA 80–115

za pritrditev panelov uporabite:

- zadnji L-profil art. S6570
- 1 distančni L-profil art. S5658-S5659.

Če je nameščeno regalno omejevalo, se pritrditev izvede neposredno na profil, brez uporabe nosilnih L-profilov (2 ali več omejeval je potrebnih za vsak panel).

SERIJA 85-110

za pritrditev panelov uporabite:

- zadnji L-profil art. S4710
- distančni L-profil art. S4715

Če je nameščeno regalno omejevalo, L-profil art. S4716.

SERIJA 45

za pritrditev panelov uporabite:

- distančni (prilagodljiva mera) L-profil art. S4255.

MREŽE ZA ZAŠČITO PRED PADAJOČIMI PREDMETI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




■ RAL 1007 mreže



SERIJA 80–115

IZRAČUNSKA SHEMA ZA PRITRDILNE PROFILE

primer 2 razpetin z razdaljo 1200 mm
za pritrnitev 2 panelov art. S5655 neprekinjeno se uporabi 9 L-profilov (3 za vsak navpični nosilec), zato je treba naročiti 5 artiklov S6570




SERIJA 80–115

primer 2 razpetin z razdaljo 1800 mm
za pritrnitev 4 panelov art. S5656, z odprtim prostorom, se uporabi 18 L-profilov (3 za vsak navpični nosilec), zato je treba naročiti 9 artiklov S4715

MREŽNE PREGRADE

Modularne mreže s 4 pregibnimi ojačitvami za večjo stabilnost in trdnost (lastnosti, opisane na strani 170). Z uporabo navpičnih nosilcev, pritrjenih v tla, in drsnih vrat z mrežo in ključavnico je mogoče izdelati omejena območja oziroma razmejiti delovne prostore. Za izdelavo varovalne pregrade na nevarnih območjih je treba uporabiti cevaste navpične nosilce. Glede ustreznih količin se posvetujte z našo tehnično službo.

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



■ REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 90–120

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE






■ RAL 3000 stebri
■ RAL 1004 police
■ Galvanizirani križi in pribor




Samostojni regali, posebej primerni za hrambo dolgih materialov, na primer cevi, palic, profilov, pločevine, zvitkov, hlodov in ivernih plošč na splošno. Na voljo v dveh konfiguracijah z različno nosilnostjo, kar omogoča postavitve skladišč, prirejenih za posebne potrebe. Izdelani iz vroče potopno galvaniziranega jekla po Sendzimirjevem postopku. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu. Spojeni IPE-profilu so skladni s standardom UNI EN 10002/1.

MONTAŽNI KRIŽI

enojni moduli



sestavljene moduli



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin ter morajo imeti ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev stebrov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za določitev višine stebrov in števila polic upoštevajte, poleg preseka polic, tudi dimenzije materiala in 200 mm prostora za premikanje. Globina podnožja mora biti večja od dimenzij materiala za 100 mm, police pa ne smejo biti večje od navedenega podnožja. Dolžina križa mora biti taka, da omogoča previs paketa na koncih, pri čemer ne sme preseči polovice razdalje med stebri. Za gibke tovore je priporočljivo uporabiti križe dolžine 800 mm. Nalaganje samo ene strani dvostranskih regalov ne zmanjša stabilnosti konstrukcije.

Varnost


Stebri morajo biti obvezno pritrjeni v tla, in sicer z 2 sidroma, če so regali enostranski, in s 3 sidri, če so dvostranski. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.

Nosilnosti

Za vsako vrsto konzol je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stebrov in konzol. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, sestavljeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 90–120





REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 90–120

DODATNA OPREMA
Pritrdilni elementi, stran 179

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.
Za dejansko nosilnost upoštevajte spodnji diagram.

SERIJSKE BARVE



■ **RAL 3000** stebri
■ **RAL 1004** konzole

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 173

STEBRI Z ENOJNIM PODNOŽJEM 90

že sestavljeni, in sicer iz:

1 navpičnega nosilca IPE 180 x 90

1 podnožja IPE 180 x 90


2 sider

8 vijakov TE 12 x 45

z maticami in podložkami

razmik: 50 mm

nazivna nosilnost: **4700 kg**



STEBRI Z ENOJNIM PODNOŽJEM 120

že sestavljeni, in sicer iz:

1 navpičnega nosilca IPE 240 x 120

1 podnožja IPE 240 x 120


2 sider

12 vijakov TE 12 x 45

z maticami in podložkami


razmik: 50 mm

nazivna nosilnost: **9700 kg**




ART.	DIMENZIJE (mm)	MAKS. NOSILNOST NA KONZOLO (*) (kg)			
		ŠTEVILO KONZOL NA STEBER			
		2	3	4	5
S7001	2000 x 600				
S7006	2500 x 600	1820	1550	1170	940
S7011	3000 x 600				
S7016	2000 x 800				
S7021	2500 x 800	1240	1230	950	770
S7026	3000 x 800				
S7031	2000 x 1000				
S7036	2500 x 1000	940	940	760	620
S7041	3000 x 1000				

ART.	DIMENZIJE (mm)	MAKS. NOSILNOST NA KONZOLO (*) (kg)			
		ŠTEVILO KONZOL NA STEBER			
		4/5	6	7	8
S7151	3000 x 600	1820	1610	1380	1200
S7166	3000 x 800				
S7171	4000 x 800	1240	1240	1150	1010
S7181	3000 x 1000				
S7186	4000 x 1000	940	940	940	860
S7196	3000 x 1200				
S7201	4000 x 1200	670	670	670	670
S7211	3000 x 1500				
S7216	4000 x 1500	860	740	640	570



PREREZ STEBRA IN PODNOŽJA



PREREZ STEBRA IN PODNOŽJA

MERITEV DIMENZIJ REGALA (strani 176 in 177)

Za izračun skupnih dimenzij regala je treba:

1.) Sešteti nazivne dolžine povezovalnih križev.

2.) Izračunani vsoti dodajte 90/120 mm v dolžino in 180/240 mm v globino, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

(*) Nosilnosti stebrov in konzol pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 90–120

DODATNA OPREMA
Pritrdilni elementi, stran 179

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.
Za dejansko nosilnost upoštevajte spodnji diagram.

SERIJSKE BARVE




■ RAL 3000 stebri
■ RAL 1004 konzole

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 173

STEBRI Z DVOJNIM PODNOŽJEM 90

že sestavljeni, in sicer iz:


- 1 navpičnega nosilca IPE 180 x 90
- 2 podnožij IPE 180 x 90
- 3 sider
- 16 vijakov TE 12 x 45 z maticami in podložkami
- razmik: 50 mm
- nazivna nosilnost: **4700 kg + 4700**



STEBRI Z DVOJNIM PODNOŽJEM 120

že sestavljeni, in sicer iz:

- 1 navpičnega nosilca IPE 240 x 120
- 2 podnožij IPE 180 x 90
- 3 sider
- 24 vijakov TE 12 x 45 z maticami in podložkami
- razmik: 50 mm
- nazivna nosilnost: **9700 kg + 9700**




ART.	DIMENZIJE (mm)	MAKS. NOSILNOST NA KONZOLO (*) (kg)			
ŠT. KONZOL NA STEBER Z DVOJNIM PODNOŽJEM					
		2	3	4	5
S7051	2000 x 600 + 600				
S7056	2500 x 600 + 600	1820	1550	1170	940
S7061	3000 x 600 + 600				
S7066	2000 x 800 + 600				
S7071	2500 x 800 + 600	1240	1230	950	770
S7076	3000 x 800 + 600				
S7081	2000 x 1000 + 1000				
S7086	2500 x 1000 + 1000	940	940	760	620
S7091	3000 x 1000 + 1000				

ART.	DIMENZIJE (mm)	MAKS. NOSILNOST NA KONZOLO (*) (kg)			
ŠT. KONZOL NA STEBER Z DVOJNIM PODNOŽJEM					
		4/5	6	7	8
S7251	2000 x 600 + 600	1820	1610	1380	1200
S7256	2500 x 600 + 600				
S7266	3000 x 600 + 600	1240	1240	1150	1010
S7271	2000 x 800 + 800				
S7281	2500 x 800 + 800	940	940	940	860
S7286	3000 x 800 + 800				
S7296	2000 x 1000 + 1000	670	670	670	670
S7301	2500 x 1000 + 1000				
S7311	3000 x 1000 + 1000	860	740	640	570
S7316	4000 x 1000 + 1000				

KONZOLE

Pripravljene za namestitev končnega omejevala, opremljene z 2 vijakoma TCEI 12 x 90 z maticama in podložkama



ART.	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NAZIVNA NOSILNOST (*) (kg)
S7351	600 x 50 x 80	1820
S7356	800 x 50 x 80	1240
S7361	1000 x 50 x 80	940
S7366	1200 x 50 x 80	670
S7376	1500 x 55 x 100	860

Za efektivno nosilnost glejte diagrame na straneh 176 in 177

(*) Nosilnosti stebrov in konzol pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 90–120


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Montažni križi (glejte sliko na strani 173).

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano




KRIŽ ZA POVEZAVO STEBROV

sestavljen iz:

- 4 prečnih profilov iz ovalne cevi 50 x 25 mm
- 2 diagonalnih profilov iz ovalne cevi 50 x 25 mm
- 8 pritrdilnih profilov
- 8 vijakov TCEI 10 x 30 z maticami
- 8 vijakov TE 8 x 30 z maticami

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7121	800 x 1100 višine
S7126	1000 x 1100 višine
S7131	1200 x 1100 višine
S7136	1500 x 1100 višine
S7141	2000 x 1100 višine




KRIŽNI PREČNIK

sestavljen iz:

- 2 prečnih profilov iz ovalne cevi 50 x 25 mm
- 4 pritrdilnih profilov
- 4 vijakov TCEI 10 x 30 z maticami
- 4 vijakov TE 8 x 30 z maticami

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7122	800
S7127	1000
S7132	1200
S7137	1500
S7142	2000



VMESNI (NEZAKLJUČNI) KRIŽI

sestavljeni iz:

- 2 diagonalnih profilov iz ovalne cevi 50 x 25 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7123	800
S7128	1000
S7133	1200
S7138	1500
S7143	2000

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 90–120


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano




S7380

DRSNO OMEJEVALO ZA KONZOLO

iz 2 ploščic, 1 cevi $\varnothing 21,5 \times 300$ mm višine in 2 vijakov 8×20 z matico

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7380	200 višine (s konzolo višine 100) 220 višine (s konzolo višine 80)




S7381

KONČNO OMEJEVALO ZA PODNOŽJE

iz jeklene cevi $\varnothing 21 \times 490$ mm višine

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7381	310 višine (z IPE podnožjem 180) 250 višine (z IPE podnožjem 240)



S7382

KONČNO OMEJEVALO ZA KONZOLO

iz jeklene cevi $\varnothing 21 \times 300$ mm višine

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7382	200 višine (s konzolo višine 100) 220 višine (s konzolo višine 80)



S6927

CANTILEVER

PORTATA COLONNA PER FRONTE

kg

ALTEZZA 1ª MENSOLO DA TERRA

mm

DISTANZA TRA I LIVELLI DI CARICO

mm

LIVELLI DI CARICO IN ALTEZZA

N°

PORTATA MASSIMA PER MENSOLO

CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO

ART.

DA mm

=kg

ART.

DA mm

=kg

LA SOMMA DELLA PORTATA DEI LIVELLI DEVE ESSERE PARI

O INFERIORE ALLA PORTATA AMMESSA SULLA COLONNA

ANNO DI COSTRUZIONE

La carga debe estar completa del Responsable de la ejecución del servicio técnico, y debe tener

debe tener la firma del responsable de la ejecución del servicio técnico, y debe tener la

configuración original. El Responsable debe aportar la documentación necesaria.

S6955



S7405

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6927	180 x 78 x 2	izravnalna ploščica za podnožja s 4 izvrtinami
S6955	325 x 325 višine	napisna ploščica za regal
S7405	$\varnothing 11 \times 75$	dodatno sidro za pritrditev v tla (vijaki M10)

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 102 –152

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




■ RAL 5015 stebri in križi
■ RAL 1004 konzole
■ Galvaniziran pribor

Samostojni regali, posebej primerni za hrambo dolgih materialov, na primer cevi, palic, profilov, pločevine, zvitkov, hlodov in ivernih plošč na splošno. Na voljo v dveh konfiguracijah z različno nosilnostjo, kar omogoča postavitve skladišč, prirejenih za posebne potrebe. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: C.N.R. UNI 10011.

Referenčni standard za materiale je: UNI EN 10025.

MONTAŽNI KRIŽI



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin ter morajo imeti ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev stebrov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin



Za določitev višine stebrov in števila polic upoštevajte, poleg preseka polic, tudi dimenzije materiala in 200 mm prostora za premikanje. Globina podnožja mora biti enaka ali večja od dimenzij materiala, police pa ne smejo biti večje od navedenega podnožja. Dolžina križa mora biti taka, da omogoča previs paketa na koncih, pri čemer ne sme preseči polovice razdalje med stebri. Za gibke tovore je priporočljivo uporabiti križe dolžine 800 mm. Nalaganje samo ene strani dvostranskih regalov ne zmanjša stabilnosti konstrukcije.

Varnost

Stebri morajo biti obvezno pritrjeni v tla, in sicer z 2 sidroma (če so regali enostranski ali dvostranski). Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.

Nosilnosti

Za vsako vrsto konzol je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stebrov in konzol. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, sestavljeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.



REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 102 –152

DODATNA OPREMA
Pritrdilni elementi, stran 184


TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015 stebri
■ RAL 1004 konzole

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 180





PREREZ STEBRA

STEBRI Z ENOJNIM PODNOŽJEM 102

že sestavljeni, in sicer iz:

- 1 navpičnega nosilca, izdelanega iz stožčastih zvarjenih C-profilov
- 2 polovičnih podnožij
- 2 sider
- 1 čelne ploščice
- 4 pritrdilnih mest za križe
- 4 vijakov TE 16 x 150 z maticami in podložkami
- 4 vijakov TE 12 x 30 z maticami in podložkami, razmik: 76 mm




PREREZ PODNOŽJA

STEBRI Z DVOJNIM PODNOŽJEM 102

že sestavljeni, in sicer iz:

- 1 navpičnega nosilca z dvema stožčastima zvarjenima C-profiloma
- 2 polovičnih podnožij
- 2 sider
- 2 čelni ploščici
- 4 pritrdilnih mest za križe
- 4 vijakov TE 16 x 150 z maticami in podložkami
- 8 vijakov TE 12 x 30 z maticami in podložkami, razmik: 76 mm




ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7410	1976 x 600	
S7412	2432 x 600	3870
S7414	2964 x 600	
S7416	1976 x 800	
S7418	2432 x 800	3240
S7420	2964 x 800	
S7422	1976 x 1000	
S7424	2432 x 1000	2700
S7426	2964 x 1000	

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7430	1976 x 600 + 600	
S7432	2432 x 600 + 600	3870 + 3870
S7434	2964 x 600 + 600	
S7436	1976 x 800 + 800	
S7438	2432 x 800 + 800	3240 + 3240
S7440	2964 x 800 + 800	
S7442	1976 x 1000 + 1000	
S7444	2432 x 1000 + 1000	2700 + 2700
S7446	2964 x 1000 + 1000	

MERITEV DIMENZIJ REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regala je treba:

- 1.) Sešteti nazivne dolžine povezovalnih križev.
- 2.) Dodati 202 mm skupni izračunani dolžini in 270 mm globini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.



KONZOLE (SAMO ZA STEBRE 102)

Stožčasti C-profil, pripravljeni za namestitev končnega omejevala, s trapezastim varnostnim zatičem.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x V x G (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7450	600 x 70/90 x 50/95	880
S7452	800 x 70/90 x 50/95	660
S7454	1000 x 70/90 x 50/95	530

(*) Nosilnosti stebrov in konzol pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 102 –152

DODATNA OPREMA
Pritrdilni elementi, stran 184


TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE





■ RAL 5015 stebri
■ RAL 1004 konzole

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 180




STEBRI Z ENOJNIM PODNOŽJEM 152

že sestavljeni, in sicer iz:
1 navpičnega nosilca, izdelanega iz dveh stožčastih zvarjenih C-profilov
2 polovičnih podnožij
2 sider
1 čelne ploščice
4 pritrdilnih mest za križe
4 vijakov TE 16 x 200
z maticami in podložkami
4 vijakov TE 12 x 30
z maticami in podložkami
razmik: 76 mm



STEBRI Z DVOJNIM PODNOŽJEM 152

že sestavljeni, in sicer iz: 1 navpičnega nosilca, izdelanega iz dveh stožčastih zvarjenih C-profilov
2 polovičnih podnožij
2 sider
2 čelne ploščice
4 pritrdilnih mest za križe
4 vijakov TE 16 x 200
z maticami in podložkami
8 vijakov TE 12 x 30
z maticami in podložkami
razmik: 76 mm




ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7500	3496 x 800	6450
S7502	4484 x 800	
S7504	3496 x 1000	5700
S7506	4484 x 1000	
S7508	3496 x 1200	5000
S7510	4484 x 1200	
S7512	3496 x 1500	4400
S7514	4484 x 1500	

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7520	3496 x 800 + 800	6450 + 6450
S7522	4484 x 800 + 800	
S7524	3496 x 1000 + 1000	5700 + 5700
S7526	4484 x 1000 + 1000	
S7528	3496 x 1200 + 1200	5000 + 5000
S7530	4484 x 1200 + 1200	
S7532	3496 x 1500 + 1500	4400 + 4400
S7534	4484 x 1500 + 1500	

MERITEV DIMENZIJ REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regala je treba:

- 1.) Sešteti nazivne dolžine povezovalnih križev.
- 2.) Dodati 272 mm skupni izračunani dolžini in 380 mm globini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.



KONZOLE (SAMO ZA STEBRE 152)

stožčasti C-profil, pripravljeni za namestitev končnega omejevala, s trapezastim varnostnim zatičem

ARTIKEL	DIMENZIJE D x V x G (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7550	800 x 90/140 x 50/100	840
S7552	1000 x 90/140 x 50/95	800
S7554	1200 x 90/140 x 50/95	660
S7556	1500 x 90/140 x 50/115	700

(*) Nosilnosti stebrov in konzol pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 102 –152


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Montažni križi (glejte sliko na strani 180).

SERIJSKE BARVE




■ RAL 5015



KRIŽI ZA POVEZAVO STEBROV

1143 mm višine, sestavljeni iz:
2 stožčastih prečnih C-profilov 60 x 30 x 2 mm
2 diagonalnih profilov 30 x 3 mm
5 vijakov TE 12 x 30 z maticami in podloškami


ARTIKEL	RAZDALJA MED STEBRI 102 (mm)	RAZDALJA MED STEBRI 152 (mm)
S7460	800	850
S7462	1000	1050
S7464	1200	1250
S7466	1500	1550



KRIŽI ZA POVEZAVO STEBROV

1143 mm višine, sestavljeni iz:
2 stožčastih prečnih C-profilov 60 x 30 x 2 mm
2 diagonalnih profilov 30 x 3 mm
1 navpičnega stožčastega C-profila 60 x 30 x 2 mm
7 vijakov TE 12 x 30 z maticami in podloškami

ARTIKEL	RAZDALJA MED STEBRI 102 (mm)	RAZDALJA MED STEBRI 152 (mm)
S7468	2000	2050



S7470

KONČNO OMEJEVALO ZA PODNOŽJE IN KONZOLO

iz jeklene cevi ø 33 x 300 mm višine

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7468	2050

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE IPE 102 –152

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

CANTILEVER

PORTATA COLONNA PER FRONTE kg.

ALTEZZA 1ª MENSOLE DA TERRA mm

DISTANZA TRA I LIVELLI DI CARICO mm

LIVELLI DI CARICO IN ALTEZZA N°

PORTATA MASSIMA PER MENSOLE
CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO

ART. DA mm =kg.

ART. DA mm =kg.

LA SOMMA DELLA PORTATA DEI LIVELLI DEVE ESSERE PARIA
O INFERIORE ALLA PORTATA AMMESSA SULLA COLONNA

ANNO DI COSTRUZIONE

La targa dovrà essere compilata dal Responsabile della sicurezza dell'impianto utilizzatore, sulla base
della specifica tecnica contenuta nei manuali di ogni componente, in caso di modifiche eventuali della
configurazione originale il Responsabile dovrà apportare gli adeguamenti necessari.

S6955

S7475

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6955	325 x 325 višine	napisna ploščica za regal
S7475	ø 16 x 80	dodatno sidro z razpornim vložkom za pritrditev v tla (vijaki M12)

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE

185

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE LIGHT

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




- RAL 5010 stebri in konzole
- RAL 7038 konzole
- Galvanizirani križi in pribor

Samostojni regali, posebej primerni za hrambo dolgih materialov, ki niso zelo težki. Uporaba konzol omogoča skladiščenje večjih proizvodov in proizvodov različnih oblik. Izdelani v celoti iz jekla kakovosti 3.1 in strojno oblikovan. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Referenčni standard za teoretični izračun je: ACAI - CISI.

Referenčni standard za materiale je: UNI EN ISO 10025.

MONTAŽNI KRIŽI



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov in obremenitev stebrov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za določitev višine stebrov in števila polic upoštevajte, poleg preseka polic, tudi dimenzije materiala in 200 mm prostora za premikanje. Globina podnožja mora biti enaka ali večja od dimenzij materiala, police pa ne smejo biti večje od navedenega podnožja. Dolžina križa mora biti taka, da omogoča previs paketa na koncih, pri čemer ne sme preseči polovice razdalje med stebri. Za gibke tovore je priporočljivo uporabiti križe dolžine 1000 mm. Regal naj ima najmanj 2 konzoli na steber z maks. razmikom 800 mm. Nalaganje samo ene strani dvostranskih regalov ne zmanjša stabilnosti konstrukcije.

Varnost

Stebri morajo biti obvezno pritrjeni v tla, in sicer z 2 sidroma (če so regali enostranski ali dvostranski). Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.

Nosilnosti

Za vsako vrsto konzol je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stebrov in konzol. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, sestavljeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili, ob upoštevanju, da morajo biti najtežji predmeti na dnu regala. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.



REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE LIGHT

DODATNA OPREMA
Pritrdilni elementi in police, stran 189

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.


Montažni križi (glejte sliko na strani 186).

SERIJSKE BARVE




■ RAL 5010 stebri in konzole
■ Galvanizirani križi in pribor

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 186



PREREZ STEBRA




PREREZ PODNOŽJA

STEBRI Z ENOJNIM PODNOŽJEM

že sestavljeni, in sicer iz:


- 1 navpičnega nosilca, debeline 20/10
- 2 polovičnih podnožij, debeline 20/10
- 2 sider
- 4 ploščic za sidra 1 čelne ploščice
- 4 pritrdilnih mest za križe
- 6 vijakov TE 16 x 80 z maticami in podložkami,
- razmik: 70 mm



STEBRI Z DVOJNIM PODNOŽJEM

že sestavljeni, in sicer iz:

- 1 navpičnega nosilca, debeline 20/10
- 2 polovičnih podnožij, debeline 20/10
- 2 sider
- 4 ploščic za sidra
- 2 čelni ploščici
- 4 pritrdilnih mest za križe
- 8 vijakov TE 16 x 80 z maticami in podložkami,
- razmik: 70 mm




ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7706	1940 x 500	1340
S7707	1940 x 600	1170
S7708	1940 x 700	1070
S7709	2500 x 500	1340
S7711	2500 x 600	1170
S7712	2500 x 700	1070
S7713	3060 x 500	1340
S7714	3060 x 600	1170
S7716	3060 x 700	1070

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7721	1940 x 500 + 500	1340 + 1340
S7722	1940 x 600 + 600	1170 + 1170
S7723	1940 x 700 + 700	1070 + 1070
S7724	2500 x 500 + 500	1340 + 1340
S7726	2500 x 600 + 600	1170 + 1170
S7727	2500 x 700 + 700	1070 + 1070
S7728	3060 x 500 + 500	1340 + 1340
S7729	3060 x 600 + 600	1170 + 1170
S7731	3060 x 700 + 700	1070 + 1070

MERITEV DIMENZIJ REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regala je treba:

- 1.) Sešteti nazivne dolžine povezovalnih križev.
- 2.) Dodati 180 mm skupni izračunani dolžini in 200 mm globini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.



KRIŽI ZA POVEZAVO STEBROV

debelina 15/10, sestavljeni iz:

- 2 prečnih profilov
- 2 diagonalnih profilov
- 6 vijakov TCEI 8 x 20 z maticami

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7821	1000 x 1150 višine	20
S7822	1200 x 1150 višine	20
S7823	1400 x 1150 višine	30

(*) Nosilnosti stebrov in konzol pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

REGALI ZA DOLGE TEŽKE MATERIALE LIGHT



DODATNA OPREMA
Pritrdilni elementi in police
(glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se
posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE




■ RAL 7038 police
■ Galvaniziran pribor



KONZOLE

iz jeklenih C-profilov 50 x 50 mm, debeline 20/10, s trapezas-
tim varnostnim zatičem in plastičnim čepom

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7831	500	230
S7836	600	185
S7841	700	160



Police

jeklo, debeline 15/10, kot opora za tovor na konzolah
ne nameščajte na podnožje

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S7776	1000 x 500	230
S7781	1000 x 600	185
S7786	1000 x 700	160

Uporaba samo v povezavi s križi 1000 mm (artikel S7821)
Polico je treba zavarovati z vijaki ali kovicami (izvede kupec)

GALVANIZIRANA KONČNA OMEJEVALA

ARTIKEL	OPIS
S7756	150 mm višine za konzole, opremljene s prižemno ploščico in vijaki TCEI 8 x 20 ne nameščajte, če je nameščena polica
S7757	150 mm višine za podnožje, opremljeno z vijaki 8 x 16 in matico

CANTILEVER

PORTATA COLONNA PER FRONTE Kg. _____

ALTEZZA 1° MENSOLO DA TERRA mm _____

DISTANZA TRA I LIVELLI DI CARICO mm _____

LIVELLI DI CARICO IN ALTEZZA N° _____

PORTATA MASSIMA PER MENSOLO CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO Kg. _____

ART. _____ DA mm _____ +Kg. _____

ART. _____ DA mm _____ +Kg. _____

LA SOMMA DELLA PORTATA DEI LIVELLI DEVE ESSERE PARI O INFERIORE ALLA PORTATA AMMESSA SULLA COLONNA

ANNO DI COSTRUZIONE _____

La lista deve essere compilata ed consegnata alla società di lavoro ed essere, sulla base della specificazione fornita, un pezzo di prova rappresentativa. Se non è possibile, almeno delle configurazioni originali. È necessario avere a portata di mano i seguenti dati:

S6955



S7846

NAPISNA PLOŠČA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6955	325 x 325 višine	napisna ploščica za regal

DODATNO SIDRO

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7846	ø 8 x 75	sidro za pritrditev v tla (vijaki M8)

(*) Nosilnosti stebrov in konzol pomenijo maksimalno obremenitev pri enakomerno razporejenem tovoru.

■ STOJALA

STOJALA

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




- RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
- Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili

Samostoječa konstrukcija, primerna za navpično skladiščenje kovinskih palic, profilov, lesenih plošč itn. Izdelana v celoti iz jekla kakovosti 3.1 in strojno oblikovana. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: ACAI - CISI.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN ISO 10025 - UNI EN ISO 10149 - UNI EN ISO 10346.



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin ter morajo imeti ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Pri enostranskih stojalih uporabite 3 sprednje vodoravne nosilce in 2 zadnja vodoravna nosilca **za vsako razpetino**; pri dvostranskih stojalih uporabite 3 sprednje vodoravne nosilce in 3 zadnje vodoravne nosilce.

Varnost


Stranice (stebri) morajo biti obvezno **pritrjeni v tla, in sicer z 2 sidroma** (če so stojala enostranska ali dvostranska). Pritrdilni kotni profili morajo biti zavarovani s 3 sidri za razpetine 1600 mm in 4 sidri za razpetine 2400 mm. **Varnostni kavlji morajo biti vedno vstavljeni v vodoravne nosilce. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati.**





■ RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
■ Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 191



Stranice

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10

vodoravnih in diagonalnih ojačitvenih profilov, debeline 15/10

1 podnožja iz U-profila 43 x 80 x 43 mm, debeline 30/10

2 sider

2 vijakov z varovalnimi maticami

razmik: 52 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7940	2476 x 1000/300	enostransko
S7945	2476 x 1650/300	dvostransko

VODORAVNI NOSILCI

z 2 varovalnima kavljema, ploščo 250 mm višine.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7950	2400 x 40 x 80
S7955	1600 x 40 x 80

UKRIVLJENI SEPARATORJI ZA STEBRE

iz jeklene cevi $\varnothing$ 20 mm.

se dobavi z 2 varovalnima kavljema, ki sta nameščena na notranji strani razpetine.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7960	350 x 600 višine	desno
S7961	350 x 600 višine	levo

KONZOLA iz jeklene cevi $\varnothing$ 20 mm, z 1 plastičnim čepom in 1 vijakom TCEI 8 x 85 z varovalno matico

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S7965	400


SPREDNJI ZADRŽEVALNI KOTNI PROFILI

60 x 40 x 7 mm, s sidri


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7970	2390	za razpetine 2400 mm, s 4 sidri
S7975	1590	za razpetine 1600 mm, s 3 sidri

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S7405	$\varnothing$ 11 x 75	dodatno sidro za pritrditev v tla (vijaki M10)
S7980	150 x 150 višine	desni označevalni profil, opremljen z 1 varovalnim kavljem
S7981	150 x 150 višine	levi označevalni profil, opremljen z 1 varovalnim kavljem




S7950




S7960


S7961



S7965



S7970



S7405

S7980

S7981


DODATNA OPREMA
Vinilni trak, stran 193

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
■ Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili




ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

- 2 stranic 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
- 9 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 2390 mm
- 8 sider
- 14 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7900	2540 x 1000/300 x 2476




ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

- 1 stranice 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 1 ukrivljenega separatorja (desno)
- 9 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 2390 mm
- 6 sider
- 12 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7905	2470 x 1000/300 x 2476




ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

- 2 stranic 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
- 6 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 1590 mm
- 7 sider
- 14 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7910	1740 x 1000/300 x 2476



ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

- 1 stranice 2476 mm višine x 1000/300
- 5 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 2 zadaj)
- 1 ukrivljenega separatorja (desno)
- 6 konzol 400 mm
- 1 zadrževalnega kotnega profila 1590 mm
- 5 sider
- 12 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7915	1670 x 1000/300 x 2476



DODATNA OPREMA
Vinilni trak, stran 193

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 5015 stranice, vodoravni nosilci, konzole in pribor
■ Galvaniziran vodoravni in diagonalni ojačitveni profili



ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

2 stranic 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
4 ukrivljenih separatorjev (2 desno in 2 levo)
18 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 2390 mm
12 sider
20 varovalnih kavljev



ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7920	2540 x 1650/300 x 2476

ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

1 stranice 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 2400 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
18 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 2390 mm
10 sider
16 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7925	2470 x 1650/300 x 2476



ENOSTRANSKO, OSNOVNO

sestavljeno iz:

2 stranic 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
4 ukrivljenih separatorjev (2 desno in 2 levo)
12 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 1590 mm
10 sider
20 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7930	1740 x 1650/300 x 2476

ENOSTRANSKO, ZA SPAJANJE

sestavljeno iz:

1 stranice 2476 mm višine x 1650/300 mm
6 vodoravnih nosilcev 1600 mm (3 spredaj in 3 zadaj)
2 ukrivljenih separatorjev (1 desno in 1 levo)
12 konzol 400 mm
2 zadrževalnih kotnih profilov 1590 mm
8 sider
16 varovalnih kavljev

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S7935	1670 x 1650/300 x 2476

■ REGALI 45 IN REGALI ZA PNEVMATIKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

Posebno primerni za skladiščenje težkih in večjih materialov (se ne morejo uporabljati kot regali za palete). Izdelani v celoti iz prvovrstne jeklene pločevine, oblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Police so izdelane iz prvorazrednega hladno preoblikovanega jekla, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom, razen distančnikov in varovalnih kavljev (ki so galvansko cinkani). Zasnova in konstrukcija sta bili izvedeni skladno s standardi UNI in sta prestali preskuse na najvišji ravni. Referenčni standardi za teoretični izračun so: C.N.R. 10011/97 - C.N.R.10022/84 - Uredba 81/08. Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10025 - UNI EN 10326.

RAZLIČNE NOSILNOSTI STRANIC

Spodnja tabela kaže nosilnost stranic glede na razdaljo od tal do zgornjega roba prve police ali večjo razdaljo, če obstaja več kot 1 raven. Navedene nosilnosti veljajo za police z najmanj 3 zaporednimi razpetinami in 2 enako oddaljenima ravnema z enakim enakomerno razporejenim tovorom. Če je število razpetin manj kot 3, je sidranje v tla obvezno, police pa je treba pritrditi s 4 vijaki TE 5 x 20 z maticami in podložkami art. S4270 (stran 201).

RAZDALJA MED POLICAMI (mm)	STRANICE 45 Nosilnost (kg)
600	4600
900	4200
1200	3700
1500	3200
1800	2900

POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin ter morajo imeti ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino je treba uporabiti najmanj 2 polici v višino z najmanj 3 razpetinami. Prav tako je treba zagotoviti varno pritrditev regalov (izvedeno s stenskiimi sponami ali s povezavami na vrhu) za večjo stabilnost konstrukcije.

Varnost

Stranice je treba obvezno pritrditi v tla, in sicer s številom sider, navedenih na straneh 200 in 202. Varnostni kavlji morajo biti zmeraj vstavljeni v vodoravne nosilce. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.

REGALI 45





REGALI 45



REGALI 45

DODATNA OPREMA
Vinilni trak, stran 193


TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se
posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 197



PRESEK
NAVPIČNEGA
NOSILCA

STRANICE 45

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10

2 kovinskih podnožij z vijaki


vodoravnih in diagonalnih ojačitvenih profilov,

z vijaki,


razmik: 50 mm

nazivna nosilnost: **4600 kg**

dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 197)**



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI	SIDRA
S4001	2200 x 600	2	4	2
S4000	2200 x 800	2	4	2
S4005	2200 x 1000	2	4	2
S4010	2200 x 1200	2	4	2
S4016	2700 x 600	2	5	2
S4015	2700 x 800	2	5	2
S4020	2700 x 1000	2	5	2
S4025	2700 x 1200	2	5	2
S4031	3200 x 600	2	6	4
S4030	3200 x 800	2	6	2
S4035	3200 x 1000	2	6	2
S4040	3200 x 1200	2	6	2
S4046	3700 x 600	2	7	4
S4045	3700 x 800	2	7	2
S4050	3700 x 1000	2	7	2
S4055	3700 x 1200	2	7	2
S4061	4200 x 600	2	8	4
S4060	4200 x 800	2	8	4
S4065	4200 x 1000	2	8	2
S4070	4200 x 1200	2	8	2



S4250

DISTANČNIK

iz kotnega profila 54 x 26 mm, debelina 10/30, za dvostranske regale, z 2 vijakoma TE 6 x 20 z maticama in podložkama

ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S4250	270
za vsako povezavo sta potrebna 2	

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 55 mm za vsako razpetino.

Dodati 90 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1800 mm bo imel skupno dolžino **5655 mm**.

$(1800 + 55) + (1800 + 55) + (1800 + 55) + 90 = 5655 \text{ mm}$.


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE




Galvanizirano



KOMPLETNE POLICE

s policami, debeline 6/10, in 2 vodoravnima nosilcema 65 mm, višine in debeline 15/10, s pritrdilnimi profili, s 4 varovalnimi kavli, **minimalna višina 1 ravni je 130 mm od tal**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 100 (mm)	POLICE 200 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S4101	1500 x 600	1	7	750
S4100	1500 x 800	1	7	600
S4105	1500 x 1000	1	7	450
S4110	1500 x 1200	1	7	375
S4116	1500 x 600	15	-	770
S4115	1500 x 800	15	-	770
S4120	1500 x 1000	15	-	770
S4125	1500 x 1200	15	-	750
S4131	1800 x 600	-	9	600
S4130	1800 x 800	-	9	600
S4135	1800 x 1000	-	9	540
S4140	1800 x 1200	-	9	450
S4146	1800 x 600	18	-	600
S4145	1800 x 800	18	-	600
S4150	1800 x 1000	18	-	600
S4155	1800 x 1200	18	-	600
S4161	2000 x 600	-	10	480
S4160	2000 x 800	-	10	480
S4165	2000 x 1000	-	10	480
S4170	2000 x 1200	-	10	480
S4176	2400 x 600	-	12	320
S4175	2400 x 800	-	12	320
S4180	2400 x 1000	-	12	320
S4185	2400 x 1200	-	12	320




S4255


PRITRDLNI PROFIL ZA STENSKO MONTAŽO

L-profil 135 x 50 mm, debelina 30/10, 2 kosa z izvrtino $\varnothing$ 13 mm. Priloženi 4 vijaki TE 6 x 20 z maticami in podložkami, **sidra niso vključena**


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4255	od 65 do 105



S4260



S4265



S4270



S6953




S7405

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S4260	$\varnothing$ 5	dodatni galvanizirani varovalni kavelj
S4265	90 x 90 x 30	dodatna stranska ploščica za navpični nosilec, z 1 vijakom TE 8 x 20 z matico in podložko
S4270		vijaki TE 8.8 5 x 20 z maticami in podložkami
S6953	210 x 230 višine	Napisna ploščica za regal
S7405	$\varnothing$ 11 x 75	dodatno sidro za pritrditev stranic v tla (vijaki M10)

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI 45 ZA PNEVMATIKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 197

STRANICE 45

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 15/10

2 kovinskih podnožij z vijaki

vodoravnih in diagonalnih


ojačitvenih profilov, z vijaki,

razmik: 50 mm

nazivna nosilnost: **4600 kg**


dejanska nosilnost: **(glejte tabelo na strani 197)**

primer: polica z globino 500 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 650 mm do $\varnothing$ 800 mm.



PRESEK
NAVPIČNEGA
NOSILCA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI	DIAGONALNI OJAČITVENI PROFILI	SIDRA
S4300	2200 x 500	2	4	4
S4302	2700 x 500	2	5	4
S4304	3200 x 500	2	6	4
S4306 *	3700 x 500	2	7	4
S4308 *	4200 x 500	2	8	4



SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

Sešteti nazivne dolžine vodoravnih nosilcev in prišteti 55mm za vsako razpetino.

Dodati 90 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1800 mm, bo imel skupno dolžino **5655 mm**.

$(1800 + 55) + (1800 + 55) + (1800 + 55) + 90 = \mathbf{5655 \text{ mm}}$.



* Regali višin 3700 mm in 4200 mm morajo biti sidrani v steno, povezani na vrhu ali dvostranski.

REGALI 45 ZA PNEVMATIKE

DODATNA OPREMA



TEHNIČNE OPOMBE

Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano




PAR VODORAVNIH NOSILCEV REGALA ZA PNEVMATIKE
debelina 10/15, s pritrdilnimi profili, priloženi 4 vijaki TE 5 x 20 z maticami in podložkami ter 1 sredinska prečka

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S4310	1500 x 500 x 65	385
S4312	1800 x 500 x 65	300
S4314	2000 x 500 x 65	240
S4316	2400 x 500 x 65	160


KOMPLETNE POLICE

s policami debeline 6/10 in 2 vodoravnima nosilcema 65 mm višine in debeline 15/10, s pritrdilnimi profili, s 4 vijaki TE 5 x 20 z maticami in podložkami

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 100 (mm)	POLICE 200 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S4320	1500 x 500	1	7	770
S4322	1800 x 500	-	9	600
S4324	2000 x 500	-	10	480
S4326	2400 x 500	-	12	320



S4250



S4255

DISTANČNIK

iz kotnega profila 54 x 26 mm, debeline 30/10, za dvostranske regale, priložena 2 vijaka TE 6 x 20 z maticami in podložkami.

ARTIKEL	RAZDALJA MED NAVPIČNIMI NOSILCI (mm)
S4250	270
za vsako povezavo sta potrebna 2	

PRITRDILNI PROFIL ZA STENSKO MONTAŽO

L-profil 135 x 50 mm, debelina 30/10, 2 kosa z izvrtino ø 13 mm. Priloženi 4 vijaki TE 6 x 20 z maticami in podložkami, **sidra niso vključena**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S4250	270



NAPISNA PLOŠČA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regal

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



■ REGALI MICRO - MINI - MAXI

■ ETIKETE IN MAGNETNI LEPILNI TRAKOVI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Regali višin 3424 mm in 3952 mm so opremljeni z opornikom, odpornim proti udarcem in 2 pritrdilnima profiloma s sidri za stensko montažo.

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano
■ RAL 7038 vrata in predalne enote

Izdelani iz prvovrsta hladno preoblikovanega jekla kakovosti 3.1, galvanizirani skladno s Sendzimirjevim postopkom. Glavna lastnost teh regalov je popolna povezljivost. Uporabljeni stroji in visokotehnološka avtomatska oprema je bila zasnovana za izdelavo proizvodov s kar največjo zanesljivostjo in za zmanjšanje odpada proizvodnega materiala. **Elementi v treh možnih konfiguracijah**, med sabo popolnoma združljivi, se razlikujejo v nosilnosti stranic iz sestavi polic. Vodoravni ojačitveni profili, diagonalni ojačitveni profili, police in pribor so skupni vsem konfiguracijam. Modularna zasnova omogoča hitre spremembe konfiguracij in razširitev sistemov. Regali imajo TÜV-GS atest, ki jamči za kakovost in varnost.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: UNI EN 15620.

Referenčni standardi za materiale so: UNI EN 10149 - UNI EN 10204 - UNI EN 10346.

MONTAŽA VODORAVNIH IN DIAGONALNIH PROFILOV



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju ali na asfaltni površini se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za stranice z višino do 3028 mm je treba 1. raven polic namestiti na višini največ 700 mm od tal, vse naslednje ravni pa z medsebojno razdaljo 500 mm, in sicer na dolžini najmanj 4 zaporednih razpetin. **Stranice z višino nad 3028 mm** morajo imeti 1. raven polic na višini največ 200 mm od tal in vse naslednje ravni z medsebojno razdaljo 300 mm; **pri razmikih med policami od 300 mm do 700 mm bo nazivna nosilnost stranic zmanjšana za 50 %**. Če je razdalja med policami večja od določene in če je število razpetin manjše od 4, je priporočljivo police ojačati (s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo med 2 vrstama polic iste višine ali s pritrditvijo stranic v tla) za večjo stabilnost konstrukcije. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki morajo biti ustrezne, da bi lahko nudile dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih. **Regale z višino nad 5-kratnikom globine, ki niso pritrjeni ob steno ali ki nimajo povezave 2 ali več polic na isti višini, je treba obvezno sidrati v tla** (pri dvostranskih regalih upoštevajte celotno globino polic).

Varnost

Varnostni kavli morajo biti vedno vstavljeni v vodoravne nosilce. Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. Regali so primerni za ročno natovarjanje in ne z viličarji ali paletnimi vozički.

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

REGALI MICRO - MINI - MAXI

REGALI MICRO-MINI-MAXI



REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 216
Paneli, stran 210–211
Nosilni profili, stran 213
Vrata, stran 211
Pladnji, stran 212

TEHNIČNE OPOMBE
Regali višin 3424 mm in 3952 mm so opremljeni z opornikom, odpornim proti udarcem in 2 pritrdilnima profiloma s sidri za stensko montažo.

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 205

STRANICE MICRO za lahke in velike tovore

že sestavljene, in sicer iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 10/10

2 jekleni podnožji

vodoravnih in diagonalnih profilov

razmik: 33 mm

nazivna nosilnost: **1500 kg**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI	DIAGONALNI PROFILI
S1000	1972 x 320	3	2
S1005	1972 x 400	3	2
S1010	1972 x 500	3	2
S1015	1972 x 600	3	2
S1030	2500 x 320	4	2
S1035	2500 x 400	4	2
S1040	2500 x 500	4	2
S1045	2500 x 600	4	2
S1060	3028 x 320	4	4
S1065	3028 x 400	4	4
S1070	3028 x 500	4	4
S1075	3028 x 600	4	4

STRANICE MINI za srednje težke tovore,

sestavljene iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 12,5/10

2 jeklenih podnožij

vodoravnih in diagonalnih profilov

razmik: 33 mm

nazivna nosilnost: **2000 kg**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI	DIAGONALNI PROFILI
S1335	1972 x 320	3	2
S1340	1972 x 400	3	2
S1345	1972 x 500	3	2
S1350	1972 x 600	3	2
S1355	1972 x 700	3	2
S1360	1972 x 800	3	2
S1375	2500 x 320	4	2
S1380	2500 x 400	4	2
S1385	2500 x 500	4	2
S1390	2500 x 600	4	2
S1395	2500 x 700	4	2
S1400	2500 x 800	4	2
S1415	3028 x 320	4	4
S1420	3028 x 400	4	4
S1425	3028 x 500	4	4
S1430	3028 x 600	4	4
S1435	3028 x 700	4	4
S1440	3028 x 800	4	4

SKUPNE DIMENZIJE REGALA


Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

1.) sešteti nazivne dolžine polic in prišteti 6 mm za vsako razpetino.


2.) dodati 100 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno s podnožji.

Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 1200 mm bo imel skupno dolžino 3718 mm.

$(1200 + 6) + (1200 + 6) + (1200 + 6) + 100 = 3718 \text{ mm}$.



PRESEK NAVPIČNEGA NOSILCA



STRANICE MAXI za srednje do težke tovore, sestavljene iz:

2 navpičnih nosilcev, debeline 18/10

2 jeklenih podnožij

vodoravnih in diagonalnih profilov

razmik: 33 mm

nazivna nosilnost: **3600 kg**

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI	DIAGONALNI PROFILI
S2050	1972 x 320	3	2
S2055	1972 x 400	3	2
S2060	1972 x 500	3	2
S2065	1972 x 600	3	2
S2070	1972 x 700	3	2
S2075	1972 x 800	3	2
S2090	2500 x 320	4	2
S2095	2500 x 400	4	2
S2100	2500 x 500	4	2
S2105	2500 x 600	4	2
S2110	2500 x 700	4	2
S2115	2500 x 800	4	2
S2130	3028 x 320	4	4
S2135	3028 x 400	4	4
S2140	3028 x 500	4	4
S2145	3028 x 600	4	4
S2150	3028 x 700	4	4
S2155	3028 x 800	4	4
S2170	3424 x 320	4	6
S2175	3424 x 400	4	6
S2180	3424 x 500	4	6
S2185	3424 x 600	4	6
S2190	3424 x 700	4	6
S2195	3424 x 800	4	6
S2210	3952 x 320	3	8
S2215	3952 x 400	3	8
S2220	3952 x 500	3	8
S2225	3952 x 600	3	8
S2230	3952 x 700	3	8
S2235	3952 x 800	3	8

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 216
Paneli, stran 210–211
Nosilni profili, stran 213
Vrata, stran 211
Pladnji, stran 212


TEHNIČNE OPOMBE
Minimalna višina za 1. raven je 91 mm od tal

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 205



REGALI MICRO s policami 600–900 x 12 mm višine debeline 4/10 in 2 vodoravna nosilca 47 mm višine in debeline 4/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 600 (mm)	POLICE 900 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S1090	900 x 320	-	1	280
S1095	900 x 400	-	1	235
S1100	900 x 500	-	1	185
S1105	900 x 600	-	1	150
S1120	1200 x 320	2	-	205
S1125	1200 x 400	2	-	205
S1130	1200 x 500	2	-	205
S1135	1200 x 600	2	-	205
S1150	1500 x 320	1	1	145
S1155	1500 x 400	1	1	145
S1160	1500 x 500	1	1	145
S1165	1500 x 600	1	1	145



REGALI MINI s policami 600–900 x 12 mm višine, debeline 4/10 in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 5/10 s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 600 (mm)	POLICE 900 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S1535	900 x 320	-	1	305
S1540	900 x 400	-	1	235
S1545	900 x 500	-	1	185
S1550	900 x 600	-	1	150
S1555	900 x 700	-	1	130
S1565	1200 x 320	2	-	275
S1570	1200 x 400	2	-	275
S1575	1200 x 500	2	-	260
S1580	1200 x 600	2	-	210
S1585	1200 x 700	2	-	180
S1595	1500 x 320	1	1	175
S1600	1500 x 400	1	1	175
S1605	1500 x 500	1	1	175
S1610	1500 x 600	1	1	175
S1615	1500 x 700	1	1	175

REGALI MAXI s policami 600–900 x 12 mm višine, debeline 4/10, in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 6/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 600 (mm)	POLICE 900 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S2410	900 x 320	-	1	305
S2415	900 x 400	-	1	235
S2420	900 x 500	-	1	185
S2425	900 x 600	-	1	150
S2430	900 x 700	-	1	130
S2440	1200 x 320	2	-	320
S2445	1200 x 400	2	-	320
S2450	1200 x 500	2	-	260
S2455	1200 x 600	2	-	210
S2460	1200 x 700	2	-	180
S2470	1500 x 320	1	1	205
S2475	1500 x 400	1	1	205
S2480	1500 x 500	1	1	205
S2485	1500 x 600	1	1	205
S2490	1500 x 700	1	1	205
S2500	1800 x 320	-	2	140
S2505	1800 x 400	-	2	140
S2510	1800 x 500	-	2	140
S2515	1800 x 600	-	2	140
S2520	1800 x 700	-	2	140

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 216
Paneli, stran 210–211
Nosilni profili, stran 213
Vrata, stran 211
Pladnji, stran 212


TEHNIČNE OPOMBE
Minimalna višina za 1. raven je 91 mm od tal.

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano

PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 205



REGALI MINI s policami 300 x 25 mm višine, globine 400, 500 in 600 mm z debelino 4/10, globine 700 in 800 mm z debelino 5/10, in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 5/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 300 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S1655	900 x 400	3	390
S1660	900 x 500	3	390
S1665	900 x 600	3	345
S1670	900 x 700	3	330
S1675	900 x 800	3	260
S1690	1200 x 400	4	275
S1695	1200 x 500	4	275
S1700	1200 x 600	4	275
S1705	1200 x 700	4	275
S1710	1200 x 800	4	250
S1725	1500 x 400	5	175
S1730	1500 x 500	5	175
S1735	1500 x 600	5	175
S1740	1500 x 700	5	175
S1745	1500 x 800	5	160

REGALI MAXI s policami 300 x 25 mm višine, globine 400, 500 in 600 mm z debelino 4/10, globine 700 in 800 mm z debelino 5/10, in 2 vodoravnima nosilcema 47 mm višine, debeline 6/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 300 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S2560	900 x 400	3	450
S2565	900 x 500	3	420
S2570	900 x 600	3	345
S2575	900 x 700	3	330
S2580	900 x 800	3	260
S2595	1200 x 400	4	320
S2600	1200 x 500	4	320
S2605	1200 x 600	4	320
S2610	1200 x 700	4	320
S2615	1200 x 800	4	290
S2630	1500 x 400	5	205
S2635	1500 x 500	5	205
S2640	1500 x 600	5	205
S2645	1500 x 700	5	205
S2650	1500 x 800	5	180
S2665	1800 x 400	6	140
S2670	1800 x 500	6	140
S2675	1800 x 600	6	140
S2680	1800 x 700	6	140

REGALI MAXI s policami 300 x 25 mm višine, globine 400, 500 in 600 mm z debelino 4/10, globine 700 in 800 mm z debelino 5/10, in 2 vodoravnima nosilcema 80 mm višine, debeline 6/10, s priloženimi 4 varovali art. S1305

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	POLICE 300 (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S2765	1500 x 500	5	640
S2770	1500 x 600	5	640
S2775	1500 x 700	5	550
S2780	1500 x 800	5	475
S2795	1800 x 500	6	530
S2800	1800 x 600	6	530
S2805	1800 x 700	6	530



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Paneli ne vključujejo stranic,
ki se naročijo posebej.

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano

RAZLIČICE PANELOV

F - LUKNJIČASTI
L - GLADKI
I - VMESNI

STRANSKI IN ZADNJI PANELI

Narejeni iz galvaniziranih jeklenih plošč, debeline 6/10, 200 in 300 mm, gladki ali luknjičasti z izvrtinami $\varnothing$ 5 mm. Vsak panel mora biti pritrjen na vodoravne in diagonalne ojačitvene profile, diagonalni profili pa na stranske panele oziroma vodoravni nosilci na zadnje panele.



VMESNI PANELI

Narejeni iz gladkih galvaniziranih jeklenih plošč, debeline 8/10.

Vstavijo se med navpične nosilce in police in ne zahtevajo pritrdilnih kavljev.

Regali višine nad 2500 mm opremljeni s profili "H" PVC, zato da se omogoči prekrivanje dveh panelov.

Se lahko namestijo le med montažo regala.



S3070

DODATNI KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S3070	za stranske panele

STRANSKI IN VMESNI PANELI

Opremljeni s kavlji, razen vmesnih, in U-profilom 29 mm za zapiranje zgornje in spodnje strani.

ARTIKEL	RAZLIČICA			DIMENZIJE (mm)	PANELI 200 (mm)	PANELI 300 (mm)
S3011	F	L	I	1972 x 320	-	1
S3016	F	L	I	1972 x 400	2	-
S3021	F	L	I	1972 x 500	1	1
S3026	F	L	I	1972 x 600	-	2
S3031	F	L	I	1972 x 700	2	1
S3036	F	L	I	1972 x 800	1	2
S3051	F	L	I	2500 x 320	-	1
S3056	F	L	I	2500 x 400	2	-
S3061	F	L	I	2500 x 500	1	1
S3066	F	L	I	2500 x 600	-	2
S3071	F	L	I	2500 x 700	2	1
S3076	F	L	I	2500 x 800	1	2
S3091	F	L	I	3028 x 320	-	1
S3096	F	L	I	3028 x 400	2	-
S3101	F	L	I	3028 x 500	1	1
S3106	F	L	I	3028 x 600	-	2
S3111	F	L	I	3028 x 700	2	1
S3116	F	L	I	3028 x 800	1	2

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Uporaba zadnjih panelov izključuje uporabo stenskih pritrdilnih profilov art. S1310 in S1312.



SERIJSKE BARVE



Galvanizirano
RAL 7033 vrata

RAZLIČICE PANELOV





F - LUKNJIČASTI
L - GLADKI



ZADNJI PANELI

opremljeni s kavlji, razen vmesnih, z galvaniziranimi U-profili 29 mm za zapiranje zgornje in spodnje strani.

ARTIKEL	RAZLIČICA		DIMENZIJE (mm)	PANELI 300 (mm)
S3201	F	L	1972 x 900	3
S3206	F	L	1972 x 1200	4
S3211	F	L	1972 x 1500	5
S3216	F	L	1972 x 1800	6
S3226	F	L	2500 x 900	3
S3231	F	L	2500 x 1200	4
S3236	F	L	2500 x 1500	5
S3241	F	L	2500 x 1800	6
S3251	F	L	3028 x 900	3
S3256	F	L	3028 x 1200	4
S3261	F	L	3028 x 1500	5
S3266	F	L	3028 x 1800	6



TROJNE OJAČITVENE LETVE

uporabijo se lahko tudi kot zadnji robni profil za regale

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3540	900 x 300 višine
S3550	1200 x 300 višine
S3560	1500 x 300 višine
S3570	1800 x 300 višine



S3075


DODATNI KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S3075	za zadnje panele

MONTAŽNA VRATA

z okvirjem, pritrdilnimi profili, vijaki in ključavnico z drogovi, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3880	900 x 30 x 1960
S3885	1200 x 30 x 1960



DVOJNE OJAČITVENE LETVE

uporabijo se lahko tudi kot zadnji robni profil za regale

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3535	900 x 200 višine
S3545	1200 x 200 višine
S3555	1500 x 200 višine
S3565	1800 x 200 višine

REGALI MICRO - MINI - MAXI

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ Galvanizirano

PLADNJI



ROBNI PROFILI za pladnje


razmik utorov je 50 mm. Priporočljivo je, da je konstrukcija s pladnji z robnimi profili in separatorji na polici na višini 12 mm. Se ne montirajo, če so nameščeni zadnji paneli.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3405	900 x 100 višine
S3410	900 x 200 višine
S3415	1200 x 100 višine
S3420	1200 x 200 višine
S3425	1500 x 100 višine
S3430	1500 x 200 višine

TRAPEZASTI SEPARATORJI

za pladnje 100/200 mm višine


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3455	320 x 100/200 višine
S3460	400 x 100/200 višine
S3465	500 x 100/200 višine
S3470	600 x 100/200 višine
S3471	700 x 100/200 višine
S3472	800 x 100/200 višine



PRAVOKOTNI SEPARATORJI

za pladnje 100 mm višine

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3435	320 x 100 višine
S3440	400 x 100 višine
S3445	500 x 100 višine
S3450	600 x 100 višine








DRSNI SEPARATORJI

za regale z vodoravnimi nosilci z višino 47 mm. Priporočljivo je, da je konstrukcija s policami na višini 12 mm. Se ne montirajo, če so nameščeni zadnji robni profili.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3505	320 x 100/200 višine
S3510	400 x 100/200 višine
S3515	500 x 100/200 višine
S3520	600 x 100/200 višine
S3525	700 x 100/200 višine
S3530	800 x 100/200 višine



Galvanizirano



NOSILNI PROFILI

za vodoravne ojačitvene profile, iz ovalnega profila 40 x 20 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	DEBELINA	NOSILNOST (*) (kg)
S3770	900	10/10	195
S3775	1200	10/10	98
S3780	1500	18/10	86
S3785	1800	18/10	50

Za uporabo veznih profilov za vodoravne ojačitvene profile mora biti konstrukcija ojačana z najmanj 3 pari vodoravnih nosilcev z enako medsebojno razdaljo.

VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI

za ovalni vezni profil, z utori z razmikom 50 mm, se montira na navpični nosilec levo in desno

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	UTORI	NOSILNOST (*) (kg)
S3795	400	5	120
S3800	500	7	120
S3805	600	9	120
S3810	700	11	100
S3815	800	13	90

NOSILNI PROFIL

za navpične nosilce, iz ovalnega profila 40 x 20 mm z debelino 18/10, priložena 2 varovalna kavlja art. S1301.

Se uporablja samo na stranicah MAXI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PROFIL (*) (kg)
S3830	900	295
S3835	1200	200
S3840	1500	130
S3845	1800	90

NOSILNI PROFIL ZA PNEVMATIKE

iz ovalnega profila 40 x 20 mm, debeline 18/10, priložena 2 varovalna kavlja art. S1301. Se uporablja samo na stranicah MAXI, globine 320 in 400 mm. Primer: polica z globino 320 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 460 mm do $\varnothing$ 530 mm; polica z globino 400 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 580 mm do $\varnothing$ 660 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S3830	900	87
S3835	1200	49

NOSILNI PROFIL ZA PNEVMATIKE

priložena 2 varovalna kavlja art. S1305. Se uporablja samo na stranicah MAXI, globine 320 in 400 mm. Primer: polica z globino 320 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 400 mm do $\varnothing$ 640 mm.; polica z globino 400 mm je priporočljiva za pnevmatike od $\varnothing$ 500 mm do $\varnothing$ 800 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST NA PAR (*) (kg)
S2411	900 x 47 višine	160
S2441	1200 x 47 višine	108

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALI MICRO - MINI - MAXI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Galvanizirano



DISTANČNIKI


iz ovalnega profila 40 x 20 mm,
s priloženimi 2 varovali art. S1301

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S3741	290
S3751	600
S3756	810
S3761	1010
S3766	1210

PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

z izvrtinami $\varnothing$ 8,5 mm. **Sidra niso vključena.**

Ne uporabljajte v povezavi z zadnjimi paneli.



S1310

S1312

S1314

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1310	0
S1312	70
S1314	200

Priporočamo uporabo 2 pritrdilnih profilov za vsako skrajno stranico in 1 za osrednje.




S1315

KAVELJ ZA SPAJANJE DVOSTRANSKIH REGALOV

ARTIKEL	OPIS
S1315	dvojni kavelj

Za vsako stran sta potrebna najmanj 2.



PRITRDILNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

iz 4 elementov (desnega in levega) z izvrtinami $\varnothing$ 11 mm,
1 oporo, 4 vijaki z maticama in 2 sidri

ARTIKEL	ZA GLOBINE STRANIC (mm)
S3730	320
S3731	400
S3732	500
S3733	600
S3734	700
S3735	800

REGALI MICRO - MINI - MAXI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Dodatni vodoravni nosilci so opremljeni z 2 varovalnima kavljema art. S1305.

SERIJSKE BARVE




■ Galvanizirano




VODORAVNI NOSILCI MICRO

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1091	900 x 47 višine
S1121	1200 x 47 višine
S1151	1500 x 47 višine



VODORAVNI NOSILCI MINI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1536	900 x 47 višine
S1566	1200 x 47 višine
S1596	1500 x 47 višine



VODORAVNI NOSILCI MAXI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S2411	900 x 47 višine
S2441	1200 x 47 višine
S2471	1500 x 47 višine
S2501	1800 x 47 višine
S2766	1500 x 80 višine
S2796	1800 x 80 višine



S1320



S3865



S3870


SCAFFALATURA A PIANI	
PORTATA FIANCATA	kg.
PORTATA MONTANTE	kg.
ALTEZZA DEL 1° PIANO DA TERRA	mm
DISTANZA TRA I PIANI	mm
PIANINI ALTEZZA	N°
PORTATA PER PIANO CON CARICO IMPROVVISAMENTE DISTRIBUITO	
ART. DA mm	=kg.
ART. DA mm	=kg.
LA SOMMA DELLA PORTATA DEI PIANI DEVE ESSERE PARI O INFERIORE ALLA PORTATA DELLA FIANCATA/MONTANTE	
PORTATA DEL PIANO DI CALPESTIO CON CARICO IMPROVVISAMENTE DISTRIBUITO	kg.
ANNO DI COSTRUZIONE	

La data deve essere contrapposta al responsabile della sicurezza del lavoro ed essere riferita alla data della prima ispezione convalida o di un'ispezione di tipo di verifica periodica di sicurezza. L'ispezione è obbligatoria e deve essere firmata dal responsabile dell'ispezione.


S6953

PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S1320	120 x 48 višine	nosilec etikete iz plastike ali kartona in prozorne PVC-zaščite
S3865		zgornji zaključni element iz plastike, za enojni navpični nosilec
S3870		zgornji zaključni element iz plastike, za dvojni navpični nosilec
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale



S1301



S1305



S7846

NADOMESTNI PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S1301		dodatni varovalni kavelj za nosilce in police na vrhu
S1305		dodatni varovalni kavelj za police
S7846	ø 8 x 75	dodatno sidro za pritrditev ustreznih podnožij v tla (vijaki M8)

REGALI MICRO - MINI - MAXI


DODATNA OPREMA
Separatorji (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 predalne enote
■ Galvanizirani separatorji



PREDALNE ENOTE

za regale s policami višine 25 mm. Predali so izdelani iz jekla, opremljeni z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Sestava

Police 900 mm: 1 predalna enota D = 835 mm

Police 1200 mm: 2 predalni enoti D = 575 mm


Police 1500 mm: 1 predalna enota D = 575 mm

1 predalna enota D = 835 mm

Police 1800 mm: 2 predalni enoti D = 835 mm


PREDALNE ENOTE

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm) D x G x V (mm)	PREDALI	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
S3895	575 x 390 x 300	6	153 x 370 x 100
S3900	575 x 490 x 300	6	153 x 470 x 100
S3905	835 x 390 x 300	8	180 x 370 x 100
S3910	835 x 490 x 300	8	180 x 470 x 100



DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIM. (mm)	DEBELINA	OPIS
S3901	153 x 95 višine	8/10	za predalne enote s 6 predali
S3911	180 x 95 višine	8/10	za predalne enote z 8 predali



ETIKETE IN MAGNETNI LEPILNI TRAKOVI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


SERIJSKE BARVE
kot na sliki.



ETIKETE

iz gume z magnetom, s C-profilu in priloženimi etiketami iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ENOT NA PAKET (*)
S1325	100 x 30 višine	100
S2005	100 x 40 višine	100
S2035	100 x 50 višine	100



ZVITKI

50 m **magnetnega traku**, s priloženimi etiketami iz belega kartona in prozorno PVC-zaščito.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S1330	30 višine
S2010	40 višine
S2040	50 višine



ZVITKI 10 m

1 stran prožnega magnetnega traku, 0,6 mm in
1 stran za pisanje in brisanje iz PVC podlage bele barve.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S2015B	30 višine
S2016B	40 višine
S2017B	50 višine



ZVITKI 50 m

1 stran prožnega magnetnega traku 1,2 mm,
druga stran rjave barve – za lepljenje etiket in črtnih kod.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S2018M	30 višine
S2019M	40 višine
S2020M	50 višine

(*) Nakup celotnega paketa je opcija. Cena, prikazana v ceniku, velja za eno enoto.


■ LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALNI SISTEM

■ REGALI ZA PREHRANSKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



Izdelani v celoti iz prvovrzdne jeklene pločevine, galvanizirane skladno s Sendzimirjevim postopkom, hladno preoblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Posebna oblika polic, izdelanih brez varov, omogoča neprekinjeno uporabno površino, brez prekinitev med eno in drugo regalno polico. Premične ojačitve omogočajo povečanje nosilnosti polic. Na voljo v dveh različicah: galvanizirane ter galvanizirane in lakirane. Materiali so bili preizkušeni skladno s standardom UNI 10988/02, in sicer glede trdnosti, upogiba in odpornosti nosilcev ter nosilnosti.

VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalov. Pri montaži v vmesnem nadstropju se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino mora biti 1. raven polic na višini 150 mm od tal, naslednje pa morajo biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 700 mm. **Če je število polic manjše od določenega**, je priporočljivo police ojačati (se izvede s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo 2 vrst polic na vrhu ali s pritrditvijo stranic v tla), da se tako tveganje porušitve konstrukcije zmanjša na minimum. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih. **Regale z višino nad 5-kratnikom globine, ki niso pritrjeni ob steno ali kjer 2 polici ali več na vrhu nista med seboj povezani, je treba obvezno sidrati v tla** (pri dvostranskih regalih upoštevajte celotno globino 2 polic).

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI






LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI


DODATNA OPREMA
Paneli, nosilni profili,
Vrata, stran 224
Pladnji, stran 223

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se
posvetujte z našim prodajnim oddelkom.
Stranice z višino nad 1000 mm imajo
plastične noge.

SERIJSKE BARVE



PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 219



STRANICE

razstavljive, sestavljene iz:
2 navpičnih nosilcev debeline 12/10
2 plastičnih nog
galvaniziranih vodoravnih ojačitvenih
profilov, debeline 15/10
razmik: 50 mm
nosilnost: **1200 kg**


GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI
S9000	S9000G	1000 x 300	2
S9005	S9005G	1000 x 400	2
S9010	S9010G	1000 x 500	2
S9015	S9015G	1000 x 600	2
S9017	-	1000 x 800	2
S9020	S9020G	2000 x 300	2
S9025	S9025G	2000 x 400	2
S9030	S9030G	2000 x 500	2
S9035	S9035G	2000 x 600	2
S9037	-	2000 x 800	2
S9040	S9040G	2500 x 300	2
S9045	S9045G	2500 x 400	2
S9050	S9050G	2500 x 500	2
S9055	S9055G	2500 x 600	2
S9057	-	2500 x 800	2
S9060	S9060G	3000 x 300	3
S9065	S9065G	3000 x 400	3
S9070	S9070G	3000 x 500	3
S9075	S9075G	3000 x 600	3
S9077	-	3000 x 800	3
S9080	S9080G	3500 x 300	3
S9085	S9085G	3500 x 400	3
S9090	S9090G	3500 x 500	3
S9095	S9095G	3500 x 600	3
S9097	-	3500 x 800	3

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

- Sešteti nazivne dolžine polic.
- Dodati 50 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno z nogami.


(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.



POLICE

debeline 8/10 z robom 36 mm višine, priložene ojačitve,
minimalna višina 1. ravni je 100 mm od tal.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČITVE	NOSILNOST (*) (kg)
S9225	S9225G	800 x 300	-	105
S9230	S9230G	800 x 400	1	130
S9235	S9235G	800 x 500	1	125
S9240	S9240G	800 x 600	2	140
S9242	-	800 x 800	2	115
S9245	S9245G	1000 x 300	-	100
S9250	S9250G	1000 x 400	1	125
S9255	S9255G	1000 x 500	1	120
S9260	S9260G	1000 x 600	2	135
S9262	-	1000 x 800	2	110
S9265	S9265G	1200 x 300	-	90
S9270	S9270G	1200 x 400	1	115
S9275	S9275G	1200 x 500	1	110
S9280	S9280G	1200 x 600	2	125
S9282	-	1200 x 800	2	100
S9415	-	1400 x 300	-	75
S9420	-	1400 x 400	1	100
S9425	-	1400 x 500	1	95
S9430	-	1400 x 600	2	110





DODATNE OJAČITVE
za police, debeline 8/10

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S9285	S9285G	800
S9290	S9290G	1000
S9295	S9295G	1200
S9296	-	1400

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE




TRAPEZASTI PLADNJI

galvanizirani, sestavljeni iz:

1 police, 1 sprednjega robnega profila, 1 zadnjega robnega profila, 2 stranskih separatorjev, razmik utorov 48 mm, opremljeni z ojačitvami in na primer policami.

Se ne montira na stiku z zadnjimi paneli.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S9310	800 x 300 x 100/200	105
S9315	800 x 400 x 100/200	130
S9320	800 x 500 x 100/200	125
S9325	800 x 600 x 100/200	140
S9330	1000 x 300 x 100/200	100
S9335	1000 x 400 x 100/200	125
S9340	1000 x 500 x 100/200	120
S9345	1000 x 600 x 100/200	135
S9350	1200 x 300 x 100/200	90
S9355	1200 x 400 x 100/200	115
S9360	1200 x 500 x 100/200	110
S9365	1200 x 600 x 100/200	125



DRSNI SEPARATORJI

galvanizirani, za police

se ne montirajo pri nameščenih zadnjih robnih profilih.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9394	70 x 300 x 350
S9395	70 x 400 x 350
S9396	70 x 500 x 350
S9397	70 x 600 x 350




S9300



S9305

KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S9300	enojni galvanizirani kavelj za police za montažo na zunanjih stranicah
S9305	dvojni galvanizirani kavelj za police za montažo na notranjih stranicah



TRAPEZASTI SEPARATORJI

galvanizirani, za pladnje


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9370	300 x 100/200 višine
S9375	400 x 100/200 višine
S9380	500 x 100/200 višine
S9385	600 x 100/200 višine

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

enojni kavlji

dvojni kavlji

enojni kavlji





LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom. Uporaba stranskih panelov izključuje uporabo nosilca za obešalnike.


SERIJSKE BARVE



STRANSKI PANELI

debeline 8/10 se lahko namestijo **samo** v fazi sestavljanja, **bistvenega pomena je, da 1 polico**, skupaj z vodoravnim ojačitvenim profilom, **vstavite na višini 150 mm od tal in zadnjega zgornjega roba.**

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	ZA STRANICE (mm)
S9125	S9125G	1850 x 300	2000 x 300
S9130	S9130G	1850 x 400	2000 x 400
S9135	S9135G	1850 x 500	2000 x 500
S9140	S9140G	1850 x 600	2000 x 600
S9145	S9145G	2350 x 300	2500 x 300
S9150	S9150G	2350 x 400	2500 x 400
S9155	S9155G	2350 x 500	2500 x 500
S9160	S9160G	2350 x 600	2500 x 600
S9165	S9165G	2850 x 300	3000 x 300
S9170	S9170G	2850 x 400	3000 x 400
S9175	S9175G	2850 x 500	3000 x 500
S9180	S9180G	2850 x 600	3000 x 600




NOSILEC OBEŠALNIKOV izdelan iz galvanizirane jeklene cevi $\varnothing$ 21 mm, da bi bila konstrukcija stabilna, mora imeti vsaka razpetina najmanj 1 talno polico, 1 osrednjo polico in 1 na vrhu. Zgornja vodoravna ojačitvena profila podpirata montažna profila za cevni nosilec obešalnikov in polico, ob uporabi istih kavljev. Če želite namestiti osrednji nosilec obešalnikov, morate dokupiti 2 dodatna vodoravna ojačitvena profila in 1 polico s kavlji.


ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (kg)
S9450	800	80
S9451	1000	75
S9452	1200	60

ZADNJI PANELI

debelina 8/10



GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S9205	S9205G	800 x 500 višine
S9210	S9210G	1000 x 500 višine
S9215	S9215G	1200 x 500 višine




MONTAŽNA VRATA

debelina 8/10, 8/10, s tečaji, gumbi, vijaki in ključavnico z zapahom

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9405 (*)	S9405G (*)	990 x 20 x 990
S9410	S9410G	990 x 20 x 1885

MONTAŽNI PROFIL NOSILCA OBEŠALNIKOV z izvrtino $\varnothing$ 22 mm, sprejme 1 cev z desne in 1 z leve. V primeru zaporednih razpetin in cevni nosilcev obešalnikov v liniji zadostuje samo 1 osrednji montažni profil, poleg tistih na koncih.




S9453

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9453	46 x 23 x 61

DODATNI VODORAVNI PROFILI

za cevne nosilce obešalnikov



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S9389	500	za 1 nosilec obešalnikov
S9390	600	za 1 nosilec obešalnikov
S9392	800	za 2 nosilca obešalnikov

KAVLJI ZA CEV



S9304

ARTIKEL	OPIS
S9304	enojni kavlji/dvojni kavlji za cevni nosilec obešalnikov



(*) Ne uporabljajte v povezavi s stranicami 1000 mm višine.

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE

Uporaba zadnjih panelov izključuje uporabo stenskih pritrdilnih profilov in dvojnih spojin kavljev na osrednjih razpetinah.


SERIJSKE BARVE




S9457




S9454



S9455




S9220



S9221



S9100



S9105



S6953

DISTANČNIK

kotni profil 35 x 35 mm. Lakiran v temno **sivi kovinski barvi RAL 7037** in opremljen z 2 pritrdiloma, 4 vijaki s prirobnico TE 8 x 16 z maticami in podložkami ter 2 samoreznima vijakoma 4,2 x 13.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9457	1050
Pomembno: Uporabljati začnete od 2500 mm višine	

VIŠEČA MAPA

se lahko uporablja le pri policah z globino 400 mm brez ojačitve.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9454	velikost 365 x 290 višine

VPENJALNI ELEMENT ZA STROP (mm)

komplet z vijaki se namesti na zgornji konec stranic, za fiksiranje regalov v sredini prostora, območje prilagoditve vijaka je največ 80 mm.

Pozor! Stranica mora biti 50 mm nižja od višine stropa.

ARTIKEL	OPIS
S9455	za en navpični nosilec
Priporočamo uporabo 2 vpenjalnih elementov za vsako stranico in 3 pri dvostranskih regalih.	

PRITRDLNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

se ne uporabljajo pri osrednjih razpetinah, če so nameščeni zadnji paneli. **Sidra niso vključena.**

ARTIKEL	OPIS
S9220	zadnji pritrdilni profil z 1 izvrtino ø 6 mm.
S9221	Priporočamo uporabo 2 pritrdilnih profilov za vsako skrajno stranico in 1 za osrednje. Zadnji in stranski pritrdilni profil z 2 izvrtinama ø 7,2 mm.

KAVELJ ZA SPAJANJE DVOSTRANSKIH REGALOV

se ne uporablja za osrednje razpetine, če so nameščeni zadnji paneli.

ARTIKEL	OPIS
S9100	kavlji
Za vsako stranico sta potrebna najmanj 2.	

SIDRNI PROFIL

z izvrtinami ø 8 mm. Priloženo 1 sidro in 1 samorezni vijak.

ARTIKEL	OPIS
S9105	podnožje za enojni navpični nosilec

NAPISNA PLOŠČICA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



REGALI ZA PREHRANSKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



□ BELA

Izdelani v celoti iz prvovrstne galvanizirane jeklene pločevine, oblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Obojestransko lakirani z nestrupenim PVC (a1sa finiš), ki ga je odobril ARPA Milan. Posebna oblika polic, izdelanih brez varov, omogoča neprekinjeno uporabno površino, brez prekinitev med eno in drugo regalno polico. Premične ojačitve omogočajo povečanje nosilnosti polic. Odporni proti temperaturi $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Primerni za hladilnice in prehranski sektor kot določa Uredba št. 220 z dne 26. 4. 1993.



REGALI ZA PREHRANSKE PROIZVODE

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE



PRESEK NAVPIČNEGA NOSILCA

STRANICE


že sestavljene, in sicer iz: 2 navpičnih nosilcev, debeline 12/10
2 nog iz nestrupene plastike
3 vodoravnih ojačitvenih profilov, debeline 15/10
razmik: 50 mm
nosilnost: **1200 kg**



ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9025BI	2000 x 400
S9030BI	2000 x 500
S9045BI	2500 x 400
S9050BI	2500 x 500

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:
1.) Sešteti nazivne dolžine polic.
2.) Dodati 50 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno z nogami.




S9110BI

OJAČITVENI KRIŽ

iz jeklenih profilov s plastično prevleko, z izvrtinami $\varnothing 9$ mm, priloženi vijaki in matice s prirobnico. Se uporablja, če regal ni pritrjen ob steno, na prvi razpetini, zadnji razpetini in na 1 od vsakih 3 osrednjih razpetin.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S9110BI	32 x 2 x 1500

DODATNE OJAČITVE za police, debeline 8/10




ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)
S9285BI	800
S9290BI	1000
S9295BI	1200

SERIJSKE BARVE



□ BELA



POLICE

G debelina 8/10, z robom 36 mm višine, z 1 ojačitvijo, minimalna višina za 1. raven je 100 mm od tal.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S9230BI	800 x 400	130
S9235BI	800 x 500	125
S9250BI	1000 x 400	125
S9255BI	1000 x 500	120
S9270BI	1200 x 400	115
S9275BI	1200 x 500	110

KAVLJI




S9301




S9306

ARTIKEL	OPIS
S9301	enojni inox kavliji za police za montažo na zunanjih straneh
S9306	dvojni inox kavliji za police za montažo na notranjih straneh



S9100



S9220

PRIBOR

ARTIKEL	OPIS
S9100	kombinirani kavelj za dvostranske regale, galvaniziran , za vsako stran sta potrebna dva
S9220	galvaniziran pritrdilni profil za stensko montažo sidra niso vključena



NAPISNA PLOŠČICA

S6953

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

■ MODULARNI LAKIRANI
GALVANIZIRANI REGALNI SISTEM

■ PRODAJNI PULTI

■ REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE


■ NERJAVNI (INOX) REGALNI SISTEMI
ZA VIJAKE

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE




Izdelani iz prvovrstne jeklene pločevine kakovosti 3.1. Trdnost in prožnost sta dva aduta tega regalnega sistema, ki lahko zadosti različnim potrebam po skladiščenju ali arhiviranju. Na voljo v dveh različicah: s premičnimi galvaniziranimi ojačitvami in lakirani z ojačitvenimi vari.

V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.

Referenčni standardi za teoretični izračun so: ACAI - CISI.

Referenčni standardi za lakirane materiale so: UNI EN 10025 - UNI EN 10130, za galvanizirane materiale pa: UNI EN 10142 - UNI EN 10147 - UNI EN 10204.

VODORAVNI OJAČITVENI PROFILI



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost regalog. Pri montaži v vmesnem nadstropju se je treba obvezno posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost stropa in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino mora biti 1. raven polic na višini 150 mm od tal, naslednje pa morajo biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 700 mm. **Če je število polic manjše od določenega**, je priporočljivo police ojačati (se izvede s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo 2 vrst polic na vrhu ali s pritrditvijo stranic v tla), da se tako tveganje porušitve konstrukcije zmanjša na minimum. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih. **Regale z višino nad 5-kratnikom globine, ki niso pritrjeni ob steno ali kjer 2 polici ali več na vrhu nista med seboj povezani, je treba obvezno sidrati v tla** (pri dvostranskih regalih upoštevajte celotno globino 2 polic).

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost stranic in polic. Navedene nosilnosti pomenijo **enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji**, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

NOVA SERIJA MODULARNI REGALI




MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI


DODATNA OPREMA
Paneli, stran 233 in 234
Vrata, stran 233
Pladnji, stran 232

TEHNIČNE OPOMBE
Stranice z višino nad 1000 mm imajo plastične noge.
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE





PRED NAROČANJEM POZORNO PREBERITE stran 229



STRANICE

razstavljive, sestavljene iz:
2 navpičnih nosilcev debeline 12/10
2 plastičnih nog
2 galvaniziranih vodoravnih ojačitvenih profilov, debeline 12/10
razmik: 50 mm
nosilnost: **2000 kg**



POLICE

debeline 8/10 z robom 34 mm višine, priložene ojačitve, minimalna višina 1. ravni je 150 mm od tal

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (*) (kg)
S8137	S8137G	800 x 300	-	130
S8142	S8142G	800 x 400	-	130
S8147	S8147G	800 x 500	1	230
S8152	S8152G	800 x 600	1	230
S8187	S8187G	960 x 300	-	110
S8192	S8192G	960 x 400	1	210
S8197	S8197G	960 x 500	1	200
S8202	S8202G	960 x 600	1	200
S8237	S8237G	1200 x 300	1	160
S8242	S8242G	1200 x 400	1	160
S8247	S8247G	1200 x 500	1	160
S8252	S8252G	1200 x 600	1	160

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI
S8342	S8342G	1000 x 300	2
S8347	S8347G	1000 x 400	2
S8352	S8352G	1000 x 500	2
S8357	S8357G	1000 x 600	2
S8392	S8392G	2000 x 300	2
S8397	S8397G	2000 x 400	2
S8402	S8402G	2000 x 500	2
S8407	S8407G	2000 x 600	2
S8417	S8417G	2500 x 300	2
S8422	S8422G	2500 x 400	2
S8427	S8427G	2500 x 500	2
S8432	S8432G	2500 x 600	2
S8442	S8442G	3000 x 300	3
S8447	S8447G	3000 x 400	3
S8452	S8452G	3000 x 500	3
S8457	S8457G	3000 x 600	3

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

Za izračun skupnih dimenzij regalov je treba:

1.) sešteti nazivne dolžine polic in prišteti 35 mm za vsako razpetino.

2.) dodati 35 mm skupni izračunani dolžini, da dobite končne dimenzije, vključno z nogami.


Primer: regal, sestavljen iz 3 razpetin nazivne dolžine 960 mm, bo imel skupno dolžino 3020 mm.

$(960 + 35) + (960 + 35) + (960 + 35) + 35 = 3020 \text{ mm}$.

PAR SPOJNIH PROFILOV

za kotne enote, iz 2 elementov z 2 samoreznima vijakoma.

Pozor: Stranici "A" in "B" je priporočljivo montirati ob steno v kotu, da se ne bi zmanjšala nosilnost regala. Stranica "A" mora biti pritrjena z 2 x art. S8758 (1 zgoraj in 1 na polovici višine), stranica "B" pa z 1 x art. S8758 in 1 x art. S8759 (narisano na strani 235).



Na razpetini, ki tvori kot, se pribor ne uporablja.

Na razpetini, ki tvori kot, ni mogoča uporaba:

montažnih vrat (glejte stran 233)
predalnih enot (glejte stran 233)
pladnjev (narisano na strani 232)



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Priporočamo, da distančnike uporabite samo na osrednjih stranicah.
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE




TRAPEZASTI PLADNJI

sestavljani iz:

1 police, 1 sprednjega robnega profila, 1 zadnjega robnega profila, 2 stranskih separatorjev (1 levo in 1 desno) ter 4 kavljev, **razmik utorov 40 mm**


GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE D x G x V (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (*) (kg)
S8282	S8282G	800 x 300 x 100/160	-	130
S8287	S8287G	800 x 400 x 100/160	-	130
S8292	S8292G	800 x 500 x 100/160	1	230
S8297	S8297G	800 x 600 x 100/160	1	230
S8302	S8302G	960 x 300 x 100/160	-	110
S8307	S8307G	960 x 400 x 100/160	1	210
S8312	S8312G	960 x 500 x 100/160	1	200
S8317	S8317G	960 x 600 x 100/160	1	200
S8322	S8322G	1200 x 300 x 100/160	1	160
S8327	S8327G	1200 x 400 x 100/160	1	160
S8332	S8332G	1200 x 500 x 100/160	1	160
S8337	S8337G	1200 x 600 x 100/160	1	160



TRAPEZASTI SEPARATORJI

za osrednje pladnje.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S8266	S8266G	300 x 100/160
S8267	S8267G	400 x 100/160
S8268	S8268G	500 x 100/160
S8269	S8269G	600 x 100/160



DISTANČNIKI

cevni profili, s priloženimi 4 vijaki TE 6 x 12 z maticami.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)
S8745	S8745G	800
S8746	S8746G	1000

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.


MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Na zahtevo je mogoče dobaviti vrata višine 1000 mm.
Glede položaja ključavnice se posvetujte z našo tehnično službo.

SERIJSKE BARVE




Predalne enote in vrata samo **RAL 7035**

PREDALNE ENOTE

za police 960 mm, s 3 predali, 2 separatorjema za vsak predal, 2 policami s privarjenimi vodili in 8 kavljji.

Se ne montirajo v vrata.

ARTIKEL	SKUPNE DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
S8692G	960 x 320 x 185	280 x 255 x 100
S8697G	960 x 420 x 185	280 x 355 x 100
S8702G	960 x 520 x 185	280 x 455 x 100



DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ZA PREDALNE ENOTE
S8732G	280 x 88 višine	S8692G - S8697G - S8702G

Stranski panel

debeline 7/10, se lahko vstavijo samo v fazi sestavljanja, 1. raven polic je treba namestiti pri prečnih enotah, na višini **150 mm od tal do zadnje zgornje vrste.**


GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	ZA STRANICE
S8002	S8002G	850 x 300	1000 x 300
S8007	S8007G	850 x 400	1000 x 400
S8012	S8012G	850 x 500	1000 x 500
S8017	S8017G	850 x 600	1000 x 600
S8052	S8052G	1850 x 300	2000 x 300
S8057	S8057G	1850 x 400	2000 x 400
S8062	S8062G	1850 x 500	2000 x 500
S8067	S8067G	1850 x 600	2000 x 600
S8077	S8077G	2350 x 300	2500 x 300
S8082	S8082G	2350 x 400	2500 x 400
S8087	S8087G	2350 x 500	2500 x 500
S8092	S8092G	2350 x 600	2500 x 600
S8102	S8102G	2850 x 300	3000 x 300
S8107	S8107G	2850 x 400	3000 x 400
S8112	S8112G	2850 x 500	3000 x 500
S8117	S8117G	2850 x 600	3000 x 600

MONTAŽNA VRATA

samo za police 960 mm, s priborom in ključavnico z drogovi

LAKIRANO	DIMENZIJE D x G x V (mm)
S8749G	980 x 18 x 1885

Za vsaka vrata je **prilagoljivo** naročiti 1 zgornjo polico in 1 spodnjo polico z vodoravnim profilom (glejte stran 234)






MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Stranice z višino nad 1000 mm imajo plastične noge.
Uporaba stranskih panelov izključuje uporabo stenskih pritrdilnih profilov in dvojnih kavljev.
Za drugačne dimenzije in nosilnosti se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



STRANICE ZA PANELE

že sestavljene, in sicer iz:
2 navpičnih nosilcev, debeline 12/10,
2 plastičnih nog, vodoravnih ojačitvenih profilov, debeline 12/10,
razmik: 50 mm
nosilnost: **2000 kg**



ZADNJI PANELI

iz pritrdilnih panelov z višino 500 mm.

Za uporabo zadnjih panelov je treba obvezno naročiti stranice, navedene na tej strani.

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	PANELI 500 (mm)	
			SPODNJI	OSRED./KONČ.
S8512	S8512G	1000 x 800	1	1
S8522	S8522G	1000 x 960	1	1
S8532	S8532G	1000 x 1200	1	1
S8562	S8562G	2000 x 800	1	3
S8572	S8572G	2000 x 960	1	3
S8582	S8582G	2000 x 1200	1	3
S8587	S8587G	2500 x 800	1	4
S8597	S8597G	2500 x 960	1	4
S8607	S8607G	2500 x 1200	1	4
S8612	S8612G	3000 x 800	1	5
S8622	S8622G	3000 x 960	1	5
S8632	S8632G	3000 x 1200	1	5

GALVANIZIRANO	LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	VODORAVNI PROFILI
S8470	S8470G	1000 x 300	2
S8472	S8472G	1000 x 400	2
S8474	S8474G	1000 x 500	2
S8476	S8476G	1000 x 600	2
S8478	S8478G	2000 x 300	2
S8480	S8480G	2000 x 400	2
S8482	S8482G	2000 x 500	2
S8484	S8484G	2000 x 600	2
S8486	S8486G	2500 x 300	2
S8488	S8488G	2500 x 400	2
S8490	S8490G	2500 x 500	2
S8492	S8492G	2500 x 600	2
S8494	S8494G	3000 x 300	3
S8496	S8496G	3000 x 400	3
S8498	S8498G	3000 x 500	3
S8500	S8500G	3000 x 600	3



ZGORNJE POLICE ZA MONTAŽNA VRATA

debeline 8/10, z robom 34 mm višine, priloženi 4 kavlji.

LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČITEV	NOSILNOST (*) (kg)
S8188G	960 x 300	-	110
S8193G	960 x 400	1	210
S8198G	960 x 500	1	200
S8203G	960 x 600	1	200

SPODNJE POLICE ZA MONTAŽNA VRATA

debeline 8/10, z robom 34 mm višine, priloženi 4 kavlji.

LAKIRANO	DIMENZIJE (mm)	OJAČITEV	NOSILNOST (*) (kg)
S8189G	960 x 300	-	110
S8194G	960 x 400	1	210
S8199G	960 x 500	1	200
S8204G	960 x 600	1	200

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

MODULARNI LAKIRANI GALVANIZIRANI REGALI


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE


SERIJSKE BARVE



GALVANIZIRANO



S8758




S8759

PRITRDLNI PROFILI ZA STENSKO MONTAŽO

z izvrtino $\varnothing$ 8 mm. Se ne uporabljajo v povezavi s stranskimi in zadnjimi paneli, **sidra niso vključena**.

ARTIKEL	OPIS
S8758	za zgornji navpični nosilec
S8759	za en navpični nosilec
Priporočamo uporabo 2 pritrdilnih profilov za vsako skrajno stranico in 1 za osrednje.	




S8760

STRANSKI KAVELJ ZA SPAJANJE DVOSTRANSKIH REGALOV

se ne uporablja, če so nameščeni zadnji paneli.

ARTIKEL	OPIS
S8760	enojni kavlji
se uporabijo v naslednjih količinah: do 2500 mm 2 + 2 za 3000 mm 3 + 3	



S8761

SIDRNI PROFIL

z izvrtinami $\varnothing$ 10 mm.

Priložen 1 samorezni vijak in 2 sidri M8 x 75.

ARTIKEL	OPIS
S8761	za en navpični nosilec



S6953

NAPISNA PLOŠČICA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regale


DODATNI KAVLJI

ARTIKEL	OPIS
S8762	za police



S8762

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



PRODAJNI PULTI

DODATNA OPREMA
Predali (glejte spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE
Pri kompoziciji v vrsti je mogoče dobaviti posebne police v roku 30/40 dni. Posvetujte se našo tehnično službo.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7035 konstrukcija in predali

RAZLIČICE ZAKLJUČNIH SLOJEV



GG


Gumirano

GL

Laminirano

MODULARNI JEKLENI PULTI


Police so na voljo s plastičnim laminatom, v sivi barvi ali črni gumi, oboje z robom in črno PVC-plastiko. Nosilne konstrukcije in predali iz jekla, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči. Pulte je mogoče opremiti s prilagodljivimi policami in predali, ki se pritrdijo s 4 vijaki v bližini stranic.



KOMPLETNI PULTI

z 1 prilagodljivo polico (*) in 1 zadnjo ploščo.

ARTIKEL	RAZLIČICA VRHNJE PLOŠČE		DIMENZIJE D x G x V (mm)
S8791	GG	GL	2050 x 700 x 985
S8792	GG	GL	2530 x 700 x 985



S8794G

PREDAL

se premika po vodilih s krogličnimi ležaji, opremljen s ključavnico s ključem ter 2 galvaniziranimi separatorjema.

ARTIKEL	ZUN. DIM. PREDALA D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALA D x G x V (mm)
S8794G	472 x 510 x 162	375 x 470 x 100



S8795


DODATNI SEPARATORJI

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	ZA PREDAL
S8795	395 x 100 višine	S8794G

NOTRANJE POLICE ZA PRODAJNI PULT

debeline 8/10, s 4 kavlji.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (kg)
S8197G	960 x 500	1	200
S8247G	1200 x 500	1	160




(*) Potrebna polica – ni dovoljeno odstraniti

REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7037 navpični nosilci in police



■ RAL 7038 predalne enote

Izdelani v celoti iz prvovrstne hladno preoblikovane jeklene pločevine, oblikovane s popolnoma avtomatiziranimi stroji in opremo. Predalne enote imajo predale na tračnih vodilih s krogličnimi ležaji. Vsak preda je opremljen z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC- zaščito. V peči za praškasto lakiranje izdelana prevleka iz epoksidnega prahu.



POMEMBNO

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost stranic. Pri postavitvi regala na drugačno podlago se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom, ki mora oceniti primernost in nosilnost tal.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino morajo police biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 500 mm. **Če je razdalja med policami večja od določene**, je priporočljivo police ojačati (s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo na skupni višini med 2 vrstama polic) za večjo stabilnost konstrukcije. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih.

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih s seizmičnim delovanjem je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost navpičnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE



DODATNA OPREMA
Predalne enote, stran 239

TEHNIČNE OPOMBE
Pri regalih s predalnimi enotami je treba uporabiti 4 navpični nosilci 35 x 55 mm za vsako razpetino.

SERIJSKE BARVE



■ RAL 7037 navpični nosilci in police




NAVPIČNI NOSILCI

debeline 18/10, priložene plastične noge, razmik: 40 mm.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S9500M	35 x 35 x 1960	100
S9505M	35 x 35 x 2480	100
S9510M	35 x 35 x 2960	100
S9515M	35 x 55 x 1960	200
S9520M	35 x 55 x 2480	200
S9525M	35 x 55 x 2960	200

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

seštejte nazivne dolžine polic



POLICE

debeline 6,5/10, z robom 30 mm višine, minimalna višina za 1. raven polic je 70 mm od tal.

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OJAČ.	NOSILNOST (*) (kg)
S9540M	800 x 300	-	90
S9545M	800 x 400	1	135
S9550M	800 x 500	1	120
S9555M	800 x 600	2	160
S9560M	1000 x 300	-	85
S9565M	1000 x 400	1	120
S9570M	1000 x 500	1	110
S9575M	1000 x 600	2	140
S9580M	1200 x 300	-	70
S9585M	1200 x 400	1	100
S9590M	1200 x 500	1	95
S9595M	1200 x 600	2	130

SCAFFALATURA A PIANI

PORTATA RANCIATA kg

PORTATA MONTANTE kg

ALTEZZA DEL 1° PIANO DA TERRA mm

DISTANZA TRA I PIANI mm

PIANI IN ALTEZZA N°

PORTATA PER PIANO CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO


ART. DA mm kg

LA SOMMA DELLA PORTATA DEI PIANI DOVE ESISTE PIÙ O INFERIORE ALLA PORTATA DELLA RANCIATA MONTANTE


PORTATA DEL PIANO DI CALPESTIO CON CARICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO M²

ANNO DI COSTRUZIONE

Le porte sono sempre contrapposte alle finestre e alle porte di accesso al piano sottostante. Le porte sono sempre contrapposte alle finestre e alle porte di accesso al piano sottostante. Le porte sono sempre contrapposte alle finestre e alle porte di accesso al piano sottostante.



S9600



S9605


PRIBOR

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regal
S9600	M8 x 16	vijaki s šestrobimi maticami
S9605	M8 x 16	vijaki in navojni profil

Uporabite 4 vijake za pritrditev polic in 8 za predalne enote.

S6953

Etikete in magnetni trakovi glejte stran 217.



(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE

DODATNA OPREMA
Separatorji (glej spodaj)

TEHNIČNE OPOMBE








SERIJSKE BARVE



■ RAL 7038 predalne enote

PREDALNE ENOTE

Debelina 8/10 za regale za vijake. Predali se pomikajo po vodilih z ležaji, opremljenih z 2 premičnima galvaniziranimi separatorjema in etiketo iz belega kartona s prozorno PVC-zaščito.



2 PREDALA

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9610	1000 x 400 x 300	410 x 350 x 230
S9615	1000 x 500 x 300	410 x 450 x 230

4 PREDALI

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9620	1000 x 400 x 300	410 x 350 x 100
S9625	1000 x 500 x 300	410 x 450 x 100

8 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9623	1000 x 400 x 300	410 x 350 x 47
S9628	1000 x 500 x 300	410 x 450 x 47

6 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9630	1000 x 400 x 300	256 x 350 x 100
S9635	1000 x 500 x 300	256 x 450 x 100

8 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9640	1000 x 400 x 300	178 x 350 x 100
S9645	1000 x 500 x 300	178 x 450 x 100

12 PREDALOV

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DIMENZIJE PREDALOV D x G x V (mm)
S9650	1000 x 400 x 300	101 x 350 x 100
S9655	1000 x 500 x 300	101 x 450 x 100

DODATNI SEPARATORJI iz galvaniziranega jekla

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	DEBELINA	ZA PREDALNE ENOTE
S9611	410 x 196 višine	12/10	S9610-S9615
S9621	410 x 90 višine	12/10	S9620-S9625
S9624	410 x 40 višine	15/10	S9623-S9628
S9631	256 x 95 višine	8/10	S9630-S9635
S9641	178 x 95 višine	8/10	S9640-S9645
S9651	101 x 95 višine	8/10	S9650-S9655

INOX REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

SERIJSKE BARVE



INOX

Izdelani iz nerjavnega jekla AISI 304 (EN 1.4301). **Primerni za hladilnice ter za prehranski, farmacevtski in kemični sektor.**

**POMEMBNO**

(pred naročanjem pozorno preberite)

Tla in stropi

Morajo biti v dobrem stanju, brez lukenj in izrazitejših neravnin, imeti morajo ustrezno sestavo za nosilnost stranic.

Sestava razpetin

Za vsako razpetino morajo police biti nameščene z medsebojno razdaljo največ 500 mm. **Če je razdalja med policami večja od določene**, je priporočljivo police ojačati (se izvede s sponami za stensko montažo na straneh in zadaj ali s povezavo na skupni višini med 2 vrstama polic) za večjo stabilnost konstrukcije. **Če je stenska montaža nujna**, preverite konsistenco sten, ki mora biti ustrezna, da bi lahko omogočila dovolj upora pri normalnih obremenitvah in naključnih udarcih.

Varnost

Poškodovane elemente je treba takoj zamenjati. Na področjih **s seizmičnim delovanjem** je vsakršna montaža na steno prepovedana. **Regali so namenjeni ročnemu natovarjanju in ne z viličarji ali paletnimi vozički.**

Nosilnosti

Za vsako vrsto polic je treba na vidnem mestu namestiti ploščico, ki kaže maks. nosilnost navpičnih nosilcev in polic. Navedene nosilnosti pomenijo enakomerno porazdeljen tovor na konstrukciji, izvedeni in uporabljeni v skladu z našimi navodili. **Regalov ne obremenjujte do meje nosilnosti.**

INOX REGALNI SISTEMI ZA VIJAKE


DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Pri večjih razpetinah regalov z enojnimi osrednjimi navpičnimi nosilci se nosilnost prepolovi.

SERIJSKE BARVE



INOX




NAVPIČNI NOSILCI

debeline 18/10, priložene nivelirne noge, območje nastavitve 100 mm

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S5011	35 x 35 x 2000	120

SKUPNE DIMENZIJE REGALA

seštejte nazivne dolžine polic



POLICE

debeline 10/10 z robom 30 mm višine, priloženi 1 ojačitveni profil in 8 vijakov TE 6 x 16 za pritrditev.

Minimalna višina za 1. raven polic je 200 mm od tal.

ARTIKEL	DIMENZIJE D x G x V (mm)	NOSILNOST (*) (kg)
S5036	1000 x 300	100
S5041	1000 x 400	100
S5046	1000 x 500	100
S5061	1200 x 400	100
S5066	1200 x 500	100



S6953

NAPISNA PLOŠČICA

ARTIKEL	DIMENZIJE (mm)	OPIS
S6953	210 x 230 višine	napisna ploščica za regal

(*) Navedene nosilnosti veljajo za enakomerno razporejeno tovarno obremenitev.

■ LESTVE

REGALNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Izbira lestve je pomembna za delovno višino.

SERIJSKE BARVE



■ INOX lestve
■ ALUMINIJASTE stopnice

Razstavljive in izdelane iz profilov nerjavnega jekla AISI dimenzij 60 x 20, 40 x 20 in 30 x 15. Dve nepremični zadnji kolesi ø 140 mm s pušami in 2 sprednji vrtljivi kolesi ø 100 mm z vzmetjo, ležaji in varovali proti ovijanju vlaken okoli osi. Lestve s 4 do 8 stopnicami so opremljene s samodejnim zaklepom na podlagi teže osebe, lestve z **9 do 13 stopnicami pa z varnostno zavoro**. Protizdrsne aluminijaste stopnice so izdelane iz profilov 150 x 25 mm, lestve pa so opremljene tudi z aluminijasto ploščadjo 455 x 335 mm. **Nosilnost 150 kg**. Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131-2, UNI EN 1004, ZH I/367 in veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter zakoni o delu.



Zavora



S9900



S9915



S9920

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC (*)	VIŠINA (mm)	DIMENZIJE D x G x V (mm)	DELOVNA V (mm)
S9901	4	1000	580 x 920 x 2000	2850
S9900	5	1250	620 x 1050 x 2250	3100
S9905	6	1500	650 x 1200 x 2500	3350
S9910	7	1750	680 x 1300 x 2750	3600
S9915	8	2000	710 x 1450 x 3000	3850
S9920	9	2250	740 x 1600 x 3250	4100
S9925	10	2500	770 x 1720 x 3500	4350
S9930	11	2750	800 x 1850 x 3750	4600
S9935	12	3000	830 x 1980 x 4000	4850
S9940	13	3250	860 x 2120 x 4250	5100

(*) število stopnic zajema tudi ploščad

DRSNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Izbira lestve je pomembna za delovno višino. Dršno vodilo mora biti nameščeno ustrezno glede na police.

SERIJSKE BARVE





INOX lestve
ALUMINIJASTE prečke in pribor

Izdelane iz dvojnega cevne profila $\varnothing$ 15 mm iz nerjavnega jekla AISI, opremljene z 2 kolesoma $\varnothing$ 100 mm s pušami. Protizdrsne aluminijaste prečke so izdelane iz profilov 85 x 23 mm. Drsnik, opremljen s 24 najlonskimi ležaji, omogoča, da uporaba lestev poteka tiho in gladko. Lestve lahko drsijo po vodilu, samo če niso obremenjene. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131, UNI EN 131, ZH I/367 in veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter zakoni o delu.



ARTIKEL	ŠT. PREČK	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	VIŠ. VODILA (mm)	ŠIRINA vrh/podnožje (mm)	DELOVNA VELIKOST pri 20° (mm)	DELOVNA V (mm)
S9700	7	2500	1680	od 1750 do 2000	310/600	940	3530
S9705	8	2750	1920	od 1990 do 2240	310/620	1030	3770
S9710	9	3000	2160	od 2230 do 2480	310/640	1120	4010
S9715	10	3250	2400	od 2470 do 2720	310/660	1200	4250
S9720	11	3500	2640	od 2710 do 2960	310/680	1280	4490
S9725	12	3750	2870	od 2950 do 3190	310/700	1370	4720



RAVNA VODILA IN LOKI IZ ALUMINIJEVIH PROFILOV

Ravna vodila je treba pritrditi vsakih 700/800 mm, in sicer z 2 vijakoma, loke pa s 6 vijaki (art. S9746, S9747 in S9748).

ARTIKEL	OPIS
S9729	ravno vodilo 1000 mm
S9730	ravno vodilo 3050 mm
S9735	ravno vodilo 4050 mm
S9737	lok za ravno vodilo dimenzije kota 625 mm za vsako stran za izračun velikosti vodila upoštevajte dimenzije loka
S9740	aluminijasti bajonetni spojnik za spajanje ravnih vodil in vodilnih lokov (1 za vsak spoj)
S9746	vijak TE 6 x 20 z matico in podložko za pritrditev ravnega vodila na navpične nosilce in robove polic (odprti profili)
S9747	vijak TE 6 x 40 z matico in podložko za pritrditev ravnega vodila na vodoravne nosilce z debelino 24 mm (zaprti profili)
S9748	vijaki TE 6 x 70 z matico in podložko za pritrditev ravnega vodila na vodoravne nosilce z debelino 50 mm (zaprti profili)
S9749	2 plastična profilna čepa za omejitev hoda lestve, z 2 vijakoma M6 x 28

PRITRDILNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Izbira lestve je pomembna za delovno višino. Dršno vodilo mora biti nameščeno ustrezno glede na police.

SERIJSKE BARVE



■ INOX lestve


■ ALUMINIJASTE prečke in pribor

Okvir, izdelan iz dvojnega cevne profila $\varnothing$ 15 mm iz nerjavnega jekla AISI $\varnothing$ 15 mm, z dvema po višini prilagodljivima kavljeva. Protizdrsne aluminijaste prečke so izdelane iz profilov 85 x 23 mm.

Nosilnost 150 kg. Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131-2 in veljavnim Zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter zakoni o delu.



ARTIKEL	ŠT. PREČK (*)	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	VIŠ. VODILA (mm)	ŠIRINA vrh/podnožje (mm)	DELOVNA VELIKOST pri 20° (mm)	DELOVNA V (mm)
S9750	7	2500	1650	od 1710 do 1980	290/490	760	3500
S9755	8	2750	1880	od 1940 do 2190	290/510	850	3730
S9760	9	3000	2120	od 2180 do 2430	290/530	930	3970
S9765	10	3250	2350	od 2410 do 2660	290/550	1010	4200
S9770	11	3500	2570	od 2630 do 2880	290/570	1090	4420
S9775	12	3750	2800	od 2860 do 3110	290/590	1180	4650



DVOJNI ALUMINIJASTI CEVNI PROFIL

Ravna vodila je treba pritrditi vsakih 700/800 mm. z 1 pritrdilom (art. S9795 in S9796).

ARTIKEL	OPIS
S9780	ravno vodilo 1000 mm
S9785	ravno vodilo 3050 mm
S9790	ravno vodilo 4050mm
S9740	aluminijasti bajonetni spojnik za spajanje ravnih vodil (1 za vsak spoj)
S9795	pritrdilo, opremljeno z 2 vijakoma TPS 5 x 30 z maticama za pritrditev vodila na navpične nosilce in robove polic (odprti profili)
S9796	pritrdilo, opremljeno z 2 vijakoma TPS 5 x 70 z maticama za pritrditev vodila na vodoravne nosilce debeline 24 do 50 mm (zaprti profili)
S9797	par zaključnih čepov za konce vodila

A-LESTVE S PLOŠČADJO

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE

Izbira lestve je pomembna za delovno višino.

SERIJSKE BARVE



ALUMINIJ

Izdelane v celoti iz anodiziranega aluminija, okvir iz profilov 24 x 50 mm. Protizdrsne aluminijaste prečke so izdelane iz profilov 85 mm globine in vdelane neposredno v okvir. Opremljene z nosilnim kavljem in koritom za orodje iz črne plastike ter samozaklepno ploščadjo dimenzij 260 x 270 mm globine. Lestve s 5 do 8 prečkami so opremljene z 2 varovalnima trakovoma. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131 1/2 in skladne z Uredbo 81/08. Preizkuse, ki jih zahteva Uredba z dne 23.03.2000, je opravil: TÜV-GS (certifikat št. R 60023310 01) in Politehnični inštitut iz Milana (ref. certifikat št. 2001/1683).



S9811

S9816

S9821

ARTIKEL	ŠT. PREČK (*)	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	DIMENZIJE PRI PODNOŽJU (mm)	DELOVNA V (mm)
S9801	3	1250	650	440 x 650	2450
S9806	4	1485	885	470 x 810	2685
S9811	5	1720	1120	500 x 970	2920
S9816	6	1960	1360	530 x 1130	3160
S9821	7	2190	1590	560 x 1330	3390
S9826	8	2425	1825	590 x 1480	3625

(*) število prečk zajema tudi ploščad

STOPNICE IN STOJALA

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
Izbira lestve je pomembna za delovno višino.

SERIJSKE BARVE

ALUMINIJ

PROFESIONALNE STOPNICE



S9860

S9861

NEPREMIČNE

Primerne za pisarno, za dostopanje do opreme oziroma visokih površin. Varjena nosilna konstrukcija iz jeklene cevi $\varnothing 30 \times 2$ mm. Aluminijaste stopnice dimenzij 200×22 mm. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN14183 in skladne z Uredbo 81/08. Certifikati TÜV-GS (ref. št. R 60025968 01).

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC (*)	SKUPNA V (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)	DELOVNA V (mm)
S9860	2	500	360/500 x 500	2500
S9861	3	750	550/780 x 770	2700



S9881

ZLOŽLJIVE

Izdelane v celoti iz anodiziranega aluminija skupne vodoravne višine 120 mm v zloženem stanju. Stopnice z dobrim oprijemom 370×230 mm globine. Opremljene z varovalnim lokom. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN14183 ter skladne z Uredbo 81/08.

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC	ZLOŽENA H (mm)	SKUPNA V (mm)	VIŠINA (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)	DELOVNA V (mm)
S9880	3	1190	1330	750	510 x 790	2650
S9881	4	1520	1560	980	520 x 900	2880



S9865

ZLOŽLJIVO STOJALO

Izdelano v celoti iz anodiziranega aluminija, s škarjastimi profili, proti zapiranj. Vrhna površina 905×165 mm.

Nosilnost 300 kg. Certifikat TÜV-GS (ref. št. R 60080289).

ARTIKEL	DIMENZIJE RAZPRTO D x G x V (mm)	DIMENZIJE ZLOŽENO D x G x V (mm)
S9865	905 x 520 x 805	905 x 170 x 830

A-LESTVE

Konstrukcija, izdelana v celoti iz anodiziranega aluminija, okvir iz profilov 24×60 mm. Protizdrsne aluminijaste stopnice so izdelane iz profilov 85 mm globine in vdelane neposredno v okvir. Ploščad 340×165 mm. Opremljene s profili proti zapiranj. **Nosilnost 150 kg.**

Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131 1/2 in skladne z Uredbo 81/08.

ARTIKEL	ŠT. STOPNIC (*)	SKUPNA V (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)	DELOVNA V (mm)
S9870	3 + 3	800	440 x 720	2800
S9871	4 + 4	1030	470 x 900	3030

(*) število stopnic ne zajema ploščadi



S9871

VEČNAMENSKE PROFESIONALNE LESTVE

DODATNA OPREMA

TEHNIČNE OPOMBE
 "A" iztegnjena za prislanjanje
 "B" na podpornem bloku
 "C" prostostoječa

SERIJSKE BARVE



ALUMINIJ

Izdelane v celoti iz anodiziranega aluminija, okvir iz profilov 24 x 60 mm in C-profila 30 x 69 mm. Zunanje privarjene protizdrsne prečke imajo notranjo obrobo. Samodejni tečaj omogoča 2 vrsti uporabe: **prosto** razpiranje in zapiranje lestve ali **stabilizacija** v položaju maksimalnega razprtja. Za doseganje višin je zgornji del mogoče izvleči iz podnožnega profila in tako prilagoditi potrebni višini. **Nosilnost 150 kg.** Izdelane v skladu z evropskimi standardi UNI EN 131 1/2. Preizkuse, ki jih zahteva Uredba z dne 23. 3. 2000, je opravil Politehnični inštitut iz Milana (ref. št. certifikata 2004/1324).



S9960
 "A"



S9961
 "B"



S9962
 "C"

ARTIKEL	ŠT. PREČK zunanje/vdelane	ZLOŽENA H (mm)	SKUPNA V ZLOŽENA (mm)	DELOVNA V ZLOŽENA (mm)	IZVLEČENA V (mm)	DELOVNA V IZVLEČENA (mm)	DIMENZIJE PODNOŽJA (mm)
S9960	3/3	980	1520	2650	3100	4000	510 x 860
S9961	3/4	1290	1800	2950	3900	4800	510 x 1100
S9962	4/4	1290	2080	3250	4300	5200	620 x 1280

LESTVE Z VARNOSTNO KLETKO

DODATNA OPREMA


TEHNIČNE OPOMBE
Za drugačne dimenzije se posvetujte z našim prodajnim oddelkom.

SERIJSKE BARVE



■ ALUMINIJ


Zasnove za dostop do stavb oziroma potrebe periodičnih pregledov na višinah brez tveganja. Lestve iz navpičnih nosilnih profilov dimenzij 25 x 65 mm, protizdrsne prečke 30 x 30 mm z razmikom 300 mm, varnostna kletka z dvema pritrdilnima obročema in globino 600 mm, zaključni modul z dolžino 714 mm in stenski pritrdilni profili za maks. razdaljo pritrjevanja 180 mm. **Nosilnost 150 kg.** Mogoče opremiti z vrati za preprečitev dostopa in s stenskimi pritrdili za večjo globino. Izdelane skladno z zahtevami Uredbe 81/08.



lestve



zaključni modul



kletka

LESTVE Z VARNOSTNO KLETKO

ART.	VIŠINA ZAKLJ. MODULA (mm)	LESTVE (mm)			KLETKA (mm)			ŠT. PRITRDIL	VSTAVKI
		1800 6 prečk	2100 7 prečk	2400 8 prečk	1726	2026	2326		
S9970	5100-5400	-	2	-	-	1	-	8	4
S9972	6600-6900	2	1	-	2	-	-	8	6
S9974	6900-7200	1	2	-	1	1	-	8	6
S9976	7200-7500	-	3	-	-	2	-	10	6
S9978	7500-7800	-	2	1	-	1	1	10	6

Za pravilno izbiro je treba upoštevati zahtevano višino in oddaljenost od stene. Primerne lestve izberite na podlagi znane potrebne višine.



S9980



S9982



S9984

PRIBOR

ARTIKEL	OPIS
S9980	vrata za preprečitev dostopa, z možnostjo zaklepa (ključavnica ni vključena)
S9982	stenski pritrdilni profil, prilagodljiv po višini od 165 mm do maks. 300 mm.
S9984	stenski pritrdilni profil, fiksen , 160 mm, dodatni

■ OPREMA ZA PISARNE

Različnost je duša zadovoljstva.

Aphra Behn

Angleška pisateljica in dramaturginja, 1640–1689



METAL ARCHIVE

Tradicionalna paleta proizvodov za arhiviranje, ki združuje funkcionalnost, obogateno z barvami in rešitvami.

Tako postane arhiv pravo pohištvo.





METAL
ARCHIVE

METAL ARCHIVE REGALI ZA ARHIVIRANJE

So izdelani iz jeklene pločevine in imajo zaobljene robove s polmerom krivine 8 mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.

Drсна vrata: so izdelana iz kovine ali uokvirjenega kaljenega varnostnega stekla in se pomikajo na ležajih. Opremljena s ključavnico.

Lamelna vrata: iz toge PVC-plastike, v svetlo sivi barvi, opremljena s ključavnico.

Zaključni sloj vrhnje plošče: z melaminskimi robovi iz plastike ABS.

Notranje premične police: v kovinski izvedbi za pritrditev map za arhiviranje (razen omar z globino 600 mm).

Debelina: jeklo 8/10 mm, kaljeno steklo 4 mm, vrhnja plošča 20 mm.




METAL ARCHIVE

	AN OGLJENO ČRNA BARVA RAL 7016	AR SREBRNA BARVA RAL 9006	GC SVETLOSIVA BARVA RAL 7035	AG TAMBOUR SVETLOSIVA BARVA RAL 7035
	KONSTRUKCIJA SREBRNA BARVA RAL 9006			
	VRHNJA PLOŠČA SVETLOSIVA BARVA			
VSE MERE SO V mm.				


REGALI ZA ARHIVIRANJE

Opremljeni s premičnimi policami (mogoča izbira vrhnjih plošč).


Z DRSNIMI VRATI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7104	AN	AR	GC	1200	x	450	x	880	1




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7109	AN	AR	GC	1500	x	450	x	880	1 + 1




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7114	AN	AR	GC	1800	x	450	x	880	1 + 1


S STEKLENIMI DRSNIMI VRATI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7118	AN	AR	GC	1200	x	450	x	880	1




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7123	AN	AR	GC	1500	x	450	x	880	1 + 1



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7128	AN	AR	GC	1800	x	450	x	880	1 + 1

ENODELNI Z LAMELNIMI DRSNIMI VRATI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7137		AG		1200	x	450	x	1050	2

VRHNJE PLOŠČE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7119		GC		1200	x	455	x	20
D7124		GC		1500	x	455	x	20
D7129		GC		1800	x	455	x	20

METAL ARCHIVE OMARE

So izdelane iz jeklene pločevine in imajo zaobljene robove s polmerom krivine 8 mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.

Vrata s tečaji: jeklena, opremljena s ključavnico.

Drсна vrata: so izdelana iz kovine ali uokvirjenega kaljenega varnostnega stekla in se pomikajo na ležajih. Opremljena s ključavnico.

Lamelna vrata: iz toge PVC-plastike, v svetlosivi barvi, opremljene s ključavnico.

Notranje premične police: v kovinski izvedbi, prirejene za pritrditev map za arhiviranje (razen omar z globino 600 mm).

Debelina: jeklo 8/10 mm, kaljeno steklo 4 mm.


	AN OGLJENO ČRNA BARVA RAL 7016	AR SREBRNA BARVA RAL 9006	GC SVETLOSIVA BARVA RAL 7035
	AG TAMBOUR SVETLOSIVA BARVA RAL 7035		
	KONSTRUKCIJA SREBRNA BARVA RAL 9006		
	VSE MERE SO V mm.		



OMARE


opremljene s premičnimi policami

Z VRATI NA TEČAJIH



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7146	AN	AR	GC	1000	x	450	x	2000	4


Z DRSNIMI VRATI




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7151	AN	AR	GC	1200	x	450	x	2000	4
D7152	AN	AR	GC	1200	x	600	x	2000	4




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7196	AN	AR	GC	1200	x	450	x	2500	5




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7156	AN	AR	GC	1500	x	450	x	2000	4 + 4



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7201	AN	AR	GC	1500	x	450	x	2500	5 + 5



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7161	AN	AR	GC	1800	x	450	x	2000	4 + 4
D7162	AN	AR	GC	1800	x	600	x	2000	4 + 4




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7206	AN	AR	GC	1800	x	450	x	2500	5 + 5

ZGORNJE ENOTE Z DRSNIMI VRATI


Opremljene s premičnimi policami.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7101	AN	AR	GC	1200	x	450	x	720	1



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7106	AN	AR	GC	1500	x	450	x	720	1 + 1




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7111	AN	AR	GC	1800	x	450	x	720	1 + 1




OMARE

opremljene s preničnimi policami


S STEKLENIMI DRSNIMI VRATI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7166	AN	AR	GC	1200	x	450	x	2000	4




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7171	AN	AR	GC	1500	x	450	x	2000	4 + 4



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7176	AN	AR	GC	1800	x	450	x	2000	4 + 4

ENODELNE Z LAMELNIMI DRSNIMI VRATI




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7138		AG		1200	x	450	x	1980	4

ZGORNJE ENOTE S STEKLENIMI DRSNIMI VRATI


Opremljene s preničnimi policami.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7116	AN	AR	GC	1200	x	450	x	720	1



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7121	AN	AR	GC	1500	x	450	x	720	1 + 1



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7126	AN	AR	GC	1800	x	450	x	720	1 + 1

PRILAGODLJIVE POLICE ZA OMARE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	ZA OMARE
D7211	AN	AR	GC	996	x	395	x	30	1000 x 450
D7216	AN	AR	GC	1195	x	357	x	30	1200 x 450
D7221	AN	AR	GC	730	x	357	x	30	1500 x 450
D7226	AN	AR	GC	880	x	357	x	30	1800 x 450
D7217	AN	AR	GC	1195	x	505	x	30	1200 x 600
D7227	AN	AR	GC	880	x	505	x	30	1800 x 600

PRILAGODLJIVE POLICE ZA OMARE Z LAMELNIMI VRATI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7139		AR		1060	x	385	x	30

VIŠEČE MAPE ZA ARHIVIRANJE

Za regale in omare z globino 450 mm.



ART.	
D1370	280 višine dolžina mape 330 mm

VIŠEČE MAPE ZA ARHIVIRANJE

Za regale in omare z globino 450 mm.



ART.	
D1371	325 višine - širina mape 30 mm. dolžina mape 330 mm.

METAL ARCHIVE

PREDALNE ENOTE ZA ARHIVIRANJE

So izdelane iz jeklene pločevine in imajo zaobljene robove s polmerom krivine 8 mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.

Predalne enote za arhiviranje: predali drsijo po teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji, enote pa so opremljene z mehanizmom proti prevrnitvi. Ključavnica zaklene vse predale hkrati.

Debelina: jeklo 8/10 mm.




AN	AR	GC
OGLJENO ČRNA BARVA RAL 7016	SREBRNA BARVA RAL 9006	SVETLOSIVA BARVA RAL 7035

VSE MERE SO V mm.



PREDALNE ENOTE

2 PREDALA



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7231	AN	AR	GC	460	x	630	x	735

3 PREDALI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7236	AN	AR	GC	460	x	630	x	1049

4 PREDALI



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7241	AN	AR	GC	460	x	630	x	1363

PREČNA PREGRADA



ART.	RAZLIČICE		
D7246	AN	360 x 300 višine	

VISEČE MAPE ZA ARHIVIRANJE



ART.	
D1291	250 višine dolžina mape 395 mm.



METAL ARCHIVE

PREDALNE ENOTE ZA ARHIVIRANJE

Nosilna konstrukcija in vrhnje plošče so izdelane iz jekla. Enote imajo zaobljene robove s polmerom krivine 8 mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.

Sistem zaklepanja: z eno ključavnico za zaklepanje vsakega predala posebej in skupno ključavnico za hkratno zaklepanje vseh predalov.

Dimenzije predalov 450 x 340 x 188 mm višine.

Dimenzije 385 x 340 x 155 mm višine.

Ta proizvod je skladen z zahtevami standardov:
UNI 8596/84, UNI 8597/84, UNI 8602/84 in UNI 8607/84.

Debelina: 8/10 mm.

BARVA: SVETLOSIVA RAL 7035.




PREDALNE ENOTE ZA ARHIVIRANJE

10 PREDALOV



ART.	D	x	G	x	V	KLJUČAVNICA
D7250	900	x	365	x	1060	skupna
D7255	900	x	365	x	1060	1 za vsak predal

20 PREDALOV



ART.	D	x	G	x	V	KLJUČAVNICA
D7260	900	x	365	x	2000	skupna
D7265	900	x	365	x	2000	1 za vsak predal



METAL ARCHIVE PREDALNIKI ZA RISBE

PREDALNIKI S ŠIROKIMI PREDALI

So primerni za arhiviranje formatov **UNI A0** (1200 x 850 mm). Predali se pomikajo po togih kovinskih vodilih s protihrupnimi ležaji. Vsak model je opremljen z mehanizmom proti prevrnitvi in blokado. Predalnik je izdelan iz jeklene pločevine in ima zaobljene robove s polmerom krivine 8 mm, praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.

Ta proizvod je skladen z zahtevami standardov UNI 8596/84, UNI 8604/84, UNI 8605/84, UNI 8606/84, UNI 9087/87 in UNI 9604/90.

MODULARNI PREDALNIKI S ŠIROKIMI PREDALI

Z razpoložljivimi proizvodi je mogoče sestaviti številne konfiguracije po meri, pri čemer so za vsako konfiguracijo potrebni naslednji elementi: 1 vrhnja plošča, 1 ali 2 ohišji, 1 spodnja plošča ali 1 dvignjeno podnožje (stran 260 in 261).

Debelina: 8/10 mm.

BARVA: SVETLOSIVA RAL 7035.



PREDALNIKI S ŠIROKIMI PREDALI


Narejeni iz 2 prekrivajočih se ohišij, 1 vrhnje plošče in 1 spodnje plošče.

Skupne dimenzije 1370 x 960 x 1220 mm višine.

MODULARNI PREDALNIKI S ŠIROKIMI PREDALI


Dimenzije 1370 x 950 x 570 mm višine.

8 PREDALOV




ART.	DIM. PREDALI				
	D	x	G	x	V
D7283	1250	x	890	x	115

OHIŠJE - 4 PREDALI




ART.	DIM. PREDALI				
	D	x	G	x	V
D7282	1250	x	890	x	115

10 PREDALOV




ART.	DIM. PREDALI				
	D	x	G	x	V
D7285	1250	x	890	x	90

OHIŠJE - 5 PREDALOV




ART.	DIM. PREDALI				
	D	x	G	x	V
D7284	1250	x	890	x	90

14 PREDALOV




ART.	DIM. PREDALI				
	D	x	G	x	V
D7287	1250	x	890	x	60

OHIŠJE - 7 PREDALOV



ART.	DIM. PREDALI				
	D	x	G	x	V
D7286	1250	x	890	x	60

PRIMER KOMPOZICIJE



METAL ARCHIVE

PREDALNIKI ZA RISBE

NAVPIČNI PREDALNIKI

So primerni za hrambo do 1000/2000 pol formatov med UNI A0 in UNI A4 ali zunajserijskih formatov.

Predalniki so izdelani iz jeklene pločevine in imajo zaobljene robove s polmerom krivine 8mm. Praškasto lakirano z epoksi praški in termično obdelano v peči.

Ta proizvod je skladen z zahtevami standardov UNI 8596/84, UNI 8606/84 in UNI 8607/84.


Debelina: 8/10 mm.

BARVA: SVETLOSIVA RAL 7035.




METAL ARCHIVE

VRHNJA PLOŠČA



ART.	D	x	G	x	V
D7288	1370	x	960	x	20


SPODNJA PLOŠČA



ART.	D	x	G	x	V
D7289	1370	x	940	x	60

DVIGNJENO PODNOŽJE

Izdelano iz cevnih jeklenih profilov.



ART.	D	x	G	x	V
D7294	1370	x	940	x	520

Pozor! Podnožje nadomesti spodnjo ploščo.

DRŽALO ZA PAPIR

Za predale



ART.
D7290

SAMOLEPILNI JEKLENI SEPARATOR


Za predale



ART.	D	x	G	x	V
D7292	200	x	50	x	40

NAVPIČNI PREDALNIKI


Opremljeni z mehanizmom proti prevrnitvi.



Dimenzije					
ART.	D	x	G	x	V
D7300	1150	x	530	x	1395
	1090	x	345	x	1230

LEPILNI TRAK

Zvitek dolžine 50 m, za obešanje risb z razdaljo med luknjama



ART.	55
D7310	





PRATICA

Ta serija praktično zasnovanih in trpežnih proizvodov zadosti prav vsem delovnim potrebam, saj na delovnem mestu združuje učinkovitost in izjemno raznolikost uporabe.







P R A T I C A





P R A T I C A

PRATICA

MIZE S STRANICAMI

MIZE

Mize so v celoti izdelane iz ivernih plošč, prevlečene s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam.

Vrhne plošče: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Stranske plošče: z nivelirnimi nogami iz črne plastike ABS.

Distančniki za povezavo vrhnje plošče in stranskih plošč: iz črne plastike ABS.

Dimenzije: vrhnje in stranske plošče, debeline 25 mm, vezne plošče, debeline 18 mm. Distančniki Ø 25 mm x 15 višine.

VEZNE PLOŠČE ZA MIZE S STRANICAMI


Izdelane iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, opremljene s pritrdilnimi profili za montažo v tla.

RAZLIČICE	MB VRHNJE PLOŠČE MELAMIN BELA BARVA	MF VRHNJE PLOŠČE MELAMIN BARVA BUKVE	MG VRHNJE PLOŠČE MELAMIN SVETLOSIVA BARVA	MA MELAMIN BARVA ALUMINIJA
	KONSTRUKCIJA MELAMIN SVETLOSIVA BARVA			
	VSE MERE SO V mm.			



MIZE


MIZE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7503	MB	MF	MG	800	x	800	x	720
D7513	MB	MF	MG	1200	x	800	x	720
D7518	MB	MF	MG	1400	x	800	x	720
D7523	MB	MF	MG	1600	x	800	x	720
D7528	MB	MF	MG	1800	x	800	x	720

VEZNE PLOŠČE


VEZNE PLOŠČE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7504	MA			800	x	10	x	480
D7506	MA			1200	x	10	x	480
D7508	MA			1400	x	10	x	480
D7509	MA			1600	x	10	x	480
D7511	MA			1800	x	10	x	480

DESNO DELOVNO MESTO


Komplet s podporno nogo, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7538	MB	MF	MG	1800	x	1200	x	720
800							A	
600							B	


LEVO DELOVNO MESTO

Komplet s podporno nogo, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7543	MB	MF	MG	1800	x	1200	x	720
							A	
							B	

SERVISNE MIZE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7548	MB	MF	MG	1000	x	600	x	720
D7549	MB	MF	MG	1200	x	600	x	720



PRATICA

MIZE S "T"-NOGAMI

MIZE

Z ivernimi vrhnjimi ploščami, prevlečenimi s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam, nosilna konstrukcija iz jekla. Praškasto lakirano z epoksi praški, v barvi aluminija **RAL 9006**.

Vrhnje plošče: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Nosilna konstrukcija: iz hladno preoblikovanega jekla, s prilagodljivimi nogami, jekleni pokrov nog z zaskočnim mehanizmom.

Vodoravni nosilci: iz jeklenih C-profilov, z luknjami za prehod kablov.

Debelina: vrhnje plošče 25 mm, nosilne konstrukcije 20/10 mm, vodoravni nosilci 10/10 mm.

VEZNE PLOŠČE ZA MIZE S T-NOGAMI

Izdelane iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, opremljene s pritrdilnimi profili za montažo v tla.


RAZLIČICE	MB	MF	MG	MA
	VRHNJE PLOŠČE MELAMIN BELA BARVA	VRHNJE PLOŠČE MELAMIN BARVA BUKVE	VRHNJE PLOŠČE MELAMIN SVETLOSIVA BARVA	MELAMIN BARVA ALUMINIJA
KONSTRUKCIJA BARVA ALUMINIJA				
VSE MERE SO V mm.				



PRATICA

MIZE


MIZE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7400	MB	MF	MG	800	x	800	x	720
D7404	MB	MF	MG	1200	x	800	x	720
D7406	MB	MF	MG	1400	x	800	x	720
D7408	MB	MF	MG	1600	x	800	x	720
D7410	MB	MF	MG	1800	x	800	x	720

VEZNE PLOŠČE


VEZNE PLOŠČE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7401		MA		800	x	10	x	480
D7405		MA		1200	x	10	x	480
D7407		MA		1400	x	10	x	480
D7409		MA		1600	x	10	x	480
D7411		MA		1800	x	10	x	480

DESNO DELOVNO MESTO


Komplet s podporno nogo, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7413	MB	MF	MG	1800	x	1200	x	720
						800	A	
						600	B	


LEVO DELOVNO MESTO

Komplet s podporno nogo, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7415	MB	MF	MG	1800	x	1200	x	720
						800	A	
						600	B	

SERVISNE MIZE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7416	MB	MF	MG	1000	x	600	x	720
D7418	MB	MF	MG	1200	x	600	x	720



PRATICA RAZŠIRITVENI ELEMENTI

RAZŠIRITVENI IN ZAKLJUČNI ELEMENTI

Elementi so izdelani iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam, z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Noge elementov: izdelane iz jeklenih cevnih profilov. V peči za praškasto lakiranje izdelana epoksidna prevleka, v barvi aluminija **RAL 9006**.

Debelina: vrhnja plošča 25 mm.

	MB VRHNJE PLOŠČE MELAMIN BELA BARVA	MF VRHNJE PLOŠČE MELAMIN BARVA BUKVE	MG VRHNJE PLOŠČE MELAMIN SVETLOSIVA BARVA
	NOGE BARVA ALUMINIJA		
	VSE MERE SO V mm.		



RAZŠIRITVENI IN ZAKLJUČNI ELEMENTI

90° ELEMENT BREZ OPORE


Opremljeni s pritrdilnimi profili.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7553	MB	MF	MG	800	x	800	x	25

KVADRATNI ELEMENT (DVOSTRANSKO SPAJANJE)


Opremljen s pritrdilnimi profili in nogo.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7554	MB	MF	MG	800	x	800	x	720

POLKROŽNI ELEMENT

Opremljen s pritrdilnimi profili in nogo.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7564	MB	MF	MG	830	x	1650	x	720

PRATICA PREDALNE ENOTE

PREDALNE ENOTE S KOLESI

Predalne enote, opremljene s kolesi in ključavnico za hkratno zapiranje vseh predalov. Predali se premikajo po tračnih vodilih s krogličnimi ležaji in so na voljo v naslednjih različicah:

- **Les:** iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam.
- **Kovina:** jeklo, praškasto lakirano (epoksi), v barvi **aluminija RAL 9006**.

PREDALNE ENOTE Z NOGAMI

Izdelane iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam, in opremljene z nivelirnimi nogami.

Predali: se premikajo po tračnih vodilih s krogličnimi ležaji.

Vrhnje plošče: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Debelina: konstrukcija 18 mm, kovinske 8/10 mm, vrhnja plošča 18 mm za predalne enote s kolesi in 25 mm za predalne enote z nogami.



PREDALNE ENOTE S KOLESI

BB MELAMIN BELA BARVA	FF MELAMIN BARVA BUKVE	GG MELAMIN SVETLOSIVA BARVA	MA MELAMIN BARVA ALUMINIJA	AR KOVINA BARVA ALUMINIJA	MB VRHNJE IN VEZNE PLOŠČE MELAMIN BELA BARVA	MF VRHNJE IN VEZNE PLOŠČE MELAMIN BARVA BUKVE	MG VRHNJE IN VEZNE PLOŠČE MELAMIN SVETLOSIVA BARVA
					OHIŠJE MELAMIN BARVA ALUMINIJA		

VSE MERE SO V mm.

LESENE PREDALNE ENOTE S KOLESI

S 3 PREDALI


Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7573	BB FF GG MA	420	x	560	x	550

Z 1 PREDALOM IN 1 GLOBOKIM PREDALOM

Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7578	BB FF GG MA	420	x	560	x	550

KOVINSKE PREDALNE ENOTE S KOLESI

S 3 PREDALI


Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7583	AR	420	x	585	x	595

Z 1 PREDALOM IN 1 GLOBOKIM PREDALOM

Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7588	AR	420	x	585	x	595

PREDALNE ENOTE Z NOGAMI

S 4 PREDALI GLOBINE 600 mm.


Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7568	MB MF MG	423	x	600	x	720
Se namesti na zunanjo stran mize/delovnega mesta.						

S 4 PREDALI GLOBINE 800 mm.

Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7569	MB MF MG	423	x	800	x	720
Se namesti na zunanjo stran mize/delovnega mesta.						

VISEČE MAPE ZA ARHIVIRANJE


Za globoke predale.



ART.
D1205
250 višine dolžina mape 330 mm.

NEPREMIČNI PLADENJ

Za melaminske in jeklene predalne enote.



ART.	D	x	G	x	V
D30211	340	x	250	x	25



REGALI ZA ARHIVIRANJE

PRATICA REGALI ZA ARHIVIRANJE

Regali so izdelani iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina odpornega proti madežem in praskam, in opremljene z nivelirnimi nogami.

Vrhne plošče z zaključnim slojem: z robom na sprednji strani, izdelanim iz plastike ABS, s polmerom krivine 2 mm.

Debelina: konstrukcija in vrata 18 mm, melaminske prilagodljive police in vrhne plošče 25 mm, steklo 4 mm.

RAZLIČICE	MB VRHNJA PLOŠČA MELAMIN BELA BARVA	MF VRHNJA PLOŠČA MELAMIN BARVA BUKVE	MG VRHNJE PLOŠČE MELAMIN SVETLOSIVA BARVA
	KONSTRUKCIJA MELAMIN BARVA ALUMINIJA		
	VSE MERE SO V mm		



PRATICA


REGALI ZA ARHIVIRANJE

Opremljeni s prilagodljivimi melaminskimi policami.


ODPRTI




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7619	MB	MF	MG	450	x	430	x	840	1




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7625	MB	MF	MG	900	x	430	x	840	1




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7620	MB	MF	MG	450	x	430	x	1305	2



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7629	MB	MF	MG	900	x	430	x	1305	2



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7621	MB	MF	MG	450	x	430	x	2090	3 + 1



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V	POLICE
D7635	MB	MF	MG	900	x	430	x	2090	3 + 1

PRATICA

REGALI ZA ARHIVIRANJE

Regali so v celoti izdelani iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam, in opremljeni z nivelirnimi nogami.

Vrata: Opremljena s ključavnico in ročaji, v barvi aluminija, izdelana iz melamina ali kaljenega dimnega stekla.

Vrhne plošče z zaključnim slojem: z robom na sprednji strani, izdelanim iz plastike ABS, s polmerom krivine 2 mm.

Debelina: konstrukcija in vrata 18 mm, melaminske prilagodljive police in vrhne plošče 25 mm, steklo 4 mm.



RAZLIČICE	MB VRHNJE PLOŠČE IN VRATA MELAMIN BELA BARVA	MF VRHNJE PLOŠČE IN VRATA MELAMIN BARVA BUKVE	MG VRHNJE PLOŠČE IN VRATA MELAMIN SVETLOSIVA BARVA
	KONSTRUKCIJA MELAMIN BARVA ALUMINIJA		
	VSE MERE SO V mm		


REGALI ZA ARHIVIRANJE

Opremljeni s prilagodljivimi melaminskimi policami.


Z MELAMINSKIMI VRATI




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7637	MB MF MG	450	x	450	x	840	1



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7647	MB MF MG	900	x	450	x	840	1




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7639	MB MF MG	450	x	450	x	1305	2




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7649	MB MF MG	900	x	450	x	1305	2



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7643	MB MF MG	450	x	450	x	2090	3 + 1



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7651	MB MF MG	900	x	450	x	2090	3 + 1



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7645	MB MF MG	450	x	450	x	2090	3 + 1




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7653	MB MF MG	900	x	450	x	2090	3 + 1



REGALI ZA ARHIVIRANJE

Opremljeni s prilagodljivimi melaminskimi policami.

Z VRATI Z DIMNIM STEKLOM




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7657	MB MF MG	450	x	450	x	1305	2
Brez KLJUČAVNICE.							




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7659	MB MF MG	900	x	450	x	1305	2
Brez KLJUČAVNICE.							

Z MEŠANO IZVEDBO VRAT

Zgornja vrata so steklena, spodnja pa iz melamina.




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7661	MB MF MG	450	x	450	x	2090	3 + 1 nepremična
Brez KLJUČAVNICE na zgornjem delu.							




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7663	MB MF MG	900	x	450	x	2090	3 + 1 nepremična

Z MELAMINSKIMI VRATI IN ODPRTIMI PREDELKI




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7668	MB MF MG	450	x	450	x	2090	3 + 1 nepremična



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7669	MB MF MG	900	x	450	x	2090	3 + 1 nepremična

MELAMINSKE POLICE


Za regale z dimenzijami 450 in 900 mm, v barvi aluminija



ARTIKEL	D	x	G	x	V
D7665	415	x	400	x	25
D7667	865	x	400	x	25

KOVINSKE POLICE

Za regale z dimenzijami 450 in 900 mm, v barvi aluminija



ARTIKEL	D	x	G	x	V
D7665L	415	x	400	x	25
D7667L	865	x	400	x	25

Zasnove za pritrditev visečih map za arhiviranje art. D1370-D1371 (stran 257).



MIZE ZA SESTANKE

PRATICA

MIZE ZA SESTANKE

Mize za sestanke so v celoti izdelane iz ivernih plošč, prevlečene s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam.

Vrhne plošče: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Podnožja: z nivelirnimi nogami iz črne plastike ABS.

Distančniki za povezavo vrhnje in stranskih plošč: iz črne plastike ABS.

Stebri: cevni jekleni profili, praškasto lakirano (epoksi), v barvi **aluminija RAL 9006**.

Debelina: vrhnje in stranske plošče, debeline 25 mm, vezne plošče, debeline 18 mm. Distančniki Ø 25 mm x 15 višine.



MB POLICE MELAMIN BELA BARVA	MF POLICE MELAMIN BARVA BUKVE	MG POLICE MELAMIN SVETLOSIVA BARVA
KONSTRUKCIJA MELAMIN SVETLOSIVA BARVA		
VSE MERE SO V mm.		



PRATICA



MIZE ZA SESTANKE

OKROGLE


Steber in podnožje iz jekla, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE	Ø	x	V
D7606	MB MF MG	1200	x	720


PRAVOKOTNE S STEBROMA

Stebra in podnožji iz jekla, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7614	MB MF MG	2000	x	1000	x	720

PRAVOKOTNE S STRANSKI PLOŠČAMI



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7613	MB MF MG	2000	x	1000	x	720

A modern office desk with a laptop, speakers, and a lamp, set against a large window with a city view. The desk is dark and sleek, with a laptop open on it. A pair of small speakers and a desk lamp are also on the desk. The background shows a large window with a view of a city. A potted plant is visible on the left side of the frame.

MODERNA

Znamka, ki prepriča s slogom, poudarja eleganco opremljanja vodstvenih pisarn in profesionalnih studiev.

Mehke linije in kakovost materialov pa poskrbijo za udoben in vablјiv videz.







MODERNA

MODERNA MIZE


Mize so izdelane iz ivernih plošč, prevlečene s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam.

Vrhnje plošče: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Stranice in noge: z nivelirnimi nogami.


Distančniki za povezavo vrhnje in stranskih plošč: izdelani iz jekla. V peči za praškasto lakiranje izdelana epoksidna prevleka, v **barvi aluminija**.

Debelina: vrhnje in stranske plošče 38 mm, vezne plošče 18 mm, distančniki 30/10 mm.



MIZE S STRANICAMI


PRAVOKOTNE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7802	NC	NO	WE	1800	x	900	x	735


MIZE Z NOGAMI

PRAVOKOTNE




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7804	NC	NO	WE	1800	x	900	x	735

Z UKRIVLJENIM ZADNJIM ROBOM



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7805	NC	NO	WE	1800	x	1020	x	735
D7810	NC	NO	WE	2000	x	1050	x	735

Z UKRIVLJENIM ZADNJIM ROBOM



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7807	NC	NO	WE	1800	x	1020	x	735
D7811	NC	NO	WE	2000	x	1050	x	735

Z UKRIVLJENIM ROBOM 2000 mm S STENO DX


Iz podaljšane stranice, opremljene z 1 polico iz kaljenega, toniranega stekla, 835 x 560 x 12 mm debeline.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7823	NC	NO	WE	2261	x	2050	x	735

Z UKRIVLJENIM ROBOM 2000 mm S STENO SX

Iz podaljšane stranice, opremljene z 1 polico iz kaljenega, toniranega stekla, 835 x 560 x 12 mm debeline.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7824	NC	NO	WE	2261	x	2050	x	735

VEZNE PLOŠČE


Za mize z nogami



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7808	NC	NO	WE	1500	x	18	x	380
za art. D7804-D7807								
D7812	NC	NO	WE	1690	x	18	x	380
za art. D7811								

ZAKLJUČNI ELEMENTI ZA MIZE

S kovinskimi stebri, v barvi aluminija RAL 9006




ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7813	NC	NO	WE	1000	x	600	x	735

Kombinirane in predalne enote s kolesi so izdelane iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam; obojne opremljene s ključavnico in vrhnjo ploščo z zaključnim slojem.

Predali: se premikajo po kovinskih tračnih vodilih s krogličnimi ležaji.


Debelina: konstrukcija 18 mm, vrhnja plošča 25 mm.



SERVISNA MIZA

S KOLESI

Predelek z vrati in polica, predalna enota s 3 predali in nepremični pladenj.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7825	NC NO WE	1200	x	550	x	575

VIŠEČE MAPE ZA ARHIVIRANJE


Za globoke predale.



ART.	
D1205	250 višine dolžina mape 330 mm.

NEPREMIČNI PLADENJ

Za predalne enote.



ART.	D	x	G	x	V
D30211	340	x	250	x	25

PREDALNE ENOTE S KOLESI

S 3 PREDALI


Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7815	NC NO WE	420	x	560	x	550

Z 1 PREDALOM IN 1 GLOBOKIM PREDALOM

Opremljene z 1 nepremičnim pladnjem.



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7820	NC NO WE	420	x	560	x	550





MODERNA
MIZE ZA SESTANKE

MODERNA MIZE ZA SESTANKE


Mize za sestanke so v celoti izdelane iz ivernih plošč, prevlečene s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam.

Police: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Stranice: z nivelirnimi nogami iz črne plastike ABS.

Stebri: cevni jekleni profili, praškasto lakirano (epoksi), v barvi aluminija RAL 9006.

Debelina: vrhnje in stranske plošče 38 mm, D7614 vrhnje plošče 25 mm.




MODERNA

MIZE ZA SESTANKE


OKROGLE

Steber in podnožje iz jekla, v barvi aluminija.




ART.	RAZLIČICE			Ø	x	V
D7830	NC	NO	WE	1200	x	735

ELIPTIČNE NERAZTEGLJIVE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7832	NC	NO	WE	2680	x	1180	x	735


ELIPTIČNE RAZTEGLJIVE



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7835	NC	NO	WE	4020	x	1180	x	735

PRAVOKOTNE S STEBROMA

Stebra in podnožji iz jekla, v barvi aluminija.



ART.	RAZLIČICE			D	x	G	x	V
D7614		WE		2000	x	1000	x	720


MODERNA REGALI ZA ARHIVIRANJE

Regali so izdelani iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam, in opremljeni z nivelirnimi nogami.

Vrata: opremljena s ključavnico in kovinskimi ročaji, lahko tudi z melaminskimi, kaljeno dimno steklo ali kaljeno tonirano steklo z aluminijastim okvirjem.

Vrhnje plošče z zaključnim slojem: z robom na sprednji strani, izdelanim iz plastike ABS, s polmerom krivine 2 mm.


Debelina: konstrukcija in vrata 18 mm, prilagodljive police in vrhnje plošče 25 mm, dimno kaljeno steklo 4 mm, tonirano kaljeno steklo 4 mm.




REGALI ZA ARHIVIRANJE

Opremljeni s prilagodljivimi melaminskimi policami.


ODPRTI



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7840	NC NO WE	900	x	430	x	840	1




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7845	NC NO WE	900	x	430	x	1305	2




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7850	NC NO WE	900	x	430	x	2090	3 + 1


Z MELAMINSKIMI VRATI



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7855	NC NO WE	900	x	450	x	840	1



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7860	NC NO WE	900	x	450	x	1305	2




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7865	NC NO WE	900	x	450	x	2090	3 + 1

Z VRATI Z DIMNIM ALI UOKVIRJENIM JEDKANIM STEKLOM



ART.	STEKLO	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7870	dimno	NC NO WE	900	x	450	x	1305	2
D7872	jedkano z okvirjem	NC NO WE	900	x	450	x	1305	2


Z MELAMINSKIMI VRATI IN ODPRTIMI PREDELKI



ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7875	NC WE	900	x	450	x	2090	3 + 1

Z MEŠANO IZVEDBO VRAT

Zgornja vrata so steklena, spodnja pa iz melamina.



ART.	STEKLO	RAZLIČICE	D	x	G	x	V	POLICE
D7880	dimno	NC NO WE	900	x	450	x	2090	3 + 1 nepremična
D7882	jedkano z okvirjem	NC NO WE	900	x	450	x	2090	3 + 1 nepremična

PRILAGODLJIVE




ART.	RAZLIČICE	D	x	G	x	V
D7890	NC NO WE	865	x	400	x	25

MODERNA ODPRTI REGALI

Regali so izdelani iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam. Vsak modul je opremljen s stransko in/ali togo hrbtno ploščo.

Vrata: iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, odpornega proti madežem in praskam, s kromanim ročajem.

Debelina: vrhnje in stranske plošče 25 mm, hrbtno plošče 18 mm.




VSE MERE SO V mm.



MODERNA


ODPRTI REGALI

ZAČETNI MODUL




ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8220	BI	WE	600	x	395	x	2115

VMESNI MODUL



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8222	BI	WE	600	x	395	x	2115

KONČNI MODUL



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8224	BI	WE	25	x	395	x	2115

VRATA ZA REGALE PO MERI


DESNA/LEVA VRATA



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8230	BI	WE	600	x	18	x	415

POMEMBNO

Prosimo, da nam pri naročanju pošljete oris regala, ki natančno kaže položaj nameščenih vrat (glejte spodnji primer).



A modern interior space featuring a reception desk. The desk has a white, curved front panel and a dark wood-grain cabinet behind it. On top of the cabinet are several abstract paintings and a row of books. Track lighting is installed on the ceiling, with several spotlights directed at the artwork. The floor is a light gray, and a patterned rug is visible in the bottom right corner.

RECEPCIJA AMETISTA

Kjer se srečajo inovativne oblike, slog in funkcionalnost ter z združevanjem ravnih in ukrivljenih elementov ustvarijo dinamične rešitve po meri.





RECEPCIJA
AMETISTA



RECEPCIJA AMETISTA

Moduli so izdelani iz ivernih plošč, prevlečenih s slojem melamina, opornega proti madežem in praskam.

Vrhne plošče in stranice: z robom iz plastike ABS s polmerom krivine 2 mm.

Noge: s stožčastimi jeklenimi nogami, v barvi aluminija, nivelirne noge iz plastike ABS.

Police: jedkano steklo.

Vežne plošče, ukrivljene ali ravne: obojestransko laminirane.


Debelina: vrhne plošče in stranice 25 mm, laminirani paneli 0,7 mm, tonirano steklo 12 mm.

RAZLIČICE	BB PANELI, VRHNJE PLOŠČE TER POLICE IZ MELAMINA BELA BARVA	WB PANELI IN STRANSKI PANELI IZ MELAMINA BARVA WENGÉ
	POLICE IZ MELAMINA BELA BARVA	
	POLICE KALJENO TONIRANO STEKLO	
	VSE MERE SO V mm	



MODULI BREZ STRANIC

RAVNI MODUL




ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8300	BB	WB	1000	x	898	x	1100
D8302	BB	WB	1600	x	898	x	1100

NIZKI RAVNI MODUL



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8308	BB	WB	1000	x	1068	x	720

NOTRANJI UKRIVLJENI MODUL 60°



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8304	BB	WB	1687	x	1006	x	1100

NIZKI NOTRANJI UKRIVLJENI MODUL 60°



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8310	BB	WB	1840	x	1175	x	720


NOTRANJI UKRIVLJENI MODUL 90°



ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8306	BB	WB	1390	x	922	x	1100

KOMBINACIJE NOG IN PRITRDLNIH PROFILOV

Za povezavo visokih modulov




ART.	D	x	G	x	V
D8316	120	x	120	x	695

1 za vsako povezavo med vrhnjimi ploščami




DESNA STRANICA




ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8312	BB	WB	25	x	800	x	1070

LEVA STRANICA




ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8314	BB	WB	25	x	800	x	1070

NIZKI STRANSKI MODUL DESNI/LEVI




ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8318	BB	WB	25	x	800	x	735

DESNI STRANSKI PANEL IN NOGA ZA SREDINSKI KRATKI ELEMENT





ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8320	BB	WB	25	x	200	x	695 + 360

LEVI STRANSKI PANEL IN NOGA ZA SREDINSKI KRATKI ELEMENT





ART.	RAZLIČICE		D	x	G	x	V
D8322	BB	WB	25	x	200	x	695 + 360









- 1 art. **D8302**
- 1 art. **D8312**
- 1 art. **D8314**





- 2 art. **D8302**
- 1 art. **D8308**
- 1 art. **D8312**
- 1 art. **D8314**
- 1 art. **D8320**
- 1 art. **D8322**



- 1 art. **D8302**
- 1 art. **D8300**
- 1 art. **D8306**
- 1 art. **D8312**
- 1 art. **D8314**
- 2 art. **D8316**



- 3 art. **D8304**
- 1 art. **D8312**
- 1 art. **D8314**
- 2 art. **D8316**



- 2 art. **D8304**
- 1 art. **D8310**
- 1 art. **D8312**
- 1 art. **D8314**
- 1 art. **D8320**
- 1 art. **D8322**



■ STOLI

*V svoji hiši sem imel tri stole;
enega za samoto,
dva za prijateljstvo,
tri za družbo.*

Henry David Thoreau

ameriški filozof in pisatelj, 1817–1862

■ DELOVNI STOLI

Iznajti svoj delovni prostor še nikoli ni bilo lažje, saj obstaja možnost, da ustvarite svoje variacije, tako da kombinirate najprimernejše barve in lastnosti.



DELOVNI STOLI

BETA

Sedalo iz iverne plošče.

Hrbtina opora in školjka sedala iz ojačanega polipropilena.

Oblazinjenje iz ognjevarne poliuretanske pene.

Preveleka iz ognjevarne tkanine, razred 1.

Nasloni za roke iz ojačanega polipropilena.

Vrtljivo podnožje iz črnega poliamida, z gumijastimi kolesi in samodejno zavoro.

Ustrezajo zahtevam Uredbe 81/08 v skladu z EN 1335

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



12
ČRNA OGNJEVARNA TKANINA

22
RDEČA OGNJEVARNA TKANINA

33
MODRA OGNJEVARNA TKANINA






S KOLESI

- Po višini nastavljiva srednje visoka hrbtna opora • Vrtljiv
- Nastavitev višine z batnico (plin) • Stalen stik, z ustavljanjem v vseh položajih.




Z NASLONI ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE		
D2041	12	22	33



BREZ NASLONOV ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE		
D2043	12	22	33





DELOVNI STOLI

ANTARES

Sedalo iz polipropilena, z dvema jeklenima ojačitvenima profiloma.

Hrbtna opora in školjka sedala iz polipropilena.

Oblazinjenje iz poliuretanske pene, ki se ne deformira.

Prevleka iz ognjevarne tkanine, razred 1.

Nasloni za roke iz polipropilena.

Vrtljivo podnožje iz ojačanega najlona, z gumijastimi kolesi.

Ustrezajo zahtevam Uredbe 81/08 v skladu z EN 1335.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



14
ČRNO UMETNO USNJE (83 % PVC - 17 % SINTETIKA)



16
ČRNA OGNJEVARNA TKANINA



23
RDEČA OGNJEVARNA TKANINA



34
MODRA OGNJEVARNA TKANINA



43
ORANŽNA OGNJEVARNA TKANINA



53
ZELENA OGNJEVARNA TKANINA






S KOLESI

- Visoka hrbtana opora, nastavljiva po višini • Vrtljiv
- Nastavitev višine z batnico (plin) • Stalen stik, z ustavljanjem v vseh položajih.




Z NASLONI ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE					
D2049	14	16	23	34	43	53



BREZ NASLONOV ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE					
D2051	14	16	23	34	43	53




S KOLESI

- Srednje visoka hrbtana opora, nastavljiva po višini • Vrtljiv
- Nastavitev višine z batnico (plin) • Stalen stik, z ustavljanjem v vseh položajih




Z NASLONI ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE					
D2053	14	16	23	34	43	53



BREZ NASLONOV ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE					
D2055	14	16	23	34	43	53



STOL ANTARES JE PODOBNE IZVEDBE KOT STOL ZA SESTANKE GIOVE (STRAN 316).



DELOVNI STOLI

GEMMA

Sedalo iz večplastne bukovine za različice s črno nosilno konstrukcijo.

iz polipropilena za različice s sivo nosilno konstrukcijo.

Hrbtina opora in školjka sedala iz polipropilena, črne ali sive barve.

Oblazinjenje iz poliuretanske pene.

Prevleka iz ognjevarne tkanine, razred 1.

Nasloni za roke iz polipropilena, črne ali sive barve.

Vrtljivo podnožje iz poliamida, črne barve, z gumijastimi kolesi, za različice s črno nosilno konstrukcijo.

iz poliamida, sive barve, s plastičnimi kolesi, za različice s sivo nosilno konstrukcijo.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



EN

ČRNO UMETNO USNJE (65 % POLIESTER - 35 % BOMBAŽ)

16

ČRNA OGNJEVARNA TKANINA

23

RDEČA OGNJEVARNA TKANINA

34

MODRA OGNJEVARNA TKANINA

43

ORANŽNA OGNJEVARNA TKANINA

53

ZELENA OGNJEVARNA TKANINA





S KOLESI

- Po višini nastavljiva srednje visoka hrbtana opora • Vrtljiv
- Nastavitev višine z batnico (plin) • Stalen stik, z ustavljanjem v vseh položajih.



Z NASLONI ZA ROKE


Plastično sivo podnožje

ARTIKEL	RAZLIČICE					
D2056G	EN	16	23	34	43	53

Z NASLONI ZA ROKE

Plastično sivo podnožje

ARTIKEL	RAZLIČICE					
D2056N	EN	16	23	34	43	53



BREZ NASLONOV ZA ROKE


Plastično sivo podnožje

ARTIKEL	RAZLIČICE					
D2058G	EN	16	23	34	43	53

BREZ NASLONOV ZA ROKE

Plastično sivo podnožje

ARTIKEL	RAZLIČICE					
D2058N	EN	16	23	34	43	53



■ STOLI ZA SESTANKE

*Estetske in funkcionalne rešitve za
dekoracijo bivalnih prostorov
s slogom in praktičnostjo.*



STOLI ZA SESTANKE

IGEA LIGHT

Sedalo iz ojačanega, tlačno litega polipropilena.

Hrbtina opora in školjka sedala iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, prekrita z zrakoprepustno, prozorno ognjevarno mrežo.

Oblazinjenje iz poliuretanske pene, razred ognjevarnosti 1M.


Prevleka iz ognjevarne tkanine.

Nosilna konstrukcija iz kromanega ali lakiranega jekla, črne barve.

**V skladu s standardi EN13761,
EN1728, EN1022**

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



BP
HRBTNA OPORA Z BELO MREŽO, SEDALO
PREKRITO S ČRNO OGNJEVARNO TKANINO



NP
HRBTNA OPORA S ČRNO MREŽO, SEDALO
PREKRITO S ČRNO OGNJEVARNO TKANINO

KONZOLNA IZVEDBA BREZ KOLES





LAKIRANA NOSILNA KONSTRUKCIJA

ARTIKEL	RAZLIČICE	
D2114R	BP	NP



KROMIRANA NOSILNA KONSTRUKCIJA

ARTIKEL	RAZLIČICE	
D2112R	BP	NP



STOL **IGEA LIGHT** JE PODOBNE IZVEDBE KOT DIREKTORSKI STOL **SEDNA** (STRAN 328).



NAJNOVEJŠE
RAZLIČICE

STOLI ZA SESTANKE

GIOVE

Sedalo in hrbtna opora iz večplastne bukovine.

Sedalo in hrbtna opora iz polipropilena.

Oblazinjenje iz ognjevarne poliuretanske pene,
ki se ne deformira.

Prevleka sedala iz ognjevarne tkanine razred 1, Trevira CS.

Nosilna konstrukcija iz jeklenih cevnih profilov dimenzij
30 x 15 x 1,5 mm, praškasto lakirana (epoksi),
v črni barvi.

Nasloni za roke iz polipropilena.


V skladu s standardom EN 13761.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE

	EN ČRNO UMETNO USNJE (35 % BOMBAŽ - 65 % POLIESTER)
	06 NARAVNI VEZANI BUKOV LES
	16 ČRNA OGNJEVARNA TKANINA
	23 RDEČA OGNJEVARNA TKANINA
	34 MODRA OGNJEVARNA TKANINA
	43 ORANŽNA OGNJEVARNA TKANINA
	53 ZELENA OGNJEVARNA TKANINA

STOLI ZA SESTANKE GIOVE





S 4 NOGAMI





Z MONTAŽNIMI NASLONI ZA ROKE

ART.	RAZLIČICE						
D2035	EN	06	16	23	34	43	53



BREZ NASLONOV ZA ROKE MONTAŽNI Z MOŽNOSTJO SKLADANJA

ART.	RAZLIČICE						
D2034	EN	06	16	23	34	43	53



PAR KAVLJEV ZA SPAJANJE



ARTIKEL
D2036

DESNI NASLON ZA ROKE S ČRNO POLIPROPILENSKO MIZICO



ARTIKEL
D2038





STOLI ZA SESTANKE

MERCURIO

Školjka iz polipropilena.

Nosilna konstrukcija iz jeklene cevi $\varnothing$ 20 mm, praškasto lakirano (epoksi), v barvi aluminija.


Noge jeklena cev, nivelirni čepi iz polipropilena.

Nasloni za roke prekriti s polipropilenom.

**V skladu s standardi UNI EN 15373:2007,
UNI EN 1728:2000, UNI EN 1022:2005**

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE


	70 BELI POLIPROPILEN
	71 OGLJENOČRNI POLIPROPILEN
	72 RDEČI POLIPROPILEN
	74 ORANŽNI POLIPROPILEN

S 4 NOGAMI




**Z NASLONI ZA ROKE
Z MOŽNOSTJO SKLADANJA**

ART.	RAZLIČICE			
D2542	70	71	72	74



**BREZ NASLONOV ZA ROKE
Z MOŽNOSTJO SKLADANJA**

ART.	RAZLIČICE			
D2543	70	71	72	74





STOLI ZA SESTANKE

NETTUNO

Sedalo in hrbtina opora iz motnega polipropilena.

Nosilni okvir jeklena ovalna cev 80 x 40 mm
praškasto lakirana (epoksi), v črni barvi.

Mizica okvir iz melamina, v črni barvi.

Nosilna konstrukcija stola jeklena ovalna cev 30 x 15 mm
praškasto lakirana (epoksi), v črni barvi

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE


	18 ČRNI POLIPROPILEN
	28 RDEČI POLIPROPILEN
	38 MODRI POLIPROPILEN
	48 ORANŽNI POLIPROPILEN

S 4 NOGAMI



BREZ NASLONOV ZA ROKE Z MOŽNOSTJO SKLADANJA

ART.	RAZLIČICE			
D2470	18	28	38	48




STOLI NA NOSILNIH OKVIRJIH




OKVIR S 3 SEDEŽI

ART.	RAZLIČICE			
D2472	18	28	38	48



OKVIR Z 2 SEDEŽEMA + MIZICA

ART.	RAZLIČICE			
D2474	18	28	38	48





STOLI ZA SESTANKE

ANTIOPE

Sedalo in hrbtina opora iz polipropilena

Nosilna konstrukcija iz kromanega krivljenega jekla

z možnostjo vodoravnega skladanja

Noge iz barvane plastike PVC

V skladu s standardom UNI EN 1728/00.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



86

ČRNI POLIPROPILEN



87


RDEČI POLIPROPILEN



88

MODRI POLIPROPILEN




STOLI ZA SESTANKE ANTIOPE



ZLOŽLJIVI



ART.	RAZLIČICE		
D2400	86	87	88





STOLI ZA SESTANKE

NAIADE

Nosilna konstrukcija iz jekla.

Oblazinjenje iz poliuretanske pene.

Prevleka iz umetnega usnja.

Noge iz poliamida.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE




EG
SIVO UMETNO USNJE

FOTELJ




ART.	RAZLIČICE
D2645	EG



DVOSED



ART.	RAZLIČICE
D2647	EG



■ DIREKTORSKI STOLI

*Stoli, ustvarjeni za
najprestižnejša okolja,
zasnovani z močno identiteto,
ki združuje eleganco in sodobnost.*



NAJNOVEJŠE
RAZLIČICE

DIREKTORSKI STOLI

SEDNA

Sedalo iz vezanega lesa z negorljivo poliuretansko peno visoke gostote.

Hrbtna opora iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, prekritega z elastično negorljivo mrežo.

Opremljena z notranjo ledveno oporo.

Prevleka sedala iz ognjevarne tkanine.


Nasloni za roke iz poliamida, prekritega z mehkim poliuretanom. Nastavljivi po višini.

Vrtljivo podnožje iz črnega poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni,
z gumijastimi kolesi in samodejno zavoro.

V skladu s standardom EN 1335.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



BP
BELA MREŽA IN ČRNA OGNJEVARNA TKANINA



NP
ČRNA MREŽA IN ČRNA OGNJEVARNA TKANINA





DIREKTORSKI STOLI SEDNA




S KOLESI

- Nastavljivi po višini, visoka hrbtna opora z ledveno oporo
- Vrtljivi s prilagodljivimi nasloni za roke
- Dvig z batnico (plin)
- Sinhronizirano gibanje hrbtne opore
- Izboljšani tečaj z zaporo za 5 položajev.



VISOKA HRBTNA OPORA

ART.	RAZLIČICE	
D2105R	BP	NP





NAJNOVEJŠE
RAZLIČICE

DIREKTORSKI STOLI

CASSIOPEA

Sedalo in hrbtna opora v enem iz kromanega ovalnega jekla, oblazinjen in prekrit z usnjem.


Nasloni za roke iz poliranega aluminija, prekriti z usnjem (samo art. D1998).

Vrtljivo podnožje iz poliranega aluminija, z gumijastimi kolesi.


Podnožje brez koles iz ovalnega kromanega jekla.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



FB
BELO USNJE




FN
ČRNO USNJE





DIREKTORSKI STOLI CASSIOPEA




S KOLES

- Visoka hrbtna opora • Vrtljivi, z nasloni za roke, prekritimi z usnjem
- Dvig z batnico (plin) • Izboljšan tečaj z zaporo v več položajih • Amortizacija udarcev
- Nihajni, z zaporo v 3 položajih



ART.	RAZLIČICE	
D1998	FB	FN




KONZOLNA IZVEDBA BREZ KOLES

- Srednje visoka hrbtna opora • Nasloni za roke



ART.	RAZLIČICE	
D1999	FB	FN





DIREKTORSKI STOLI

AQUARIO

Hrbtna opora in sedalo v enem iz vezanega bukovega lesa.

Oblazinjenje iz poliuretanske pene visoke gostote.

Prevleka iz umetnega usnja.

Nasloni za roke iz kromanega jekla, z oblazinjenimi lesenimi nasloni, prekritimi z umetnim usnjem.


Vrtljivo podnožje iz kromanega jekla, z gumijastimi kolesi.

Vrtljivo podnožje brez koles iz kromanega jekla.

Ustrezajo zahtevam Uredbe 81/08 v skladu z EN 1335.

Vse mere so v mm.

BARVNE RAZLIČICE



EB

BELO UMETNO USNJE



EN

ČRNO UMETNO USNJE




ET

ŽELVJE SIVO UMETNO USNJE





DIREKTORSKI STOLI ACQUARIO



S KOLES

- Vrtljivi, z nasloni za roke • Dvig z batnico (plin)
- Nihajni, z zaporo v 3 položajih • Z mehanizmom za regulacijo upora pri nagibu in amortizacije.




VISOKA HRBTNA OPORA

ART.	RAZLIČICE		
D2020	EB	EN	ET



SREDNJE VISOKA HRBTNA OPORA

ART.	RAZLIČICE		
D2025	EB	EN	ET




KONZOLNA IZVEDBA BREZ KOLES



SREDNJE VISOKA HRBTNA OPORA

ART.	RAZLIČICE		
D2029	EB	EN	ET



■ PRIBOR

*Genialnost je neskončna zmožnost
posvečati se podrobnostim.*

Arthur Conan Doyle

britanski pisatelj,

avtor romana Sherlock Holmes, 1859–1930



STOJEČI OBEŠALNIK S 4 + 4 OBEŠALI

- Stojalo za dežnike in plastične komponente iz tehničnega polimera, v črni barvi.
- Steber iz jeklene cevi, praškasto lakiran (epoksi).

ARTIKEL	RAZLIČICE	
D1801	GM	NE



STOJEČI OBEŠALNIK Z 8 OBEŠALI

- Stojalo za dežnike in plastične komponente iz tehničnega polimera v črni barvi.
- Steber iz jeklene cevi, praškasto lakiran (epoksi) ali kroman.

ARTIKEL	RAZLIČICE				
D1786	BI	CR	GR	NE	RO



STOJEČI OBEŠALNIK S 5 OBEŠALI + 5 KAVLJI

- Stojalo za dežnike in plastične komponente iz tehničnega polimera v črni barvi.
- Steber iz jeklene cevi, praškasto lakiran (epoksi) ali kroman.

ARTIKEL	RAZLIČICE				
D1793	BI	CR	GR	NE	RO



KOŠ ZA PAPIR

Koš za papir,
iz lakirane jeklene mreže

ART.	RAZLIČICE	Ø	V
D1840	GR NE	220/250	350

MODERNA

GARDEROBNE OMARE

REGALI ZA PALETE

DELOVNI STOLI

PRODAJNI PULTI

OMARE ZA UPORABO
NA PROSTEM

DELOVNE MIZE IN DELOVNE
MIZE ZA HRAMBO ORODJA

KOVINSKI ARHIVSKI
SISTEMI

ENOTE ZA HRAMBO ORODJA
OMARE ZA HRAMBO OLJA

KOVINSKI ZABOJNIKI
PLASTIČNI ZABOJNIKI

REGALI ZA DOLGE
TEŽKE MATERIALE

GARDEROBNE OMARE
• • • • •
O R A Z I O

INDUSTRIJSKE OMARE

STOJALA

MENZA

VOZIČKI
IN
NERJAVNO JEKLO

NOSILCI SODOV
IN REZERVOARJI

PRIBOR

GARDEROBNE OMARE
CLASSICO

PALETE

TRANSPORTNI VOZIČKI

RECEPCIJA
AMETISTA

VOZIČKI ZA
ORODJE

REGALI
ZA SPAJANJE

STOLI ZA
ČAKALNICE

INDUSTRIJSKI STOLI

REGALI ZA VIJAKE

MIZE ZA DELAVNICE Z
ELEKTRONSKO OPREMO

OMARE IZ
NERJAVNEGA JEKLA

ZABOJI ZA HRANO

STOLI ZA SESTANKE

INDUSTRIJSKI
ZABOJI

GARDEROBNE OMARE
GI.TT

OPREMA ZA PISARNE
PRATICA

REAGLNE ENOTE IN
ENOTE ZA MALE PREDMETE

PLASTIČNE
PREDALNE ENOTE

REGAL S KAVLJI

DIREKTORSKI STOLI

VARNOST IN
VARSTVO OKOLJA

LESTVE



intra.se
SWEDMACH

Kosovelova cesta 2 GSM: +386 (0)40 391 700 info@swedmach.si
SI-1290 Grosuplje Faks: +386 (0)1 56 34 093 www.swedmach.si



M
Möller Invest AB
m-in.se